Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 70 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article :
TRI-300.017

Hauteur :
70 cm

Créé le 29.12.2023

Description

Conception : R1 - Réfléchi
Hauteur : 70 cm
Tous les côtés du signal de pliage avec la même empreinte

Avantages du matériau R1
- Très flexible et donc confortable à manipuler (par rapport à R2)
- Version rétrospective
- Bon rapport prix/performance
- Répond à toutes les normes requises
- Est imprimée avec une encre rouge-fluorescente (orange), plus visible pendant la journée
- Résistant au froid

Version avec fond entièrement réfléchissant et triangle d'avertissement fluorescent pour une visibilité optimale de jour comme de nuit. La classe R1 correspond aux spécifications de la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfléchissantes de la classe R1, ou aussi appelées type 1, sont basées sur les perles de polyuréthane rétro-réfléchissantes de ce matériau. Plage d'application jusqu'à - 30 degrés Celsius.

Pièces de rechange

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 60 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.016

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 60 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 70 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.017

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 70 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 90 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.018

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 90 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 110 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.019

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 110 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Accessoires/extensions

Triopan standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 90 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-310.357

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 90 cm
Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 70 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-323.760

Version :R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 70 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 60 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-325.511

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 60 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 110 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-328.562

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 110 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

Triopan Standard 60 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.011-60N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 60 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Standard 70 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.012-70N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 70 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Standard 90 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.013-90N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 90 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Standard 110 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.014-110N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 110 cm

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.