

Przez Arx - DTF 25 SH z silnikiem elektrycznym



Numer artykułu:

ARX-800100

Długość:

115 cm

Szerokość:

48 cm

Wysokość:

115 cm

Waga:

225 kg

Utworzono 15.08.2025



Opis


W przypadku Von Arx DTF 25 SH podłoże, które ma być poddane obróbce, nie jest rozdrabniane, lecz starannie szlifowane. Dzięki temu maszyna ma płynną jazdę i wytwarza równomiernie drobny wzór frezowania. DTF 25 SH posiada cylinder frezujący wyposażony w tarcze diamentowe, które usuwają materiał z milimetrową dokładnością. Do rowkowania lub frezowania oferujemy odpowiednią wersję tarczy diamentowej do pracy zgrubnej i dokładnej. Aby zapobiec przegrzaniu tarcz diamentowych, należy podłączyć chłodzenie wodą maszyny.

Maszyna jest dostępna w wersji 11 kW z hydraulicznym zasilaniem.

Frez boczny nie może być używany razem z siłownikiem głównym.


Szerokość robocza: 250 mm

Części zamienne




Łożysko kulkowe głębokorowkowe 6306

Numer artykułu: ARX-108277




Pasy klinowe

Numer artykułu: ARX-114652




Łożysko kulkowe głęboko rowkowe 6009

Numer artykułu: ARX-114732



Pasek rozrządu

Numer artykułu: ARX-702534



Krążek zębaty

Numer artykułu: ARX-702783



Cylinder frezujący w komplecie z 31 tarczami pośrednimi i jednym zestawem tarcz diamentowych

Numer artykułu: ARX-706705



Cylinder frezujący w komplecie z 66 tarczami diamentowymi Turbo

Numer artykułu: ARX-707289



Zestaw tarcz diamentowych Turbo do betonu zwykłego

Numer artykułu: ARX-707326

Do rowkowania i frezowania asfaltu i betonu, a także do wykańczania powierzchni zwykłego betonu.

Jeden zestaw zawiera:

72 szt. Tarcze diamentowe Turbo

74 szt. tarcze pośrednie,



Zestaw tarcz diamentowych szeroki

Numer artykułu: ARX-707345

Urządzenie docelowe

Numer artykułu: ARX-701235

