Triopan Standard (igual en los tres lados) Altura: 90 cm - R2 Muy reflectante

Número de artículo:
TRI-310.357

Altura:
90 cm

Creado el 29.12.2023

Descripción

Versión: R2 - Altamente reflectante
altura: 90 cm
Todos los lados de la señal de plegado con la misma huella.

Versión con fondo totalmente reflectante y triángulo de advertencia rojo de señal transparente para una visibilidad óptima en la noche. La clase R2 cumple con las especificaciones de SN 640 871, Tabla 1. Las propiedades retrorreflectantes de la clase R2, o también llamada tipo 2, se basan en micro-prismas. Rango de aplicación hasta -18 grados centígrados: Con las señales plegables de alta calidad del Triopan se pueden asegurar clara y rápidamente lugares peligrosos en el tráfico vial.

El manejo es extremadamente simple. El espacio necesario para el almacenamiento y el transporte es cómodamente pequeño.

Los profesionales de todas las áreas del mantenimiento de carreteras han confiado en la facilidad de manejo y la calidad robusta durante años. De la policía, los bomberos, los servicios de rescate, las empresas de marcado, los astilleros municipales, las instalaciones municipales, las empresas de construcción y transporte y muchos otros.

Descripción

La seguridad en el tráfico vial es y sigue siendo una preocupación central.

Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 60 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.016

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 60 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 70 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.017

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 70 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 90 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.018

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 90 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

Triopan Estándar (igual en los tres lados)
Altura: 110 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.019

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 110 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

Triopan Standard (igual en los tres lados)
Altura: 90 cm - R2 Muy reflectante

Número de artículo: TRI-310.357

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura: 90 cm
Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

Triopan Standard (igual en los tres lados)
Altura: 70 cm - R2 Muy reflectante

Número de artículo: TRI-323.760

Acabado:R2 - Altamente reflectante
Altura 70 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

Triopan Standard (igual en los tres lados)
Altura: 60 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-325.511

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 60 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

Triopan Standard (igual en los tres lados)
Altura: 110 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-328.562

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 110 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión.

Triopan Standard 60 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.011-60N

Acabado: N - No reflectante
Altura 60 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión. Versión para uso diurno con triángulo de señalización rojo fluorescente. Rango de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan Standard 70 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.012-70N

Acabado: N - No reflectante
Altura 70 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión. Versión para uso diurno con triángulo de señalización rojo fluorescente. Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan Standard 90 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.013-90N

Acabado: N - No reflectante
Altura 90 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión. Versión para uso diurno con triángulo de señalización rojo fluorescente. Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan Standard 110 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.014-110N

Acabado: N - No reflectante
Altura 110 cm

Todos los lados de la señal plegable con la misma impresión. Versión para uso diurno con triángulo de señalización rojo fluorescente. Rango de funcionamiento hasta -35 grados Celsius.