TrimmBLAST® T30SM - A8 - Unidad de chorro de arena de 30 cm de ancho de trabajo

Número de artículo:
TRIM-00201061

Largo:
1850 mm

Anchura:
450 mm

Altura:
1050 mm

Peso:
420 kg

Creado el 28.12.2023

Descripción

Una máquina de proyección de tiro, accionada eléctricamente.

Características principales:
- Accionamiento hidráulico.
- Rueda de chorro ajustable
- Colector de polvo con cartuchos de filtro No.6

Especificaciones técnicas:
- Cuerpo de la máquina de acero al manganeso reforzado.
- No hay soldaduras en las partes en contacto con el material de molienda. Para facilitar el mantenimiento.
- Recubrimiento de acero al manganeso reemplazable
- Motor trifásico de 11 KW
- Rueda centrífuga ajustable: No.4 cuchillas, que pueden ser reemplazadas por separado.
- Distribución de la aleta de molienda
- Rueda de tracción delantera de altura ajustable
- amperímetro
- Interruptor de parada de emergencia

Descripción

- Transformador
- Parada de emergencia de Hombre Muerto
- Cable eléctrico de 4 pines 32 A CE

Unidad de filtro de vacío modelo A8

Especificaciones técnicas:

- Motor de ventilador trifásico, 4 KW (400V - 50 Hz - 32A)
- Compresor de aire con motor eléctrico de 1,5 KW.
- Cámara de vacío con cartuchos filtrantes del número 8, autolimpiables cíclicamente, accionados eléctricamente.
- Conecte la manguera de vacío entre el cabezal de soplado y la unidad de vacío 20 m
- Cable de conexión y enchufe aprobado por la CE
- Panel de control

Piezas de recambio

Accesorios/Extensiones