TrimmBLAST® T30SM - A8 - Grenailleuse d'une largeur de travail de 30 cm

Référence de l'article :
TRIM-00201061

Longueur :
1850 mm

Largeur :
450 mm

Hauteur :
1050 mm

Poids :
420 kg

Créé le 28.12.2023

Description

Machine de grenaillage de précontrainte, à commande électrique

Principales caractéristiques

- Entraînement hydraulique
- Roue de soufflage réglable
- Dépoussiéreur à cartouches filtrantes n° 6

Spécifications techniques

- Corps de la machine en acier au manganèse renforcé.
- Pas de soudures sur les parties qui entrent en contact avec le matériau abrasif. Pour une maintenance facile
- Revêtement anti-usure remplaçable en acier au manganèse
- Moteur triphasé 11 KW
- Roue centrifuge réglable : 4 pales qui peuvent être remplacées séparément
- Volet de broyage de la distribution
- Roue de traction avant réglable en hauteur
- Ampèremètre
- Interrupteur d'arrêt d'urgence

Description

- Transformateur
- Arrêt d’urgence Homme mort
- Câble électrique 4 broches 32 A CE

Filtre à vide modèle A8

Spécifications techniques

- Moteur de ventilateur triphasé, 4 KW (400V - 50 Hz - 32A)
- Compresseur d’air avec moteur électrique 1,5 KW
- Chambre à vide avec 8 cartouches filtrantes, autonettoyantes cycliquement, à commande électrique
- Raccorder le tuyau de vide entre la tête de soufflage et l’unité de vide 20 m
- Fiche et câble de connexion homologués CE
- Panneau de contrôle

Pièces de rechange

Accessoires/extensions