Triopan Combi (côtés imprimés différemment) Hauteur : 60 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article :
TRI-300.036-60R1

Hauteur :
60 cm

Créé le 29.12.2023

Description

Conception : R1 - Réfléchi
Hauteur : 60 cm
Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents

Avantages du matériau R1
- Très flexible et donc confortable à manipuler (par rapport à R2)
- Version rétrospective
- Bon rapport prix/performance
- Répond à toutes les normes requises
- Est imprimée avec une encre rouge-fluorescente (orange), plus visible pendant la journée
- Résistant au froid

Version avec fond entièrement réfléchissant et triangle d'avertissement fluorescent pour une visibilité optimale de jour comme de nuit. La classe R1 correspond aux spécifications de la norme SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfléchissantes de la classe R1, ou aussi appelées type 1, sont basées sur les perles de polyuréthane rétro-réfléchissantes de ce matériau. Plage d'application jusqu'à - 30 degrés Celsius.

Pièces de rechange

Triopan Combi (côtés imprimés différemment) Hauteur : 60 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.036-60R1

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 60 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

Triopan Combi (côtés imprimés différemment) Hauteur : 70 cm - R1 Réfléchissant

Référence de l'article : TRI-300.037-60R1

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 70 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

Triopan Combi (côtés imprimés différemment) Hauteur : 90 cm - R1 Réflecteur

Référence de l'article : TRI-300.038-90R1

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 90 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

Triopan Combi (côtés imprimés différemment) Hauteur : 110 cm - R1 Réfléchissant

Référence de l'article : TRI-300.039-110R1

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 110 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

Triopan Combi (côtés imprimés différemment) Hauteur : 90 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-310.359-90R2

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 90 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

Combinaison Triopan (côtés imprimés différemment) Hauteur : 70 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-324.508-70R2

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 70 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

Triopan Combi (côtés imprimés différemment) Hauteur : 60 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-324.600-60R2

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 60 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

Combinaison Triopan (côtés imprimés différemment) Hauteur : 110 cm - R2 Fortement

Référence de l'article : TRI-328.563-110R2

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 110 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

Triopan Kombi 60 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.031-60N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 60 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents. Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Kombi 70 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.032-70N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 70 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents. Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Kombi 90 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.033-90N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 90 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents. Version pour une utilisation de jour avec un triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

Triopan Kombi 110 cm modèle normal

Référence de l'article : TRI-STA-300.034-110N

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 110 cm

Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents. Version pour une utilisation de jour avec un triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.