Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)

Número de artículo:
TRI-300.038-90R1

Altura:
90 cm

Creado el 29.12.2023

Descripción

Diseño: R1 - Reflexivo
altura: 90 cm
Los tres lados pueden ser impresos con diferentes símbolos.

Ventajas del material R1:
- Muy flexible y por lo tanto cómodo de manejar (comparado con el R2)
- Versión retrorreflectante
- Buena relación precio/rendimiento
- Cumple todas las normas requeridas
- Se imprime con tinta roja-fluorescente (naranja), que se nota más durante el día.
- Resistente al frío

Versión con fondo totalmente reflectante y triángulo de advertencia fluorescente para una óptima visibilidad de día y de noche. La clase R1 corresponde a las especificaciones de SN 640 871, Tabla No. 1. Las propiedades retrorreflectantes de la clase R1, o también llamada tipo 1, se basan en las perlas de poliuretano retrorreflectantes de este material. Rango de aplicación hasta - 30 grados centígrados.

Combi de cobertura de señal del triopan - marcación (sin conexión) Altura: 90 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-902.086_Mark

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 60 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.036-60R1

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 60 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 70 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.037-60R1

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 70 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 90 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.038-90R1

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 90 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 110 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.039-110R1

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 110 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 90 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-310.359-90R2

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 90 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 70 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-324.508-70R2

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 70 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 60 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-324.600-60R2

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 60 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 110 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-328.563-110R2

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 110 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Triopan combi 60 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.031-60N

Acabado: N - No reflectante
Altura 60 cm

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes. Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente. Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan combi 70 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.032-70N

Acabado: N - No reflectante
Altura 70 cm

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes. Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente. Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan combi 90 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.033-90N

Acabado: N - No reflectante
Altura 90 cm

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes. Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente. Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan combi 110 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.034-110N

Acabado: N - No reflectante
Altura 110 cm

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes. Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente. Rango de aplicación hasta -35 grados Celsius.