Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 110 cm - R1 Riflettente

Numero articolo:
TRI-300.039-110R1

Altezza:
110 cm

Creato il 29.12.2023

Descrizione del prodotto

Design: R1 - Riflettente
altezza: 110 cm
Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Vantaggi del materiale R1:
- Molto flessibile e quindi comodo da maneggiare (rispetto a R2)
- Versione retroriflettente
- Buon rapporto prezzo/prestazioni
- Soddisfa tutti gli standard richiesti
- Viene stampato con inchiostro rosso fluorescente (arancione), che è più evidente durante il giorno
- Resistente al freddo

Versione con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione fluorescente per una visibilità ottimale di giorno e di notte. La classe R1 corrisponde alle specifiche della SN 640 871, tabella n. 1. Le proprietà retroriflettenti della classe R1, o anche chiamate tipo 1, si basano su perle di poliuretano retro-riflettenti in questo materiale. Campo di applicazione fino a - 30 gradi Celsius.

Pezzi di ricambio

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 60 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.036-60R1

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 70 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.037-60R1

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 90 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.038-90R1

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 110 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.039-110R1

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 90 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-310.359-90R2

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione di Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 70 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-324.508-70R2

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione di Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 60 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-324.600-60R2

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 110 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-328.563-110R2

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Triopan combi 60 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.031-60N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi. Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan combi 70 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.032-70N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi. Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan combi 90 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.033-90N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi. Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan combi 110 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.034-110N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi. Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.