# TR 600 M Fresadora mecânica de desbaste

Número do artigo:
TRIM-00303040

Comprimento:
700 mm

Largura:
1250 mm

Altura:
450 mm

Peso:
540 kg

Criado em 28.12.2023

## Descrição do produto

Fresadora de fixação com accionamento mecânico da unidade de fresagem. Para montagem em tractores, camiões ou similares. Adequado para grandes trabalhos de fresagem em estradas rurais, auto-estradas ou mesmo aeroportos. Com unidade de fresagem acionada mecanicamente

Largura de trabalho: 600 mm
Dimensões: 700 x 1250 x 450 mm
Peso com tambor: 540 kg
Potência: 30 kW
Velocidade: 800 RPM
Número de veios do tambor: 6

Requisitos de transmissão: no tractor com uma potência de transmissão mínima de 30 kW. Montado no eixo de acionamento.



## Tambor com 6 veios lamelares e 8 veios lamelares

Número do artigo: TRIM-04300250

Tambor para TR 600, equipado com 6 eixos de lâminas e 8 lâminas de borda.
Largura de trabalho: 600 mm
Número de eixos do tambor: 6 pcs.
Número de lâminas de corte de 8 bordas l: 276 pçs.
Número de discos intermédios: 300 peças.



## Conjunto de lâminas para TR 600, lâminas de 8 bordas e discos intermediários

Número do artigo: TRIM-04300253

Conjunto de lâminas para TR 600, composto por lâminas de 8 gumes e discos intermédios.
Número de lâminas de 8 arestas l: 276 unidades.
Número de discos intermédios: 300 peças.



## Tambor com 6 veios lamelares e 8 veios lamelares

Número do artigo: TRIM-04300250

Tambor para TR 600, equipado com 6 eixos de lâminas e 8 lâminas de borda.
Largura de trabalho: 600 mm
Número de eixos do tambor: 6 pcs.
Número de lâminas de corte de 8 bordas l: 276 pçs.
Número de discos intermédios: 300 peças.



## Conjunto de lâminas para TR 600, lâminas de 8 bordas e discos intermediários

Número do artigo: TRIM-04300253

Conjunto de lâminas para TR 600, composto por lâminas de 8 gumes e discos intermédios.
Número de lâminas de 8 arestas l: 276 unidades.
Número de discos intermédios: 300 peças.