TR 600 M Demarkier-Anbaufräse mechanisch

Artikelnummer:
TRIM-00303040

Länge:
700 mm

Breite:
1250 mm

Höhe:
450 mm

Gewicht:
540 kg

Erstellt am 28.12.2023

Beschreibung

Anbaufräse mit mechanischem Antrieb der Fräseinheit. Zum Anbau an Traktoren, LKW oder ähnlichem. Geeignet für große Fräsarbeiten auf Landstraßen, Autobahnen oder auch auf Flughäfen. Mit mechanisch angetriebener Fräseinheit.

Arbeitsbreite: 600 mm
Dimensionen: 700 x 1250 x 450 mm
Gewicht mit Trommel: 540 kg
Leistung: 30 kW
Speed: 800 RPM
Anzahl Wellen der Trommel: 6

Anforderungen an den Antrieb: am Traktor mit einer minimalen Antriebsleistung von 30 kW. Montiert an der Antriebswelle.



Trommel mit 6 Lamellenwellen und 8-Kant-Lamellen

Artikelnummer: TRIM-04300250

Trommel für TR 600. Bestückt mit 6 Lamellenwellen und 8-Kantlamellen.
Arbeitsbreite: 600 mm
Anzahl Wellen der Trommel: 6 Stk.
Anzahl 8-Kant-Schneidlamellenl: 276 Stk.
Anzahl Zwischenscheiben: 300 Stk.



Lamellensatz für TR 600, 8-Kant-Lamellen und Zwischenscheiben

Artikelnummer: TRIM-04300253

Lamellensatz für TR 600. Bestehend aus 8-Kantlamellen und Zwischenscheiben.
Anzahl 8-Kant-Schneidlamellenl: 276 Stk.
Anzahl Zwischenscheiben: 300 Stk.



Trommel mit 6 Lamellenwellen und 8-Kant-Lamellen

Artikelnummer: TRIM-04300250

Trommel für TR 600. Bestückt mit 6 Lamellenwellen und 8-Kantlamellen.
Arbeitsbreite: 600 mm
Anzahl Wellen der Trommel: 6 Stk.
Anzahl 8-Kant-Schneidlamellenl: 276 Stk.
Anzahl Zwischenscheiben: 300 Stk.



Lamellensatz für TR 600, 8-Kant-Lamellen und Zwischenscheiben

Artikelnummer: TRIM-04300253

Lamellensatz für TR 600. Bestehend aus 8-Kantlamellen und Zwischenscheiben.
Anzahl 8-Kant-Schneidlamellenl: 276 Stk.
Anzahl Zwischenscheiben: 300 Stk.