

Triopan signaldeksel kombi - merking (uten stolper)

Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Varenummer:

TRI-902.088_Mark

Høyde:

90 cm

Opprettet 30.12.2023



Beskrivelse

Rammen til din TRIOPAN er fortsatt i orden - men folien begynner å bli tilårskommen. TRIOPAN tilbyr også signaldekselet ekstra.

Se side 1: Merking med signet kallesignal

Størrelse i cm: 90

Kvalitet: R1 (reflekterende) hvit

Trykk- og fargeteknologi: Normalt trykk: rødt fluorescerende

Trafikkskiltkode for brukslandet: 1.30

Bokstaver: Merking

Plassering av påskriften: Utvendig (under trekanten)

Bruksområde: Østerrike, Sveits

Side 2: Kjør rundt hindring til venstre

Størrelse i cm: 90

Kvalitet: R1 (reflekterende) hvit

Trykk- og fargeteknologi: Normalt trykk: annen farge

Trafikkskiltkode for brukslandet: 2.35, B21a.2

Bruksområde: Østerrike, Sveits, Frankrike

Beskrivelse

Side 3: Kjør rundt hindring på høyre side

Størrelse i cm: 90

Kvalitet: R1 (reflekterende) hvit

Trykk- og fargeteknologi: Normalt trykk: annen farge

Trafikkskiltkode for bruksland: 2.35, B21a.1

Bruksområde: Østerrike, Sveits, Frankrike

Fordeler med R1-materialet:

- Svært fleksibelt og derfor behagelig å håndtere (sammenlignet med R2).
- Retroreflekterende design
- Godt forhold mellom pris og ytelse
- Oppfyller alle påkrevde standarder
- Trykt med rød-fluorescerende farge (oransje), som er mer synlig på dagtid.
- Mer motstandsdyktig mot kulde

Versjon med helreflekterende bakgrunn og fluorescerende varseltrekant for optimal synlighet både dag og natt. Klasse R1 er i samsvar med spesifikasjonene i SN 640 871, tabell nr. 1. De retro-reflekterende egenskapene til klasse R1, eller type 1, er basert på bakreflekterende polyuretankuler i dette materialet. Bruksområde ned til - 30 grader Celsius.



Triopan signaldeksel kombi - merking (uten stolper) Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Varenummer: TRI-902.086_Mark

Rammen til din TRIOPAN er fortsatt i orden - men folien begynner å bli tilårskommen.

TRIOPAN tilbyr også signaldekselet ekstra.

Se side 1: Merking med signet bygningsarbeider

Størrelse i cm: 90

Kvalitet: R1 (reflekterende) hvit

Trykk- og fargeteknologi: Normalt trykk: Rød fluorescerende

Trafikkskiltkode for brukslandet: 1.14

Påskrift: Merking

Plassering av påskriften: Utvendig (under trekanten)

Bruksområde: Østerrike, Sveits



Triopan signaldeksel kombi - merking (uten stolper) Høyde: 90 cm - R2 Reflekterende

Varenummer: TRI-902.087_Mark

Rammen til din TRIOPAN er fortsatt i orden - men folien begynner å bli tilårskommen.

TRIOPAN tilbyr også signaldekselet ekstra.

Se side 1: Merking med signet bygningsarbeider

Størrelse i cm: 90

Kvalitet: R2 (reflekterende) hvit

Trykk- og fargeteknologi: Normalt trykk: rødt fluorescerende

Trafikkskiltkode for brukslandet: 1.14

Påskrift: Merking

Plassering av påskriften: Utvendig (under trekanten)

Bruksområde: Østerrike, Sveits



Triopan signaldeksel kombi - merking (uten stolper)

Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Varenummer: TRI-902.088_Mark

Rammen til din TRIOPAN er fortsatt i orden - men folien begynner å bli tilårskommen.

TRIOPAN tilbyr også signaldekselet ekstra.

Se side 1: Merking med signet kallesignal

Størrelse i cm: 90

Kvalitet: R1 (reflekterende) hvit

Trykk- og fargeteknologi: Normalt trykk: rødt fluorescerende

Trafikkskiltkode for brukslandet: 1.30

Bokstaver: Merking

Plassering av påskriften: Utvendig (under trekanten)

Bruksområde: Østerrike, Sveits

Tilbehør/utvidelser



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene)

Høyde: 90 cm - R1 Reflekterende

Varenummer: TRI-300.038-90R1

Utførelse: R1 - Reflekterende

Høyde: 90 cm

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.



Triopan-kombinasjon (ulike trykk på sidene)

Høyde: 90 cm - R2 Sterkt

Varenummer: TRI-310.359-90R2

Overflatebehandling: R2 - Sterkt reflekterende

Høyde: 90 cm

Alle tre sidene kan trykkes med ulike symboler.



Triopan kombi 90 cm normalversjon

Varenummer: TRI-STA-300.033-90N

Utførelse: N - ikke-reflekterende

Høyde: 90 cm

Alle tre sider kan trykkes med ulike symboler.

Versjon for bruk på dagtid med rød fluorescerende varseltrekant.

Bruksområde ned til -35 grader Celsius.
