Lassen Sie sich...

PREISE AB 20,000 Euro





nicht von Oberflächen ausbremsen





APPLIED TURBINE TECHNOLOGIES



Zirocco Straßentrockner und -reiniger

Der Zirocco ist die effektivste Lösung zum Trocknen und Reinigen von Oberflächen bei Flughäfen, Straßen, Brücken und anderen Bereichen vor dem Fertigstellen von Rissreparaturen/Fugendichtungen, Straßen-/Linienmarkierungen, Bandmarkierungen zur Verkehrssicherheit, und beim Aufbringen von Asphaltbelägen.

Der Zirocco kann die Anzahl der Nutzungstage Ihrer Markierungs- und Reparaturausrüstung erweitern, so dass Sie Ihre Arbeit wesentlich schneller und zur Zufriedenheit Ihrer Kunden fertigstellen können.





BETON-TROCKNUNG



STRAßEN-MARKIERUNG



FÜLLUNG BEI RISSREPARATUREN

Vorteile des Zirocco Kraftvolle Leistung

TROCKNUNGSGESCHWINDIGKEIT BIS 6 km/Stunde

HANDBETRIEB ODER AUF FAHRZEUG MONTIERT

KEINE OFFENEN FLAMMEN



TROCKNUNGSBREITE VON 20-120 cm

BESSERE HAFTUNG DER MARKIERUNG

TELEMATIK, BERICHTERSTATTUNG UND DIAGNOSE

Anwendungsgebiete des Zirocco

























Telematikbericht und Maschinenstatus





Alles unter Kontrolle:

- Maschinen jederzeit lokalisierer und deren Status prüfen
- Berichte für Ihre Kunden und interne Zwecke prüfen.
- Fernunterstützung von ATT



Beispiel von einem Berich

Die weltweit besten Gas Turbinen auf dem Markt mit der besten Qualität und der längsten Lebensdauer. Wenn Sie die beste Qualität und Unterstützung wünschen, wählen Sie den Zirocco Straßentrockner von ATT.



Wir bieten folgende Straßentrockner an...

Daten:	Zirocco-M100 – Der weltweit führende Straßentrockner	Zirocco-M5o - Einsteigertrockener
Turbinen modul:	A100 (Wechsel auf A50 Turbinenmodul ist möglich)	A50 (Upgrade auf A100 Turbinenmodul möglich)
Leistung:	100 m3 pro Minute	50 m3 pro Minute
Temperatur:	≈ 350-480 °C	≈ 350-480 °C
Gewicht:	120 kg und 151 kg mit Treibstoff	115 kg und 146 kg mit Treibstoff
Trocknungsbreite:	30-120 cm - Lieferung mit 30 cm Düse	20-30 cm - Lieferung mit 20 cm Düse
Trocknungsgeschwindigkeit:	Bis 6 km/Stunde	Bis 2 km/Stunde
Start-up time:		≈ 15 Sec
Kraftstoff:	Standard Diesel EN 590 + 5% ATT Turbinen Öl	Standard Diesel EN 590 + 5% ATT Turbinen Öl
Treibstofftank Kapazität:	31 L	31 L
Kraftstoffverbrauch:	25-35 L/Stunde	10-15 L/Stunde
Generator:	Ja – Der Akku wird bei Verwendung des Geräts aufgeladen	Nein – Häufiges Laden erforderlich
Anhängerkupplung für Line Fahrer:		Nein - Zubehör
Anzahl benötigter Luftfilter:		1
Geräuschpegel:	108 dB	96 dB
Durchschnittliche Betriebskosten pro Stunde:	72,50 EUR	31,28 EUR
Endbenutzer:	Fordern Sie ein Angebot an	20,000 EUR excl. Telematik (EXW)

Wir bieten auch Mietlösungen an...

Kontakt Daten:
Applied Turbine Technologies
Telefon: +45 7023 6080
E-mail: info@zirocco.dk
www.zirocco.dk

