

Snímač RMCD

Číslo položky:

BPL-4001946

tvořeno 19.02.2024



Popis

Rozměry:

Průměr 36,5 mm / D = 76 mm

Pevná hřídel: 10 mm

Rozlišení: 4096 kroků,

r4096 otáček,

24 bitů; IP68; IP 69K

bez sběracího kola



Joystick pro ovládání kabiny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je řídicí jednotka pro vaše řešení RMCD.



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Hodí se do:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
vnější závit 1/4"
Analogový signál; 4...20 mA



Snímač RMCD

Číslo položky: BPL-4001946

Rozměry:
Průměr 36,5 mm / D = 76 mm
bez sběracího kolečka



Sběrnice CAN RMCD

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pro RMCD-Road-Marking-Control-Device



Pouzdro s deskou s plošnými spoji a kabelem

Číslo položky: BPL-A1005812

Včetně montáže desky plošných spojů a sady kabelů.
Příložený kabel pro snímač.

Kabel pro další snímače, telematický modul a akční členy.



Kabelová zásuvka M12 úhlová 5 m

Číslo položky: BPL-B12090-CPS-002

5 metrový 4pólový kabel CAN s rezistorem 120 Ohmů

pro snímač RMCD - zařízení pro kontrolu dopravního značení



Sběrací kolečko pro snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



Měřič vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysílač pro zásuvné sondy



Miniaturní pyrometr CT-SF22-C3

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pro RMCD - Advanced