

RMCD kódovač

Číslo položky:

BPL-4001946

Vytvorené 19.02.2024



Popis

Rozmery:

Priemer 36,5 mm / D = 76 mm

Pevný hriadeľ: 10 mm

Rozlíšenie: 4096 krokov,

r4096 otáčok,

24 bitov; IP68; IP 69K

bez zberného kolesa



Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Hodí sa na:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" vonkajší závit
rAnalogový signál; 4...20 mA




RMCD kódovač

Číslo položky: BPL-4001946

Rozmery:
Priemer 36,5 mm / D = 76 mm
bez zberného kolieska

Náhradné diely



RMCD zbernica CAN

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device



Puzdro s doskou plošných spojov a káblom

Číslo položky: BPL-A1005812

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.
Priložený kábel pre snímač.

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.



Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m

Číslo položky: BPL-B12090-CPS-002

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia



Zberné koliesko pre snímač

Číslo položky: CMC-SU00031

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označova-
vania.



Merač vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysielač pre zásuvné sondy



Miniatúrny pyrometer CT-SF22-C3

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pre RMCD - Advanced