

DTF 35 SH con motore elettrico da 15 kW



Numero articolo:

ARX-800024

Lunghezza:

138 cm

Larghezza:

68 cm

Altezza:

113 cm

Peso:

307 kg

Creato il 15.08.2025

Descrizione del prodotto

Con la Von Arx DTF 35 SH, la superficie da fresare non viene battuta, ma accuratamente rettificata. In questo modo la macchina ha una guida fluida e ottiene un disegno di fresatura uniformemente fine. Il DTF 35 SH è dotato di un cilindro di fresatura con dischi diamantati che asportano il materiale con precisione millimetrica.

Alimentazione: 3 x 400 V, 50 HZ

Larghezza di taglio: 35 cm

Distanza dalla parete: 10,7 cm

Profondità di taglio: fino a 25 mm

Potenza: 15 kW

Consegna senza utensili di fresatura, tamburi, ecc.

Distanziatore 2 mm



Numero articolo: ARX-600947

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo

Distanziatore 4 mm



Numero articolo: ARX-600948

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo

Distanziatore 5 mm



Numero articolo: ARX-600949

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo



Lama singola / Disco diamantato - 230 mm / 9" - Normale

Numero articolo: ARX-600950

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo



Lama singola / Disco diamantato - 230 mm / 9" - Normale

Numero articolo: ARX-600951

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo

Rullo fresante / cilindro fresante vuoto



Numero articolo: ARX-800113

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo



Cilindro di fresatura completo 350 mm di larghezza - 80 x 4 mm - regolare


Numero articolo: ARX-600306

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo



Cilindro di fresatura completo 350 mm di larghezza - 63 x 4 mm - Duro


Numero articolo: ARX-800037

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo



Cilindro di fresatura completo 350 mm di larghezza - 54 x 5 mm - Regolare

Numero articolo: ARX-800038

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo



Cilindro di fresatura completo 350 mm di larghezza - 63 x 4 mm - Duro

Numero articolo: ARX-800039

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo



Cilindro di fresatura completo 350 mm di larghezza - 63 x 4 mm - regolare

Numero articolo: ARX-800047

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo



Cilindro di fresatura completo 350 mm di larghezza - 63 x 4 mm - Duro

Numero articolo: ARX-800048

Tamburo completamente attrezzato per la scanalatura e la fresatura di asfalto e calcestruzzo e per il trattamento delle superfici.

Composto da:

65 pz. Dischi intermedi,

66 pezzi. Dischi diamantati Turbo
