

# Apžvalga



Anti-rattle sprendimai



Kanalų ir šulinių įranga



Odour filtras



Gruntuotas ir mūro skiedinys



Sujungimo juostos



Statyb vietės apsauga



Suspausto oro įrankiai



Dirbtuvės ir sandėlis



Saugumo drabužiai

## Apžvalga



Papildoma informacija

# Anti-rattle sprendimai



## Įdėklas nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaimė kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

BEC-UR-AK  
440 g  
10 Stk.

**Krepšelio turinys:** Sudėtis: apie 440 g  
**Pakuotės vienetas:** Kartono dėžutė su 10 maišelių



## Mini pakuotė su įdėklais nuo traškėjimo

Apsauginė trinkelio pagalvėlė - iš savaimė kietėjančios pastos pagaminta amortizuojanti pagalvėlė.

BEC-UR-AK-Mini  
220 g  
10 Stk.

**Krepšelio turinys:** Sudėtis: apie 220 g  
**Pakuotės vienetas:** Kartono dėžutė su 10 maišelių



## Originalus BECK® LILA žiedas nuo drebėjimo Ø 66 cm

LILA apsauginis žiedas nuo traškėjimo - tai greita ir paprasta priemonė, padedanti pašalinti traškančius šulinių dangčius.

BEC-UR-Li-66  
0.1 kg  
25 Stk.  
66 cm

**Skersmuo:** Dydis 66 cm.  
**Žiedo storis:** storis apie 2 mm  
**Žiedo svoris:** apie 0,1 kg / vnt.  
**Pakuotės vienetas:** Paketas á 25 vnt.



## Originalus BECK® LILA žiedas nuo drebėjimo Ø 68 cm

LILA apsauginis žiedas nuo traškėjimo - tai greita ir paprasta priemonė, padedanti pašalinti traškančius šulinių dangčius.

BEC-UR-Li-68  
0.1 kg  
25 Stk.  
68 cm

**Skersmuo:** Dydis 68 cm  
**Žiedo storis:** storis apie 2 mm  
**Žiedo svoris:** apie 0,1 kg / vnt.  
**Pakuotės vienetas:** Paketas á 25 vnt.



## Kanalų ir šulinių įranga



Varpos formos



Blokavimo plokštės  
veleno rėmo keltuvas



Variklio užtvarinės  
grotelės



Šulinio dangčio pakėlėjas



Variklio priedai



# Varpos formos



## Plieniniai bituminiai klojiniai

Reguliuojami bituminės dangos klojiniai, skirti savaime išsilyginantiems šulinių dangčiams.

Reguliavimo diapazonas: Apie 75-93 cm.  
Aukštis: apie 30 cm.

BEC-RH-BS/058-075  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Plieniniai bituminiai klojiniai

Reguliuojami bituminės dangos klojiniai, skirti savaime išsilyginantiems šulinių dangčiams.

Reguliavimo diapazonas: Apie 58-75 cm.  
Aukštis: apie 30 cm.

BEC-RH-BS/075-093  
15 kg  
1 Stk.  
30 cm



## Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, mini - nuo maždaug 25 cm iki 45 cm

Kelio įdubų, kurių vidinis skersmuo nuo maždaug 25 cm iki maždaug 45 cm, šachtų klojiniai su oro apvaskalu

BEC-RH-LS/025-045  
1 Stk.



## Kelio įdubų šachtų klojiniai su oro apvaskalu - maždaug 35-45 cm

Kelio įdubų, kurių vidinis skersmuo nuo maždaug 35 cm iki maždaug 45 cm, šachtų klojiniai su oro apvaskalu

BEC-RH-LS/035-045  
1 Stk.



## Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 62,5 cm ilgio šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 62,5 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/060  
1 Stk.



## Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 70 cm šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 70 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/070  
1 Stk.



## Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 80 cm šachtoms

Šachtų klojiniai su oro apvaskalu, skirti maždaug 80 cm vidinio skersmens šachtoms

BEC-RH-LS/080  
1 Stk.



## Varpos formos



### Metaliniai šachtų klojiniai, maždaug Ø 600 mm, skirti šuliniams

Speciali greito atlaisvinimo varžtinė jungtis užtikrina, kad ji būtų tolygiai prispausta prie veleno sienelės.

Apatiniame krašte esanti elastinga porolono guma užtikrina sandarumą. Šachtos injektavimo skiedinį galima tepti ant viso paviršiaus po, o dėl konstrukcijos aukščio - ir už šachtos rėmo.

BEC-RH-MS/060  
8 kg  
1 Stk.  
600 mm



# Blokavimo plokštės veleno rėmo keltuvas



## Šulinio uždarojoji plokštė, skirta maždaug 350 mm vidinio skersmens lietaus vandens įvadams

Lietaus nuotekų šulinių užtvartinė plokštė, skirta maždaug 350 mm vidinio skersmens lietaus kanalizacijai.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į lataką.



## Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 625 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 625 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



## Kampinė šulinio uždarymo plokštė - 590 x 590 mm

Kampinė veleno ribojimo plokštelė, skirta kvadratiniams veleno kūgiams  
Išorė (su guma): 590 x 590 mm  
Metalinė dalis: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg

1 Stk.

530 x 530 mm



## Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 700 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



## Šulinių uždarymo plokštė, skirta maždaug 800 mm vidinio skersmens šuliniams

Šulinių užtvary plokštė, skirta maždaug 800 mm vidinio skersmens šuliniams.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Apsaugo nuo statybinių šiukšlių, įrankių ar net akinių, mobiliųjų telefonų, cigarečių, automobilio raktelių ir pan. patekimo į kanalizaciją.



## Mechaninis veleno rėmo kėliklis, skirtas velenams, kurių Ø yra apie 625 mm

Su šiuo velenų rėmų keltuvu, kurio vidinis skersmuo yra apie 600 mm, dėl mechaninio veikimo būdo galima milimetro tikslumu pakelti arba visiškai pakeisti apvalius arba kvadratinius traukiamus velenų rėmus.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



## Pusiau hidraulinis šulinio rėmo keltuvas, skirtas šuliniams, kurių Ø yra apie 625 mm

Nauji patentuoti trys dvigubi kaltai užtikrina didesnę kontaktinį paviršių ir taip paskirsto tempimo apkrovą.  
Viršuje esančia hidraulika kaltus galima lengvai įspausti po šulinio rėmu.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm

# Blokavimo plokštės veleno rėmo keltuvas



Vidinio veleno rėmo griebtuvas, skirtas atviro veleno rėmams Ø 600 mm kelti

Tai idealus įrankis šulinių rėmams ir išlyginamiesiems žiedams nešti ir perkelti, neapkraunant nugaros.  
Rėmo griebtuvas leidžia lengvai ir saugiai transportuoti ir montuoti šulinių dangčius pagal standartą EN 124.

BEC-RH-ZU/HG  
10 kg  
1 Stk.





## Variklio užtvartinės grotelės



### Šulinio dangčio grotelės, paprastos konstrukcijos, atlenkiamos, uždarytos LW 600

Skirta šulinių angoms ir kelių kanalizacijai tvirtinti atliekant apžiūros, renovacijos ir praplovimo darbus.

Dangčio grotelės, paprastos konstrukcijos, su lankstais centre, uždaros - skirtos šuliniams, kurių laisvas plotis 600 mm.

**Išorinis skersmuo:** Vidinis skersmuo: 65,5 cm.

BEC-RO-AG/01-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



### Paprastos konstrukcijos 120 mm išpjovos šachtos dangčio grotelės, atlenkiamos, uždarytos LW 600

Paprastos konstrukcijos, centre atlenkiamos, uždarytos dangčio grotelės, skirtos 600 mm pločio šachtoms.

**Išorinis skersmuo:** Vidinis skersmuo: 65,5 cm

**Išpjova:** Išorė: 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL

7 kg

1 Stk.

65.5 x 65.5 cm



# Šulinio dangčio pakėlėjas



## Sukomplektuotas universalus dangčio pakėlėjas

Labai kompaktiškas, lengvas ir, svarbiausia, sulankstomas šulinių dangčių kėlimo vežimėlis. Šiuo šulinių dangčių keltuvu galima pakelti, nuvežti ir vėl uždėti visus įprastus šulinių dangčius.

BEC-DH-AR  
8.5 kg  
1 Stk.  
150 x 32 cm



## VALIFTER - Liftopo mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikatą.

FED-A-C-S2-MC  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Mechaninis



## VALIFTER - ATEX sertifikuotas liftų mechanikas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikatą.

FED-A-C-S2-MCAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Mechaninis  
ATEX sertifikatas



## VALIFTER - Liftop Magnetinis

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikatą.

FED-A-C-S2-MG  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Magnetinis



## VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX sertifikatas

Jis turi sulankstomą rankeną, yra lengvas ir individualiai reguliuojamas. Tai vienintelis pasaulyje šulinių dangčių atidarytuvas, turintis ergonomikos sertifikatą.

FED-A-C-S2-MGAX  
9 kg  
1 Stk.  
80 x 27 x 24 cm

Dizainas: Magnetinis  
ATEX sertifikatas



# Variklio priedai



## Rankinis tamperis, amortizuojantis smūgius

Rankinis tankintuvas su amortizatoriumi, skirtas šaltoms asfalto medžiagoms tankinti.

BEC-ASP-ZU-004  
6 kg  
1 Stk.



## Rankinis kablys 40 cm

40 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.  
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/40  
1.4 kg  
1 Stk.  
40 cm



## Rankinis kablys 60 cm

60 cm ilgio cinkuotas rankinis kabliukas.  
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/60  
1.4 kg  
1 Stk.  
60 cm



## Rankinis kablys 70 cm

70 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.  
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/70  
1.4 kg  
1 Stk.  
70 cm



## 70 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais

Rankinis kablys su atplėšiamomis pagalbinėmis priemonėmis idealiai tinka visiems:

- šulinių dangčiams, ypač užrakintiems dangčiams
- kelių įėjimams ir
- šulinių dangčiams

BEC-DH-HH/70S  
1.6 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Rankinis kablys 80 cm

80 cm ilgio cinkuotas rankinis kablys.  
Skirtas šulinių dangčiams atidaryti. Su rankena.

BEC-DH-HH/80  
1.4 kg  
1 Stk.  
80 cm



## 80 cm ilgio rankinis kablys su atplėšiamaisiais įtaisais užraktams

Rankinis kablys, 80 cm,  
su atplėšiamaisiais pagalbiniais įtaisais, skirtais užsegimui, su griebtuvu  
purvo gaudyklėms, su apvalia rankena

BEC-DH-HH/80SG-R  
2 kg  
1 Stk.  
80 cm

# Variklio priedai



## Keturpusis valdymo raktas 17 x 17 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## Keturpusis valdymo raktas 19 x 19 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19  
4 kg  
1 Stk.  
700 mm



## Keturpusis valdymo raktas 22 x 22 mm

Valdymo raktas leidžia lengvai atidaryti sandariai pritvirtintus prisukamus šulinių dangčius.

Plotis per plokštumas: Plotis 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22  
4 kg  
1 Stk.



## Rankinis veržliaraktis 50 cm

Rankinis veržliaraktis 50 cm

BEC-DH-HH/DS  
1 kg  
1 Stk.  
50 cm



## Rankinis veržliaraktis 70 cm, apatinė plona versija

apatinė plona versija

BEC-DH-HH/DS70D  
1.5 kg  
1 Stk.  
70 cm



## 70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužimo pagalbine priemone

70 cm ilgio veržliaraktis su nulaužiamomis pagalbinėmis priemonėmis įvairiems užraktams

BEC-DH-HH/DS70S  
1.8 kg  
1 Stk.  
70 cm



## Universalios apsauginės šulinių dangčių grotelės

su poslinkio užraktu - plieniniams, cinkuotiems velenams


- uždarytas
- išorinis skersmuo: apie 65,5 cm
- didžiausia apkrova: 100 kg
- Svoris: apie 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



# Variklio priedai



## Saugaus šulinio dangčio grotelės 12 cm išpjova

su perjungimo užraktu

- išorinis skersmuo: apie 65,5 cm
- Didžiausia apkrova: iki 100 kg
- svoris: apie 8 kg
- Apdaila: cinkuotas plienas

BEC-RO/02

1 Stk.



## Apsauginės šulinio dangčio grotelės

Su perjungimo užraktu.


- Išorinis skersmuo apie 65,5 cm
- Maksimali apkrova: 100 kg
- Svoris: apie 10 kg
- Apdaila: cinkuotas plienas

BEC-RO/03

1 Stk.



# Odour filtras



## GF-AK/600 STD aktyvintosios anglies granulės, skirtos papildyti maišelį

BECK® kvapų filtro papildymo maišas šuliniams LW 600 mm.  
Sumažina ir apsaugo nuo erzinančių kvapų iš šulinių.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Paprasta pakeisti (priklausomai nuo apkrovos laipsnio) maždaug po 2-3 eksploatacijos metų.

---

## BIO kvapų filtrat Aktyvuotos anglies filtrat šuliniams LW 600 mm

BECK®-BIO kvapų filtrat ortakių šachtoms LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Skersmuo: 600 - 630 mm

1 Stk.

Sumažina, apsaugo nuo erzinančių kvapų iš jūsų šachtų.



---

## Kvapų filtrat Aktyvuotos anglies filtrat ortakių šachtoms LW 600 mm

BECK® kvapų filtrat ortakių šachtoms LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Skersmuo: 600 - 630 mm

1 Stk.

Sumažina, apsaugo nuo erzinančių kvapų iš jūsų šachtų.



---

## Kvapų filtrat Aktyvuotos anglies filtrat Viatop LW 600 mm ortakių šachtoms

BECK® kvapų filtrat Viatop ortakių šachtoms LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Skersmuo: 600 - 630 mm

1 Stk.

Sumažina, apsaugo nuo erzinančių kvapų iš jūsų šachtų.



---


## Papildoma biofiltro medžiaga GS-BIO/600

BECK®-BIO kvapų filtro GF-BIO/600 papildymo medžiaga.  
Sumažina, apsaugo nuo erzinančių kvapų iš jūsų kanalizacijos šulinių.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Keisti (priklausomai nuo apkrovos laipsnio) maždaug po 4-6 eksploatacijos metų.



# Gruntuotas ir mūro skiedinys



## EBRALIT Super-Fix šachtų injektavimo skiedinys

Optimali statybinė medžiaga šulinių pagrindams. Optimalios apdirbimo sąlygos dėl visada šviežiai pagamintos produkcijos.

BEC-EBRALIT  
25 kg  
25 kg

EBRALIT - tai labai skystas, nesitraukiantis, greitai stingstantis ir stipriai veikiantis skiedinys, naudojamas visiškai užpildyti siūlėms po šachtų rėmais.



## EBRAPLAST šachtinis mūro skiedinys

EBRAPLAST - specialus velenų mūro skiedinys, skirtas kanalų statybai. Paruoštas naudoti sausas mišinys, grūdėtumas 0-2, trumpa darbo trukmė.

BEC-EBRAPLAST  
25 kg  
25 kg

- Nesitraukiantis, atsparus šalčiui, nuledinimo druskoms ir sulfatams, pagal ÖNorm.

- nepralaidus vandeniui

- Labai gerai pakraunamas per labai trumpą laiką



## STRAMAT remontinis skiedinys 8 kg talpoje

STRAMAT remontinis skiedinys yra patvari, atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui danga, skirta kliūtims, pavyzdžiui, šulinių dangčiams, nuovažoms ir pan., sklandžiai priderinti prie esamo pagrindo. Mūsų remonto skiediniu galima užpildyti kelių šulinius ir mažesnes duobes.

OKA-116.7016.001\_8  
8 kg  
8 kg



## STRAMAT remontinis skiedinys UF 7 kg be užpildų

STRAMAT remontinis skiedinys yra patvari, atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui danga, skirta kliūtims, pavyzdžiui, šulinių dangčiams, nuovažoms ir pan., sklandžiai priderinti prie esamo pagrindo.

OKA-116.7016.002  
7 kg  
7 kg

Gryna dervinė medžiaga, kurią galima maišyti patiems su sausu smėliu!



## Sujungimo juostos



### Jungiamoji juosta JET-E 40 x 10 mm

Lipnios sandūrų juostos, skirtos sandūroms sandarinti asfaltavimo metu.

**Dydis:** Dydis: 40 x 10 mm.

**Ilgis:** 10 metrų ilgio.

Galimi ir kiti matmenys.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm





# Statybviētės apsauga



Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



Lankstymo signalai



Cones



Įspėjamieji žibintai



# Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



## Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 1,00 m x 1,00 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL  
1,00 m x 1,00 m  
2 dalių

SHA-34600  
36.6 kg  
1 Stk.  
1.000 x 1.000 x 60 mm



## Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 1,60 m x 1,60 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL  
1,60 m x 1,60 m  
2 dalių

SHA-34601  
56.33 kg  
1 Stk.  
1.600 x 1.000 x 60 mm



## Apsauginės šachtų grotelės pagal TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 dalių

Veleno apsaugos grotelės pagal TL  
2,00 m x 2,00 m  
2 dalių


SHA-34602  
63 kg  
1 Stk.  
2.000 x 1.000 x 60 mm



## Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 2,50 m, raudonos / baltos spalvos

Barjeriniai vartai  
ištraukiami iki 2,50 m  
raudonos / baltos spalvos

SHA-35500  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 2,50 m, geltonos / juodos spalvos

Barjeriniai vartai  
ištraukiami iki 2,50 m  
geltonos / juodos spalvos


SHA-35500-I  
12.5 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 400 mm



## Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 3,50 m, raudonos / baltos spalvos

Barjerinės žirkklės  
ištraukiamos iki 3,50 m  
raudona / balta

SHA-35510  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



## Užtvarų žirkklės, ištraukiamos iki 3,50 m, geltonos / juodos spalvos

Barjerinės žirkklės  
ištraukiamos iki 3,50 m  
geltonos / juodos spalvos

SHA-35510-I  
13.9 kg  
1 Stk.  
1.000 x 740 x 700 mm



# Barjerinės tvoros / barjerinės tvoros



## Šulinių apsauginės grotelės, 1,00 m pločio, 2 dalių

Šulinių apsaugos grotelės  
1,00 m pločio  
2 dalių

SHA-35600  
21.97 kg  
1 Stk.  
900 x 500 x 60 mm



## Šulinių apsauginės grotelės, 1,20 m pločio, 2 dalių

Šulinių apsaugos grotelės  
1,20 m pločio  
2 dalių

SHA-35620  
24.88 kg  
1 Stk.  
900 x 600 x 60 mm




## Plastikinė barjerinė tvora/statybinė tvora iš PVC balta/raudona

Plastikinė barjerinė tvora / statybinė tvora apsaugai nuo kritimo.

Ilgis: Ilgis: 2 000 mm  
Aukštis: 1 100 mm ilgis  
Plotis: 50 mm  
Kojų plokštės į pristatymo apimtį neįeina.

TIO-BAR Type 4  
10 kg  
1 Stk.  
2.000 x 50 x 1.100 mm



## Kelio užtvara

2 tipo aliuminio kelio užtvara, padengta plėvele.

- Uždaras 12 x 32 x 92 cm  
- Galima išplėsti iki 5 metrų  
- Svoris 13,5 kg

TRI-322.194  
13.5 kg  
1 Stk.  
12 x 32 x 92 cm



# Lankstymo signalai



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-200-SO145392

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
70 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 60 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.016

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
60 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 70 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.017

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
70 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 90 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.018

Visos sulankstymo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
90 cm



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)  
Aukštis: 110 cm - R1 Atspindintis

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.019

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
110 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)  
Aukštis: 60 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-300.036-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
60 cm



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)  
Aukštis: 70 cm - R1 Reflective

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-300.037-60R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
70 cm



# Lankstymo signalai



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 90 cm - R1 Reflective**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 90 cm.

TRI-300.038-90R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
90 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 110 cm - R1 Reflective**

Apdaila: R1 - atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-300.039-110R1

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
110 cm



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - labai atspindinti  
Aukštis: 90 cm

TRI-310.357

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
90 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 90 cm.

TRI-310.359-90R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
90 cm



**Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)**  
**Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-323.760

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
70 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 70 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 70 cm.

TRI-324.508-70R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
70 cm



**Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)**  
**Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis**

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-324.600-60R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
60 cm

# Lankstymo signalai



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 60 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 60 cm.

TRI-325.511

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių) Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.562

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.

1 Stk.  
110 cm



## Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės) Aukštis: 110 cm - R2 Labai atspindintis

Apdaila: R2 - Labai atspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-328.563-110R2

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.

1 Stk.  
110 cm



## Triopan Standard 60 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.011-60N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan Standard 70 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.012-70N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan Standard 90 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.013-90N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan Standard 110 cm normali versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.014-110N

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Veikimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
110 cm



# Lankstymo signalai



## Triopan 60 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 60 cm.

TRI-STA-300.031-60N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
60 cm



## Triopan combi 70 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 70 cm.

TRI-STA-300.032-70N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
70 cm



## Triopan 90 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: N - 90 cm.

TRI-STA-300.033-90N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
90 cm



## Triopan combi 110 cm įprastinė versija

Apdaila: N - neatspindinti  
Aukštis: 110 cm.

TRI-STA-300.034-110N

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.  
Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamuoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.

1 Stk.  
110 cm



# Cones



## Orientacinis kūgis dienos šviesa - aukštis: 200 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 200 mm

SHA-3L200  
0.2 kg  
1 Stk.  
200 x 160 x 160 mm



## Orientacinio kūgio dienos šviesa - aukštis: 320 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 320 mm

SHA-3L320  
0.5 kg  
1 Stk.  
320 x 227 x 227 mm



## Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 500 mm

SHA-3L500  
1.2 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dienos šviesa - aukštis: 500 mm

Orientacinis kūgis dienos šviesai, raudonas / baltas atspindintis, aukštis: 500 mm

SHA-3L500RS2  
1.3 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL  
2.5 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 500 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 500 mm

SHA-3L500TL2  
2.6 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 500 mm,

Aukštis: 500 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L530RS2  
5.24 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm





# Cones



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 500 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių kreipiamasis kūgis pagal TL su atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 1 tipo folija

SHA-3L530TL  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia plėvele - aukštis 500 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 500 mm, 2 tipo folija

SHA-3L530TL2  
2.7 kg  
1 Stk.  
500 x 300 x 300 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis, gerai stabilus, sukraunamas vienas ant kito, pagrindo plokštė pagaminta iš perdirbtos medžiagos, aukštis: 750 mm,

Aukštis: 750 mm, folijos žiedų spalva: balta

SHA-3L730RS2  
5.11 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu - aukštis 750 mm - folijos tipas1

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 1 tipo folija

SHA-3L730TL  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Dviejų dalių nukreipiamasis kūgis pagal TL su šviesą atspindinčia folijos danga - aukštis 750 mm

Dviejų dalių eismo kūgis pagal TL su šviesą atspindinčiu folijos apvalkalu, aukštis: 750 mm, 2 tipo folija

SHA-3L730TL2  
5.31 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Eismo kūgis, dienos šviesa, raudonas / baltas, aukštis: 750 mm

SHA-3L750  
3.2 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiančiojo kūgio dienos šviesa - aukštis: 750 mm

Dienos šviesą atspindintis raudonas / baltas šviesą atspindintis eismo kūgis, aukštis: 750 mm

SHA-3L750RS2  
3.3 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm

# Cones



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 1 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL - Aukštis: 750 mm

Vientisas kreipiamasis kūgis pagal TL, 2 tipo folija, aukštis: 750 mm

SHA-3L750TL2  
5 kg  
1 Stk.  
750 x 400 x 400 mm



## Kreipiamasis kūgis 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12303-320 ZR  
0.84 kg  
1 Stk.



## Kreipiamasis kūgis 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12306-500 ZR  
1.3 kg  
1 Stk.



## Kreipiamasis kūgis 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg  
šviesą atspindinti plėvelė  
RA 2 klasė

TEM-12309-750 ZR  
3.2 kg  
1 Stk.



# Įspėjamieji žibintai



## Statybvietais įspėjamasis žibintas - oranžinė optika

Statybvietais įspėjamasis žibintas  
Geltona optika

SHA-31211G  
6 kg  
1 Stk.  
5.000 x 47 x 47 mm



## Statybvietais įspėjamasis žibintas - raudona optika

Statybvietais įspėjamasis žibintas  
Raudona optika

SHA-31211R  
1.1 kg  
1 Stk.  
350 x 180 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
vienpusis šviesos spinduliavimas  
geltona optika

SHA-33NOXG1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, abipusis šviesos spinduliavimas, geltonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
šviesos sklaidymas dvipusis  
geltona optika

SHA-33NOXG2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, vienpusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
vienpusis šviesos spinduliavimas  
raudona optika

SHA-33NOXR1  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## TL švyturio šviestuvus PowerNox, išbandytas BAST, dvipusis šviesos spinduliavimas, raudonos spalvos

TL švyturėlis PowerNox  
BAST išbandytas  
Šviesos emisija dvipusė  
raudona optika

SHA-33NOXR2  
0.9 kg  
1 Stk.  
290 x 260 x 80 mm



## Triopan Helios Master geltonos spalvos 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lempučių  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.784

# Įspėjamieji žibintai



## Triopan Helios Master žalias 2-šalis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva žalia, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.791



## Triopan Helios Master raudonasis 2-šalis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.793



## Triopan Helios Master mėlyna 2-pusė

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.795



## Triopan Helios Master raudona/balta 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.797



## Triopan Helios Master baltos spalvos dvipusis

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.799



## Triopan Helios Master RF geltonos spalvos, 2 pusės, be išorinio jungiklio

**Funkcijos:**- Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
- foninis apšvietimas  
- Paviršiaus apšvietimas, bėgimo šviesa, žaibo audra / atsitiktinių skaičių generatorius

TRI-777.801

Šviesos intensyvumas 350 cd, šviesos spalva geltona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.



## Triopan Helios Master geltonos/raudonos spalvos 2 pusės

**Funkcijos:** Vienkartinė, dviguba ir triguba blykstė  
Dvigubo akumuliatoriaus korpusas (be laikiklio), didelis laikiklis, itin didelio energijos vartojimo efektyvumo ir ilgaamžiškumo super LED, nereikia keisti lemputės  
Šviesos intensyvumas 270 cd, šviesos spalva geltona/raudona, blyksnių dažnis 60 blyksnių/min.

TRI-777.805



# Įspėjamieji žibintai



## Triopan Fireball Yellow

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Šviesos spalva: geltona  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.900



## Triopan Fireball Red

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** šviesa: raudona  
**blyksnių dažnis: raudona spalva:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.901



## Triopan Fireball Green

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Žalia  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.902



## Triopan Fireball Blue

**Funkcijos:** Viena blykstė  
**Techniniai duomenys:** Šviesos stiprumas 280 cd,  
**šviesos spalva:** Mėlyna  
**blyksnių dažnis:** 60 blyksnių/min.  
**Veikimo laikas su 20 laipsnių temperatūros baterijų įranga ir 6 AA baterijomis:** Vienos blykstės trukmė apie 45 val.

TRI-777.903



# Suspausto oro įrankiai



## 23 B Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 23 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700314

1 Stk.



## 34 B kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 34 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700366

1 Stk.



## 45 B Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 45 B idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700411

1 Stk.



## 23 BG Kaltinis plaktukas

Von Arx kaltinis plaktukas 23 BG idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto antgaliais.

ARX - 700441

1 Stk.



## MH 23 Kaltinis plaktukas

Von Arx MH 23 kaltinis plaktukas idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700738

1 Stk.



## MH 34 Kaltinis plaktukas

Von Arx MH 34 kaltinis plaktukas idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su skirtingais kalto antgaliais.

ARX - 700751

1 Stk.



## MH 23 K Kaltinis plaktukas (plastikinis korpusas)

Von Arx MH 23K kaltinis plaktukas idealiai tinka kiliminėms dangoms šalinti, senam tinkui nudaužyti, natūraliam akmeniui daužyti, siūlėms iškalti ir smailiems mūro darbams atlikti. Kiekvienam darbui tinka Von Arx kaltinis plaktukas su įvairiais kalto priedais.

ARX - 706092

1 Stk.



# Suspausto oro įrankiai

## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 24 V1



Pneumatinis plaktukas Scrap Air S24 V1 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimui, tinko šalinimui ar pramoniniam valymui.

MAB\_07030114  
3.1 kg  
1 Stk.  
49 cm

## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 24 V2



Pneumatinis plaktukas Scrap Air S24 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą su antrąja antivibracine sistema.

MAB\_07030500  
3.8 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V1



Pneumatiniame trumpojo plaktuko Scrap Air S36 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Sukonstruotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7060015  
3.4 kg  
1 Stk.  
50 cm

## Scrap Air 36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S36 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7060016  
4 kg  
1 Stk.  
88 cm

## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V1



Pneumatiniame trumpojo plaktuko Scrap Air S38 V1 galvutėje įrengta antivibracinė sistema. Suprojektuotas su tiesia rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7060507  
3.6 kg  
1 Stk.  
52 cm

## Scrap Air 38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7060508  
4.2 kg  
1 Stk.  
90 cm

## Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air 55 V1



Scrap Air S55 V1 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje. Sukonstruotas su tiesia rankena. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui. Taip pat idealiai tinka darbui su asfalto paviršiais ar griovimo darbams.

MAB\_7070012  
6.2 kg  
1 Stk.  
115 cm



# Suspausto oro įrankiai

## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 36 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S36 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Suprojektuotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070510  
4 kg  
1 Stk.  
51 cm

## Trumpas pneumatinis plaktukas Scrap Air 38 V2



Pneumatinis trumpasis plaktukas Scrap Air S38 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena - optimizuotas darbui ribotomis sąlygomis. Idealus įrankis medžio apdirbimo, tinko šalinimo, pramoninio valymo ar lengvų griovimo darbų atlikimui.

MAB\_7070520  
4.5 kg  
1 Stk.  
53 cm

## Scrap Air 55 V2 T formos rankena



Scrap Air S55 V2 pneumatinis plaktukas su T formos rankena turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070550  
6.8 kg  
1 Stk.  
89 cm

## Scrap Air 36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S36 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070600  
4.3 kg  
1 Stk.  
83 cm

## Scrap Air 38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas



Scrap Air S38 V2 vidutinio ilgio pneumatinis plaktukas turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070610  
5.3 kg  
1 Stk.  
85 cm

## Scrap Air 55 V2 ilgio pneumatinis plaktukas



Ilgas pneumatinis plaktukas Scrap Air S55 V2 turi antivibracinę sistemą įrankio galvutėje ir rankenoje. Sukonstruotas su pistoleto rankena. V2 užtikrina papildomą naudotojo apsaugą - pistoleto rankenoje įrengta antroji antivibracinė sistema. Naudotojo rankų ir plaštakų vibracijos sumažėja iki 60 %.

MAB\_7070720  
6.8 kg  
1 Stk.  
123 cm





# Dirbtuvės ir sandėlis



## Clean Tower Flexi geltonos spalvos

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001043  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi geltonos spalvos

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001044  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi silver

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001045  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Clean Tower Flexi geltonos spalvos

CleanTower Flexi idealiai tinka visoms sritims, kuriose reikia įvairių valymo priedų.  
Komplekte yra šluota, semtuvėlis ir rankinis šepetys,  
5 skylės pagrindo plokštėje grindų tvirtinimo įtaisams arba ratukams.

MYL-10001046  
25 kg  
1 Stk.  
40 x 190 cm



## Saugumo drabužiai



Marškinėliai ir džemperiai

Krepšės

jackets



Accessories



# Marškinėliai ir džemperiai



## Didelio matomumo marškinėliai, 2 klasės geltonos spalvos

Didelio matomumo marškinėliai užtikrina ilgaamžiškumą ir saugumą dirbant su padidintais matomumo reikalavimais. Galima pritaikyti įmonės logotipą, idealiai tinka kasdieniam naudojimui. Galimi įvairūs dydžiai.

SNI-2356-6600

1 Stk.



## Didelio matomumo marškinėliai ilgomis rankovėmis, didelio matomumo 2 klasės oranžinės spalvos

Universalūs marškinėliai, kurie pasižymi dideliu matomumu kasdienio naudojimo metu. Poliesterio audinys patogus dėvėti ir lengvai prižiūrimas. Ašį traukiančios matomumo detalės suteikia papildomo saugumo prasto apšvietimo sąlygomis.

SNI-2433-5504

1 Stk.



## Didelio matomumo marškinėliai ilgomis rankovėmis, 2 klasės geltonos spalvos

Universalūs marškinėliai, kurie pasižymi dideliu matomumu kasdienio naudojimo metu. Poliesterio audinys patogus dėvėti ir lengvai prižiūrimas. Ašį traukiančios matomumo detalės suteikia papildomo saugumo prasto apšvietimo sąlygomis.

SNI-2433-6604

1 Stk.



## Didelio matomumo marškinėliai, 2 klasės oranžinės spalvos

Didelio matomumo marškinėliai užtikrina ilgaamžiškumą ir saugumą dirbant su padidintais matomumo reikalavimais. Galima pritaikyti įmonės logotipą, idealiai tinka kasdieniam naudojimui. Galimi įvairūs dydžiai.

SNI-2536-5500

1 Stk.



## Didelio matomumo 2 klasės oranžiniai polo marškinėliai

Didelio matomumo polo marškinėliai, užtikrinantys patvarumą ir saugumą dirbant su padidintais matomumo reikalavimais.

SNI-2730-5500

1 Stk.



## Didelio matomumo polo marškinėliai, 2 klasės geltonos spalvos

Didelio matomumo polo marškinėliai, užtikrinantys patvarumą ir saugumą dirbant, kai keliama didesni matomumo reikalavimai.

SNI-2730-6600

1 Stk.



## Didelio matomumo marškinėliai, didelio matomumo 2/3 klasės oranžinės spalvos

Džemperis su aukštąja apsauga, kad būtų patogu dirbti kasdienį darbą. Didelio matomumo, atitinkančio 2/3 aukšto matomumo klasę, ir patogaus kirpimo užtikrina, kad šiuos marškinėlius lengva dėvėti ir jie pasiruošę bet kam.

SNI-8037-5500

1 Stk.



## Marškinėliai ir džemperiai



### Didelio matomumo marškinėliai, didelio matomumo 2/3 klasės geltonos spalvos

Džemperis su aukštąja apsauga, kad būtų patogų dirbti kasdienį darbą. Didelio matomumo, atitinkančio 2/3 aukšto matomumo klasę, ir patogaus kirpimo užtikrina, kad šiuos marškinėlius lengva dėvėti ir jie pasiruošę bet kam.

SNI-8037-6600

1 Stk.



# Krepšės



## Didelio matomumo darbinės kelnės su kišenėmis su dėklais 2 klasės oranžinė spalva

Kasdieniam naudojimui tinkamos darbinės kelnės, užtikrinančios gerą matomumą ir asmeninę apsaugą pavojingose zonose. Darbo kelnės, pasižyminčios patogumu, apsauga ir lankstumu.

SNI-3233-5574

1 Stk.



## Didelio matomumo darbinės kelnės su kišenėmis su dėklais 2 klasės geltonos spalvos

Kasdieniam naudojimui tinkamos darbinės kelnės, užtikrinančios gerą matomumą ir asmeninę apsaugą pavojingose zonose. Darbo kelnės, pasižyminčios patogumu, apsauga ir lankstumu.

SNI-3233-6674

1 Stk.



## Didelio matomumo 2 klasės geltonos darbo kelnės

Kasdieniam naudojimui tinkamos darbinės kelnės, užtikrinančios gerą matomumą ir asmeninę apsaugą pavojingose zonose. Darbo kelnės, pasižyminčios patogumu, apsauga ir lankstumu.

SNI-3333-5574

1 Stk.



## Didelio matomumo 2 klasės oranžinės darbo kelnės

Kasdieniam naudojimui tinkamos darbinės kelnės, užtikrinančios gerą matomumą ir asmeninę apsaugą pavojingose zonose. Darbo kelnės, pasižyminčios patogumu, apsauga ir lankstumu.

SNI-3333-6674

1 Stk.



## Didelio matomumo šortai su kišenėmis su dėklais 1 klasės oranžinė spalva

Itin priglundę 1 matomumo klasės šortai su kišenėmis, skirti statybų, kelių tiesimo ir transporto sektoriaus darbininkams.

SNI-6135-5504

1 Stk.



## Didelio matomumo šortai su kišenėmis su dėklais 1 klasės geltonos spalvos

Itin priglundę 1 matomumo klasės šortai su kišenėmis, skirti statybų, kelių tiesimo ir transporto sektoriaus darbininkams.

SNI-6135-6604

1 Stk.



## Didelio matomumo šortai 1 klasės oranžinės spalvos

Itin priglundę 1 matomumo klasės šortai su kišenėmis, skirti statybų, kelių tiesimo ir transporto sektoriaus darbininkams.

SNI-6136-5504

1 Stk.



## Krepšės



### Didelio matomumo šortai 1 klasės geltonos spalvos

Itin prigluoę 1 matomumo klasės šortai su kišenėmis, skirti statybų, kelių tiesimo ir transporto sektoriaus darbininkams.

SNI-6136-6604

1 Stk.



# jackets



## High-Vis 37.5® apšiltinta darbo striukė, 3 klasės, oranžinė

Šiluminė apšiltinta gerai matoma darbo striukė, skirta visiems darbams šaltomis ir drėgnomis žiemos sąlygomis. EN ISO 20471 3 klasės sertifikatas užtikrina optimalų matomumą ir didesnį saugumą.

SNI-1130-5558

1 Stk.



## High-Vis 37.5® apšiltinta darbo striukė, 3 klasės, geltona

Šiluminė apšiltinta gerai matoma darbo striukė, skirta visiems darbams šaltomis ir drėgnomis žiemos sąlygomis. EN ISO 20471 3 klasės sertifikatas užtikrina optimalų matomumą ir didesnį saugumą.

SNI-1130-6658

1 Stk.



## Didelio matomumo neperšlampama 37,5 apšiltinta 3 klasės oranžinė darbo striukė

Šilta, neperšlampama darbo striukė, pasižyminti puikiu matomumu, skirta visiems darbams šaltomis ir drėgnomis žiemos sąlygomis.

SNI-1132-5504

1 Stk.



## Didelio matomumo neperšlampama 37,5 izoliacinė darbo striukė, 3 klasės, geltona

Šilta, neperšlampama darbo striukė, pasižyminti puikiu matomumu, skirta visiems darbams šaltomis ir drėgnomis žiemos sąlygomis.

SNI-1132-6604

1 Stk.



## Šerdinė termoizoliacinė gerai matoma 3 klasės oranžinė darbo striukė

Šiluma ir geru matomumu pasižyminti gerai apšiltinta gerai matoma striukė, kuri suteikia šilumos, gerą matomumą ir apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų dirbant šaltu ir vėjuotu oru.

SNI-1138-5558

1 Stk.



## Šerdinė termoizoliacinė gerai matoma 3 klasės, geltonos spalvos, gerai matoma darbo striukė

Šiluma ir geru matomumu pasižyminti gerai apšiltinta gerai matoma striukė, kuri suteikia šilumos, gerą matomumą ir apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų dirbant šaltu ir vėjuotu oru.

SNI-1138-6658

1 Stk.



## AllroundWork, gerai matoma softshell darbo striukė, 3 matomumo klasės, oranžinė

Softshell darbo striukė, kurioje suderintas didelis matomumas, puikus prigludimas ir optimalus komfortas bei pažangios funkcijos. Nepraleidžia vėjo ir nepraleidžia vandens.

SNI-1230-5558

1 Stk.



# jackets



## AllroundWork, gerai matoma 3 klasės softshello darbo striukė, geltonos spalvos

Softshell darbo striukė, kurioje suderintas didelis matomumas, puikus priglundimas ir optimalus komfortas bei pažangios funkcijos. Nepraleidžia vėjo ir nepraleidžia vandens.

SNI-1230-6658

1 Stk.



## AllroundWork, vandeniui atspari gerai matoma softshell striukė, 3 klasė, oranžinė

Neperšlampama softshello darbo striukė su šilumą atspindinčiomis juostelėmis užtikrina puikų ir saugų matomumą pavojingoje darbo aplinkoje.

SNI-1330-5558

1 Stk.



## AllroundWork, vandeniui atspari gerai matoma softshell striukė, 3 klasė, geltona

Neperšlampama softshello darbo striukė su šilumą atspindinčiomis juostelėmis užtikrina puikų ir saugų matomumą pavojingoje darbo aplinkoje.

SNI-1330-6658

1 Stk.



## AllroundWork vandeniui atspari 3 klasės AllroundWork aukštaklasė, oranžinė

Neperšlampama ir termoizoliacinė gerai matoma darbinė striukė. Apsaugo nuo šalto ir drėgno oro sąlygų, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas.

SNI-1830-5558

1 Stk.



## AllroundWork vandeniui atspari 3 klasės AllroundWork aukštaklasė neperšlampama striukė, geltona

Vandeniui atspari ir šilumą izoliuojanti gerai matoma darbinė striukė. Apsaugo nuo šalto ir drėgno oro sąlygų, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas.

SNI-1830-6658

1 Stk.



## Didelio matomumo striukė su užtrauktuku per visą ilgį, 2 klasės, oranžinė

Darbo striukė su užtrauktuku per visą ilgį. Sertifikuota pagal EN ISO 20471, atitinkanti 2 matomumo klasę, kuri užtikrina gerą matomumą prasto apšvietimo sąlygomis - saugesnę darbo dieną.

SNI-8035-5504

1 Stk.



## Didelio matomumo striukė su užtrauktuku per visą ilgį, 2 klasės, geltona

Darbo striukė su užtrauktuku per visą ilgį. Sertifikuota pagal EN ISO 20471, atitinkanti 2 matomumo klasę, kuri užtikrina gerą matomumą prasto apšvietimo sąlygomis - saugesnę darbo dieną.

SNI-8035-6604

1 Stk.





## Accessories



### Kelio apsauga KneeGuard, vienas dydis

Ergonomiškos formos kelių pagalvėlės - geriausia kelių apsauga dirbant darbą, kai reikia dažnai atsiklaupiti. Lengvos, lanksčios ir patvarios kelių pagalvėlės sukurtos siekiant sumažinti įtampą ir užtikrinti optimalų komfortą dirbant kasdienį darbą.

SNI-9110-0604-000

1 Stk.



### XTR Craftsman D3O kelių pagalvėlės, 2 sluoksnių, vieno dydžio

Moderniausia kelių apsauga, skirta darbui, kurio metu dažnai tenka klūpėti. D3O® medžiaga ilgai išlaiko formą ir užtikrina apsaugą nuo smūgių. Lengva konstrukcija ir palaikanti ventilacija užtikrina lankstumą ir komfortą.

SNI-9191-0405-000

1 Stk.



# Papildoma informacija



## Papildoma informacija

Visos nurodytos kainos galioja 2 mėnesius nuo išleidimo datos.  
Kainos yra gryniosios. Pristatymas iš gamyklos (Incoterm - EXW)  
Mes neprisiimame jokios atsakomybės už informacijos aktualumą,  
teisingumą ir išsamumą.

Taikomos mūsų bendrosios sąlygos!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

STR\_zz\_§

