

Specchio stradale di base in acciaio inox - Lotos 600 x 800 mm



Numero articolo:

SPI-VLB600

Lunghezza:

670 mm

Larghezza:

870 mm

Peso:

9 kg

Creato il 10.05.2024



Descrizione del prodotto

Lo specchio Basic in acciaio inox combina i vantaggi di una brillante immagine a specchio in acciaio inox con una struttura leggera e resistente agli urti in plastica Hi-ABS resistente ai raggi UV.

Per le stagioni nebbiose e le regioni corrispondenti con rivestimento Lotos.

Tutti i componenti possono essere ordinati anche come parti di ricambio. Compreso il frontale dello specchio.

Lo specchio viene fornito con un accattivante bordo rosso/bianco!
Inoltre, il materiale di montaggio è adatto a pali di diametro compreso tra 60 e 90 mm.

Le dimensioni dello specchio stradale sono perfette per le applicazioni su strade locali.

Superficie dello specchio: 600 x 800 mm

Area totale: 670 x 870 mm

Distanza di osservazione: Da 0 a 15 metri

Campo di applicazione ideale: Strade locali, logistica, ecc.

Garanzia: 6 anni

Descrizione del prodotto



Montaggio a specchio piccolo - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numero articolo: SPI-EBS40B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 1 morsetto

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Supporto per il montaggio dello specchio - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numero articolo: SPI-EBS60B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Numero articolo: SPI-EBS80B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari da 800 a 1.000 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio piccolo - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Numero articolo: SPI-EBS40B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 1 morsetto

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Supporto per il montaggio dello specchio - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Numero articolo: SPI-EBS60B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari 600 - 900 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto



Montaggio a specchio grande - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Numero articolo: SPI-EBS80B

Staffa a specchio per Basic.

Staffa universale per montanti tubolari da 800 a 1.000 mm e boccola per cerniera in acciaio.

Per specchi con gel: 2 morsetti

Per specchi senza gel: 1 morsetto
