

Καθρέφτης κυκλοφορίας από ανοξείδωτο χάλυβα Basic - με αντιπαγωτική προστασία 800 x 1.000 mm



Αριθμός αντικειμένου:

SPI-VBB800

Μήκος:

800 mm mm

Πλάτος:

1000 mm mm

Βάρος:

31 kg kg

23.05.2024



Περιγραφή

Ο ανοξείδωτος καθρέφτης Basic συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός λαμπρού ανοξείδωτου καθρέφτη με μια ελαφριά κατασκευή από πλαστικό Hi-ABS ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτική σε χτυπήματα και κραδασμούς. Χωρίς ομίχλη και πάγο χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία τζελ. Όλα τα εξαρτήματα μπορούν επίσης να παραγγελθούν ως ανταλλακτικά. Ακόμα και το μπροστινό μέρος του καθρέφτη. Ο καθρέφτης παραδίδεται με ένα εντυπωσιακό κόκκινο/λευκό περίγραμμα! Παρέχεται επίσης με το υλικό στερέωσης - για στύλους με διάμετρο 60 - 90 mm. Το μέγεθος του καθρέφτη κυκλοφορίας είναι ιδανικό για εφαρμογές σε τοπικούς δρόμους. Επιφάνεια καθρέφτη: 800 x 1.000 mm Απόσταση παρατήρησης: 0 έως 25 μέτρα Ιδανική περιοχή εφαρμογής: δρόμοι, πόλεις Εγγύηση: 6 χρόνια



Τοποθέτηση καθρέφτη μικρού μεγέθους - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS40B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 1 σφιγκτήρας
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Μέσο τοποθέτησης καθρέφτη - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS60B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση μεγάλου καθρέπτη - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS80B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.
Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 800 - 1.000 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.
Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες
Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση καθρέφτη μικρού μεγέθους - 450 x 600 mm - Ø 600 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS40B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 1 σφιγκτήρας

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Μέσο τοποθέτησης καθρέφτη - 600 x 800 mm / 700 x 900 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS60B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 600 - 900 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας



Τοποθέτηση μεγάλου καθρέπτη - 800 x 1.000 mm - Ø 800 mm

Αριθμός αντικειμένου: SPI-EBS80B

Βραχίονας καθρέφτη για Basic.

Καθολικός βραχίονας για σωληνωτούς ορθοστάτες 800 - 1.000 mm και ατσάλινο κουζινέτο μεντεσέδων.

Για καθρέφτες με τζελ: 2 σφιγκτήρες

Για καθρέφτες χωρίς τζελ: 1 σφιγκτήρας