

Aperçu



Solutions anti-cliquetis



Appareils de canalisation et de regards de visite



Filtre anti-odeur



Mortier de scellement et de maçonnerie



Bandes de jointure




Protection de chantier



Outils à air comprimé



Atelier et entrepôt



Informations complémentaires

Solutions anti-cliquetis



Encart antibruit

Semelle anti-cliquetis - semelle amortissante en pâte autodurcissante.

Contenu du sachet : env. 440 g
Unité d'emballage : Carton de 10 sachets

BEC-UR-AK
440 g
10 Stk.



Mini-Pack avec incrustation antibruit

Semelle anti-cliquetis - semelle amortissante en pâte autodurcissante.

Contenu du sachet : env. 220 g
Unité d'emballage : Carton de 10 sachets

BEC-UR-AK-Mini
220 g
10 Stk.



Bague antibruit originale BECK® LILA Ø 66 cm

L'anneau anti-cliquetis LILA permet de remédier rapidement et facilement aux couvercles de puits qui claquent.

Diamètre de l'anneau : 66 cm
Épaisseur de l'anneau : env. 2 mm
Poids de l'anneau : env. 0,1 kg / pièce
Unité d'emballage : Paquet de 25 pièces

BEC-UR-Li-66
0.1 kg
25 Stk.
66 cm



Bague antibruit originale BECK® LILA Ø 68 cm

L'anneau anti-cliquetis LILA permet de remédier rapidement et facilement aux couvercles de puits qui claquent.

Diamètre de l'anneau : 68 cm
Épaisseur de l'anneau : env. 2 mm
Poids de l'anneau : env. 0,1 kg / pièce
Unité d'emballage : Paquet de 25 pièces

BEC-UR-Li-68
0.1 kg
25 Stk.
68 cm



Appareils de canalisation et de regards de visite



Coffrages de puits



Panneaux d'obturation
Vérin pour cadre de regard



Grille de fermeture de puits



Levier pour couvercle de puits



Accessoires pour puits



Coffrages de puits



Coffrage de pavage bitumineux en acier

Coffrage bitumineux à encastrer, réglable, pour couvercles de puits autonivelants

Plage de réglage : env. 75 - 93 cm
hauteur : env. 30 cm

BEC-RH-BS/058-075
15 kg
1 Stk.
30 cm



Coffrage de pavage bitumineux en acier

Coffrage bitumineux à encastrer, réglable, pour couvercles de puits autonivelants

Plage de réglage : env. 58 - 75 cm
hauteur : env. 30 cm

BEC-RH-BS/075-093
15 kg
1 Stk.
30 cm



Coffrage de puits à gaine d'air, mini - environ 25 cm à 45 cm

Coffrage de puits à enveloppe d'air pour avaloirs de rue d'un diamètre intérieur d'environ 25 cm à environ 45 cm

BEC-RH-LS/025-045
7 kg
1 Stk.



Coffrage de puits à enveloppe d'air pour les égouts de rue - environ 35 cm à 45 cm

Coffrage de puits à enveloppe d'air pour avaloirs de rue d'un diamètre intérieur d'environ 35 cm à environ 45 cm

BEC-RH-LS/035-045
6.8 kg
1 Stk.



Coffrage de puits à enveloppe d'air pour les puits d'environ 62,5 cm

Coffrage de puits à manteau d'air pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 62,5 cm

BEC-RH-LS/060
11.5 kg
1 Stk.



Coffrage de gaine à enveloppe d'air pour regards de visite

avec diamètre intérieur d'environ 600 mm - hauteur 400 mm

BEC-RH-LS/060-040
1 Stk.



Coffrage de puits à gaine d'air pour puits d'environ 70 cm

Coffrage de puits à manteau d'air pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 70 cm

BEC-RH-LS/070
1 Stk.



Coffrages de puits



Coffrage de puits à enveloppe d'air pour puits d'environ 80 cm

Coffrage de puits à manteau d'air pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Coffrage métallique pour puits d'environ Ø 600 mm pour les trous d'homme

Le vissage rapide spécial garantit une pression régulière sur la paroi du puits.

BEC-RH-MS/060

8 kg

1 Stk.

600 mm

Le caoutchouc mousse élastique sur le bord inférieur assure l'étanchéité. Le mortier de scellement pour regards peut être appliqué sur toute la surface sous le cadre du regard et, en raison de la hauteur de construction, également derrière celui-ci.



Panneaux d'obturation Vérin pour cadre de regard



Plaque de fermeture de puits pour naissances d'eaux pluviales avec un diamètre intérieur d'environ 350 mm

Plaque de fermeture de puits pour les écoulements d'eaux pluviales d'un diamètre intérieur d'environ 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Empêche les gravats, les outils ou encore les lunettes, les téléphones portables, les cigarettes, les clés de voiture, etc. de tomber dans les égouts.



Plaque de fermeture de puits pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 625 mm

Plaque d'obturation de puits pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Empêche les gravats, les outils ou encore les lunettes, les téléphones portables, les cigarettes, les clés de voiture, etc. de tomber dans le canal.



Plaque d'obturation de trou d'homme, carrée - 590 x 590 mm

Plaque de fermeture de la gaine carrée, pour cônes de gaine carrés

BEC-RH-AP/060-060

Extérieur (avec caoutchouc) : 590 x 590 mm

12 kg

Partie métallique : 530 x 530 mm

1 Stk.

530 x 530 mm



Plaque de fermeture de puits pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 700 mm

Plaque d'obturation de puits pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Empêche les gravats, les outils ou encore les lunettes, les téléphones portables, les cigarettes, les clés de voiture, etc. de tomber dans le canal.



Plaque de fermeture de puits pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 800 mm

Plaque d'obturation de puits pour les puits d'un diamètre intérieur d'environ 800 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Empêche les gravats, les outils ou encore les lunettes, les téléphones portables, les cigarettes, les clés de voiture, etc. de tomber dans le canal.



Élévateur de cadre de regard mécanique pour regards de Ø env. 625 mm

Les cadres de regards ronds ou carrés pouvant être tirés, d'un diamètre intérieur d'environ 600 mm, peuvent être soulevés au millimètre près ou remplacés complètement par ce dispositif de levage de cadres de regards grâce à son mode de fonctionnement mécanique.

BEC-RH-GG/060

90 kg

1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Élévateur de cadre de regard partiellement hydraulique pour les regards d'un Ø d'environ 625 mm

Grâce aux trois nouveaux burins doubles brevetés, on obtient une plus grande surface d'appui et donc une répartition de la charge de traction. Les pics peuvent être facilement enfoncés sous le cadre du puits grâce au système hydraulique situé en haut.

BEC-RH-GG/060-HY

105 kg

1 Stk.

1.100 x 950 mm



Panneaux d'obturation Vérin pour cadre de regard



Pince intérieure pour cadres de regards pour le levage de cadres de regards ouverts Ø 600 mm

Un outil idéal pour porter et déplacer les cadres de regards et les anneaux de compensation en se ménageant le dos.

La pince pour cadres permet un transport et une pose simples et sûrs des couvercles de puits conformément à la norme EN 124.

BEC-RH-ZU/HG

10 kg

1 Stk.



Grille de fermeture de puits



Grille de protection, modèle simple

fermé, sans sécurité anti-déplacement, sans drapeaux, acier, galvanisé

diamètre extérieur : env. 65,5 cm
Capacité de charge jusqu'à max : 100 kg
Poids : env. 6 kg

BEC-RO-AG/01
6 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Grille de protection de la gaine, modèle simple, rabattable, fermée LW 600

Pour sécuriser les ouvertures de regards et les avaloirs de rue lors des travaux de contrôle, d'assainissement et de rinçage.
Grille de recouvrement, modèle simple, rabattable au centre, fermée - pour les regards d'une largeur intérieure de 600 mm.
Diamètre extérieur : 65,5 cm

BEC-RO-AG/01-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Grille de protection de la gaine, modèle simple avec découpe de 120 mm, rabattable, fermée LW 600

Grille de recouvrement, modèle simple, rabattable au centre, fermée - pour regards d'une largeur intérieure de 600 mm.
Diamètre extérieur : 65,5 cm
Découpe de la grille : 120 mm

BEC-RO-AG/02-KL
7 kg
1 Stk.
65.5 x 65.5 cm



Levier pour couvercle de puits



Lève-couvercle polyvalent complet

Un chariot de levage de couvercles de regards très compact, léger et surtout pliable.
Ce lève-plaques d'égout permet de soulever, d'éloigner et de remettre en place toutes les plaques d'égout habituelles.

BEC-DH-AR
8.5 kg
1 Stk.
150 x 32 cm



Levier magnétique de couvercle Twister avec capuchon pour couvercles de regards et avaloirs de rue

Levier magnétique de couvercle Twister avec capuchon pour couvercles de regards et avaloirs de rue

BEC-HW-TWI/052-STD
7 kg
1 Stk.



VALIFTER - Lifting Mechanic

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

FED-A-C-S2-MC
9 kg
1 Stk.

Exécution : Mécanique

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Lifting Mechanic certifié ATEX

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

FED-A-C-S2-MCAX
9 kg
1 Stk.

Exécution : Mécanique
Certifié ATEX

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Lifting Magnetic

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

FED-A-C-S2-MG
9 kg
1 Stk.

Exécution : Magnétique

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Lifting Magnetic Ex

Il a une poignée pliable, il est léger et réglable individuellement. C'est le seul ouvre-cave au monde à être certifié ergonomique.

FED-A-C-S2-MGAX
9 kg
1 Stk.

Exécution : Magnétique
Certifié ATEX

80 x 27 x 24 cm

Accessoires pour puits



Sac de recharge de charbon actif en granulés pour GF-AK/600 STD

BECK® Filtre anti-odeur Sac de recharge pour regards de canalisation LW 600 mm
Réduit, empêche les odeurs gênantes de vos puits d'égout.

BEC_RV-ZU/13
1.4 kg
1 Stk.

Remplacement facile (en fonction du degré de pollution) après environ 2 à 3 ans d'utilisation.



Fouloir à main, amorti

Pilonneuse manuelle amortie pour le compactage de matériaux bitumineux à froid.

BEC-ASP-ZU-004
6 kg
1 Stk.



Crochet à main 40 cm

Crochet à main, 40 cm de long, galvanisé
Pour ouvrir les couvercles de puits. Avec poignée.

BEC-DH-HH/40
1.4 kg
1 Stk.
40 cm



Crochet à main 60 cm

Crochet à main, 60 cm de long, galvanisé
Pour ouvrir les couvercles de puits. Avec poignée.

BEC-DH-HH/60
1.4 kg
1 Stk.
60 cm



Crochet à main 70 cm

Crochet à main, 70 cm de long, galvanisé
Pour ouvrir les couvercles de puits. Avec poignée.

BEC-DH-HH/70
1.4 kg
1 Stk.
70 cm



Crochet à main 70 cm avec aide au détachement

Le crochet manuel avec aide au décrochage est idéal pour tous les :

- couvercles de regards, en particulier pour les couvercles bloqués
- avaloirs de rue et
- couvercles de regards

BEC-DH-HH/70S
1.6 kg
1 Stk.
70 cm



Crochet à main 80 cm

Crochet à main, 80 cm de long, galvanisé
Pour ouvrir les couvercles de puits. Avec poignée.

BEC-DH-HH/80
1.4 kg
1 Stk.
80 cm



Accessoires pour puits



Crochet manuel 80 cm avec aide au détachement pour fermetures à ressort

Crochet à main, 80 cm, avec aide au détachement pour fermetures à ressort avec pince pour bavettes avec poignée ronde

BEC-DH-HH/80SG-R
2 kg
1 Stk.
80 cm



Clé de commande 4 pans 17 x 17 mm

La clé de service permet d'ouvrir sans problème les couvercles de puits vissés et bien fixés.

Ouverture de clé : 17 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-17
4 kg
1 Stk.
700 mm



Clé de commande à 4 pans 19 x 19 mm

La clé de service permet d'ouvrir sans problème les couvercles de puits vissés et bien fixés.

Ouverture de clé : 19 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-19
4 kg
1 Stk.
700 mm



Clé de commande 4 pans 22 x 22 mm

La clé de service permet d'ouvrir sans problème les couvercles de puits vissés et bien fixés.

Ouverture de clé : 22 mm

BEC-DH-HH/BS4KT-22
4 kg
1 Stk.



Clé à main tournante 50 cm

Clé à main tournante 50 cm

BEC-DH-HH/DS
1 kg
1 Stk.
50 cm



Clé manuelle tournante 70 cm, modèle fin en bas

version fine en bas

BEC-DH-HH/DS70D
1.5 kg
1 Stk.
70 cm



Clé tournante 70 cm avec aide au détachement

Clé tournante 70 cm avec aide au détachement pour différentes fermetures à ressort

BEC-DH-HH/DS70S
1.8 kg
1 Stk.
70 cm

Accessoires pour puits




Encart antibruit

Semelle anti-cliquetis - semelle amortissante en pâte autodurcissante.

Contenu du sachet : env. 440 g
Unité d'emballage : Carton de 10 sachets

BEC-HW-MEH/23-001
60 kg
1 Stk.



Échelle suspendue élément de base (1,22 m)

Échelle suspendue élément de base (1,22 m)


BEC-HW-MEH/23-010
1 Stk.



Echelle suspendue à 2 barreaux (0,56 m)

Echelle suspendue à 2 barreaux (0,56 m)


BEC-HW-MEH/23-010.2
1 Stk.



Echelle suspendue à 2 barreaux (0,56 m)

Echelle suspendue à 2 barreaux (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4
1 Stk.



Echelle suspendue à 2 barreaux (0,56 m)

Echelle suspendue à 2 barreaux (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5
1 Stk.



Echelle suspendue 6nombre de barreaux (1,67 m)

Echelle suspendue 6nombre de barreaux (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6
1 Stk.



Grille de sécurité universelle pour les couvercles de regard

avec sécurité anti-déplacement - pour regards en acier, galvanisé


- fermé
- diamètre extérieur : env. 65,5 cm
- charge maximale : 100 kg
- poids : env. 8 kg

BEC-RO/01

1 Stk.



Accessoires pour puits



Grille de sécurité pour couvercle de trou d'homme avec une découpe de 12 cm

avec sécurité de déplacement

BEC-RO/02

- diamètre extérieur : env. 65,5 cm
- charge maximale : 100 kg
- poids : env. 8 kg
- Exécution : acier, galvanisé

1 Stk.



Grille de sécurité pour couvercle de trou d'homme Rouleau de déviation

Avec sécurité de déplacement.


BEC-RO/03

- diamètre extérieur env. 65,5 cm
- charge maximale : 100 kg
- Poids : env. 10 kg
- Exécution : acier, galvanisé

1 Stk.



Filtre anti-odeur



Sac de recharge de charbon actif en granulés pour GF-AK/600 STD

BECK® Filtre anti-odeur Sac de recharge pour regards de canalisation LW 600 mm
Réduit, empêche les odeurs gênantes de vos puits d'égout.

BEC-GF-AK/600-ANF
5 Stk.

Remplacement facile (en fonction du degré de pollution) après environ 2 à 3 ans d'utilisation.



BIO-filtre à odeurs Filtre à charbon actif pour trous d'homme LW 600 mm

Filtre anti-odeur BECK®-BIO pour regards de canalisation LW 600 mm
Diamètre de l'orifice : 600 - 630 mm
Réduit, empêche les odeurs gênantes de vos regards d'égout.

BEC-GF-AK/600-BIO
1 Stk.



Filtre à odeurs filtre à charbon actif pour trous d'homme LW 600 mm

BECK® Filtre anti-odeur pour regards de canalisation LW 600 mm
Diamètre de l'orifice : 600 - 630 mm
Réduit, empêche les odeurs gênantes de vos regards d'égout.

BEC-GF-AK/600-STD
1 Stk.



Filtre à odeurs à charbon actif pour les regards Viatop LW 600 mm

BECK® filtre anti-odeur pour puits d'égout Viatop LW 600 mm
Diamètre de la gaine : 600 - 630 mm
Réduit, empêche les odeurs gênantes de vos regards d'égout.

BEC-GF-AK/600-VIA
1 Stk.



Recharge de matériel de biofiltration pour le GS-BIO/600

BECK®-BIO Filtre anti-odeur Recharge pour GF-BIO/600
Réduit, empêche les odeurs gênantes provenant de vos puits d'égout.

BEC-GF-BIO/600-BNF
5 Stk.

Remplacement (en fonction du degré de pollution) après environ 4 à 6 ans de fonctionnement.



Mortier de scellement et de maçonnerie



Mortier de jointoiement pour arbres EBRALIT Super-Fix

Le matériau de construction optimal pour les soubassements de puits.
Conditions de mise en œuvre optimales grâce à un produit toujours frais.

BEC-EBRALIT
25 kg
25 kg

Le mortier de scellement EBRALIT à haute fluidité, sans retrait, à prise rapide et très résistant, permet de remplir complètement les joints sous les cadres de regards.



Mortier de maçonnerie pour puits EBRAPLAST

EBRAPLAST - Mortier spécial pour maçonnerie de puits pour la construction de canalisations. Mélange sec prêt à l'emploi, granulométrie 0 - 2 avec un temps d'utilisation court.

BEC-EBRAPLAST
25 kg
25 kg

- sans retrait, résistant au gel, au sel de déneigement et aux sulfates, selon ÖNorm
- imperméable à l'eau



STRAMAT Mortier de réparation en bidon de 8 kg

Le mortier de réparation STRAMAT est un revêtement durable, résistant à l'abrasion et aux intempéries, permettant d'adapter en continu les obstacles tels que les couvercles de puits, les paliers, etc. au support existant. Les regards de route et les petits nids de poule peuvent être comblés avec notre mortier de réparation.

OKA-116.7016.001_8
8 kg
8 kg



STRAMAT Mortier de réparation UF 7 kg sans charges

Le mortier de réparation STRAMAT est un revêtement durable, résistant à l'abrasion et aux intempéries, permettant d'adapter en continu les obstacles tels que couvercles de puits, décrochements, etc. au support existant.

OKA-116.7016.002
7 kg
7 kg

Le matériau à base de résine pure à mélanger soi-même avec du sable sec !



Bandes de jointure



Bande de jonction JET-E 40 x 10 mm

Bandes de jointolement autocollantes pour l'étanchéité des joints lors des travaux d'asphaltage.

Taille : 40 x 10 mm

Longueur : 10 mètres

D'autres dimensions sont également disponibles.

BIT-JET-E 40x10

5 Stk.

10.000 x 10 x 40 mm



Protection de chantier



Barrières / Clôtures de sécurité



Signaux de pliage



Cône de guidage



Lampes d'avertissement



Barrières / Clôtures de sécurité



Grille de protection de la gaine selon TL, 1,00 m x 1,00 m, en 2 parties

Grille de protection de la gaine selon TL
1,00 m x 1,00 m
en 2 parties

SHA-34600
36.6 kg
1 Stk.
1.000 x 1.000 x 60 mm



Grille de protection de la gaine selon TL, 1,60 m x 1,60 m, en 2 parties

Grille de protection de la gaine selon TL
1,60 m x 1,60 m
en 2 parties

SHA-34601
56.33 kg
1 Stk.
1.600 x 1.000 x 60 mm



Grille de protection de la gaine selon TL, 2,00 m x 2,00 m, en 2 parties

Grille de protection de la gaine selon TL
2,00 m x 2,00 m
en 2 parties


SHA-34602
63 kg
1 Stk.
2.000 x 1.000 x 60 mm



Ciseaux de délimitation, extensibles jusqu'à 2,50 m, rouge / blanc

Barrière de sécurité
extensible jusqu'à 2,50 m
rouge / blanc

SHA-35500
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Ciseaux de délimitation, extensibles jusqu'à 2,50 m, jaune / noir

Barrière de sécurité
extensible jusqu'à 2,50 m
jaune / noir


SHA-35500-I
12.5 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 400 mm



Ciseaux de délimitation, extensibles jusqu'à 3,50 m, rouge / blanc

Ciseaux de blocage
extensible jusqu'à 3,50 m
rouge / blanc

SHA-35510
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Ciseaux de délimitation, extensibles jusqu'à 3,50 m, jaune / noir

Ciseaux de blocage
extensible jusqu'à 3,50 m
jaune / noir

SHA-35510-I
13.9 kg
1 Stk.
1.000 x 740 x 700 mm



Barrières / Clôtures de sécurité



Grille de protection de la gaine, largeur 1,00 m, en 2 parties

Grille de protection de la gaine
1,00 m de large
en 2 parties

SHA-35600
21.97 kg
1 Stk.
900 x 500 x 60 mm



Grille de protection de la gaine, largeur 1,20 m, en 2 parties

Grille de protection de la gaine
1,20 m de large
en 2 parties

SHA-35620
24.88 kg
1 Stk.
900 x 600 x 60 mm




Barrière/clôture de chantier en PVC blanc/rouge

Barrière/clôture de chantier en plastique pour la protection contre les chutes.

Longueur : 2.000 mm
Hauteur : 1.100 mm
Largeur : 50 mm

Les plaques de pied ne sont pas comprises dans la livraison.

TIO-BAR Type 4
10 kg
1 Stk.
2.000 x 50 x 1.100 mm



Barrière routière

Barrière routière en aluminium tendue d'un film de type 2.

- Fermée 12 x 32 x 92 cm
- Extension possible jusqu'à 5 mètres
- Poids 13,5 kg

TRI-322.194
13.5 kg
1 Stk.
12 x 32 x 92 cm



Signaux de pliage



Triopan Standard (identique sur les trois côtés)
Hauteur : 70 cm - R1 Réflecteur

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 70 cm

TRI-200-SO145392

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (identique sur les trois côtés)
Hauteur : 60 cm - R1 Réflecteur

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 60 cm

TRI-300.016

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (identique sur les trois côtés)
Hauteur : 70 cm - R1 Réflecteur

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 70 cm

TRI-300.017

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (identique sur les trois côtés)
Hauteur : 90 cm - R1 Réflecteur

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 90 cm

TRI-300.018

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard (identique sur les trois côtés)
Hauteur : 110 cm - R1 Réflecteur

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 110 cm

TRI-300.019

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

1 Stk.
110 cm



Triopan Combi (côtés imprimés différemment)
Hauteur : 60 cm - R1 Réflecteur

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 60 cm

TRI-300.036-60R1

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

1 Stk.
60 cm



Triopan Combi (côtés imprimés différemment)
Hauteur : 70 cm - R1 Réfléchissant

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 70 cm

TRI-300.037-60R1

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

1 Stk.
70 cm



Signaux de pliage



Triopan Combi (côtés imprimés différemment)
Hauteur : 90 cm - R1 Réflecteur

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 90 cm

TRI-300.038-90R1

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

1 Stk.
90 cm



Triopan Combi (côtés imprimés différemment)
Hauteur : 110 cm - R1 Réfléchissant

Version : R1 - Réflecteur
Hauteur : 110 cm

TRI-300.039-110R1

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

1 Stk.
110 cm



Triopan standard (identique sur les trois côtés)
Hauteur : 90 cm - R2 Fortement réfléchissant

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 90 cm
Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

TRI-310.357

1 Stk.
90 cm



Triopan Combi (côtés imprimés différemment)
Hauteur : 90 cm - R2 Fortement réfléchissant

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 90 cm

TRI-310.359-90R2

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

1 Stk.
90 cm



Triopan standard (identique sur les trois côtés)
Hauteur : 70 cm - R2 Fortement réfléchissant

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 70 cm

TRI-323.760

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

1 Stk.
70 cm



Combinaison Triopan (côtés imprimés différemment)
Hauteur : 70 cm - R2 Fortement réfléchissant

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 70 cm

TRI-324.508-70R2

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

1 Stk.
70 cm



Triopan Combi (côtés imprimés différemment)
Hauteur : 60 cm - R2 Fortement réfléchissant

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 60 cm

TRI-324.600-60R2

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

1 Stk.
60 cm

Signaux de pliage



Triopan Standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 60 cm - R2 Fortement réfléchissant

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 60 cm

TRI-325.511

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

1 Stk.
60 cm



Triopan standard (identique sur les trois côtés) Hauteur : 110 cm - R2 Fortement réfléchissant

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 110 cm

TRI-328.562

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.

1 Stk.
110 cm



Combinaison Triopan (côtés imprimés différemment) Hauteur : 110 cm - R2 Fortement réfléchissant

Version : R2 - Fortement réfléchissant
Hauteur : 110 cm

TRI-328.563-110R2

Les trois côtés peuvent être imprimés avec différents symboles.

1 Stk.
110 cm



Triopan Standard 60 cm modèle normal

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 60 cm

TRI-STA-300.011-60N

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard 70 cm modèle normal

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 70 cm

TRI-STA-300.012-70N

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard 90 cm modèle normal

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 90 cm

TRI-STA-300.013-90N

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Standard 110 cm modèle normal

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 110 cm

TRI-STA-300.014-110N

Tous les côtés du signal pliant avec la même impression.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

1 Stk.
110 cm



Signaux de pliage



Triopan Kombi 60 cm modèle normal

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

1 Stk.
60 cm



Triopan Kombi 70 cm modèle normal

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 70 cm

TRI-STA-300.032-70N

Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents.
Version pour une utilisation de jour avec triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

1 Stk.
70 cm



Triopan Kombi 90 cm modèle normal

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 90 cm

TRI-STA-300.033-90N

Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents.
Version pour une utilisation de jour avec un triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

1 Stk.
90 cm



Triopan Kombi 110 cm modèle normal

Version : N - Non réfléchissant
Hauteur : 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

Les trois côtés peuvent être imprimés avec des symboles différents.
Version pour une utilisation de jour avec un triangle de signalisation rouge fluorescent. Utilisation jusqu'à -35 degrés Celsius.

1 Stk.
110 cm



Cône de guidage



Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 200 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc, hauteur : 200 mm

SHA-3L200
0.2 kg
1 Stk.
200 x 160 x 160 mm



Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 320 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc, hauteur : 320 mm

SHA-3L320
0.5 kg
1 Stk.
320 x 227 x 227 mm



Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 500 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc, hauteur : 500 mm

SHA-3L500
1.2 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 500 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc réfléchissant, hauteur : 500 mm

SHA-3L500RS2
1.3 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cône de signalisation monobloc selon TL - hauteur : 500 mm

Cône de signalisation monobloc selon TL, film type 1, hauteur : 500 mm

SHA-3L500TL
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cône de signalisation monobloc selon TL - hauteur : 500 mm - avec 2 bandes entièrement réfléchissantes film type RA2/B

Cône de signalisation BAST testé selon TL - en une pièce en matériau PVC solide
bonne stabilité, empilable
avec 2 bandes entièrement réfléchissantes film type RA2/B
couleur : rouge / blanc

SHA-3L500TL2
2.5 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cône de signalisation en deux parties bonne stabilité, empilable, plaque de base en matériau recyclé, hauteur : 500 mm, couleur des anneaux de film :

Hauteur : 500 mm, Couleur des anneaux de film : blanc

SHA-3L530RS2
5.24 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cône de guidage



Cône de signalisation en deux parties selon TL avec film réfléchissant - hauteur 500 mm - film type 1

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec enveloppe en film réfléchissant, hauteur : 500 mm, film type 1

SHA-3L530TL
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cône de signalisation en deux parties conforme aux normes TL avec film réfléchissant - hauteur 500 mm

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec enveloppe en film réfléchissant, hauteur : 500 mm, film type 2

SHA-3L530TL2
2.7 kg
1 Stk.
500 x 300 x 300 mm



Cône de signalisation en deux parties bonne stabilité, empilable, plaque de base en matériau recyclé, hauteur : 750 mm, couleur des anneaux de film :

Hauteur : 750 mm, Couleur des anneaux de film : blanc

SHA-3L730RS2
5.11 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cône de signalisation en deux parties selon TL avec film réfléchissant - hauteur 750 mm - film type 1

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec enveloppe en film réfléchissant, hauteur : 750 mm, film type 1

SHA-3L730TL
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cône de signalisation en deux parties conforme aux normes TL avec film réfléchissant - hauteur 750 mm

Cône de signalisation en deux parties selon TL avec enveloppe en film réfléchissant, hauteur : 750 mm, film type 2

SHA-3L730TL2
5.31 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 750 mm

Cône de signalisation lumineuse de jour, rouge / blanc, hauteur : 750 mm

SHA-3L750
3.2 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cône de signalisation lumineux de jour - hauteur : 750 mm

Cône de signalisation lumineux de jour, rouge / blanc réfléchissant, hauteur : 750 mm

SHA-3L750RS2
3.3 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm

Cône de guidage



Cône de signalisation monobloc selon TL - hauteur : 750 mm

Cône de signalisation monobloc selon TL, film type 1, hauteur : 750 mm

SHA-3L750TL
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cône de signalisation monobloc selon TL - hauteur : 750 mm

Cône de signalisation monobloc selon TL, film type 2, hauteur : 750 mm

SHA-3L750TL2
5 kg
1 Stk.
750 x 400 x 400 mm



Cône de guidage 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg
film rétro réfléchissant
Classe RA 2

TEM-12303-320 ZR
0.84 kg
1 Stk.



Cône de guidage 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg
film rétro réfléchissant
Classe RA 2

TEM-12306-500 ZR
1.3 kg
1 Stk.



Cône de guidage 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg
film rétro réfléchissant
Classe RA 2

TEM-12309-750 ZR
3.2 kg
1 Stk.



Lampes d'avertissement



Lampe de chantier - optique orange

Lampe de signalisation de chantier
Optique jaune

SHA-31211G
6 kg
1 Stk.
5.000 x 47 x 47 mm



Lampe de signalisation de chantier - optique rouge

Lampe de signalisation de chantier
Optique rouge

SHA-31211R
1.1 kg
1 Stk.
350 x 180 x 80 mm



Lampe à balises TL PowerNox, testée BAST, sortie de lumière unilatérale, jaune

Lampe à balises TL PowerNox
testé par le BAST
sortie de lumière d'un seul côté
optique jaune

SHA-33NOXG1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Lampe à balises TL PowerNox, testée BAST, sortie de lumière double face, jaune

Lampe à balises TL PowerNox
testé par le BAST
sortie de lumière double face
optique jaune

SHA-33NOXG2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Lampe à balises TL PowerNox, testée BAST, sortie de lumière unilatérale, rouge

Lampe à balises TL PowerNox
testé par le BAST
sortie de lumière d'un côté
optique rouge

SHA-33NOXR1
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Lampe à balises TL PowerNox, testée BAST, sortie de lumière double face, rouge

Lampe à balises TL PowerNox
testé par le BAST
sortie de lumière double face
optique rouge

SHA-33NOXR2
0.9 kg
1 Stk.
290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master jaune à deux faces

Fonctions : Flash simple, double et triple
Boîtier à double batterie (sans support), grand étrier, Super LED avec efficacité énergétique et durée de vie extrêmement élevées, pas de changement d'ampoule
Intensité lumineuse de 270 cd, couleur de lumière jaune, taux de clignotement de 60 p.m.

TRI-777.784

Lampes d'avertissement



Triopan Helios Master vert 2 faces

Fonctions : Flash simple, double et triple
Boîtier à double batterie (sans support), grand étrier, Super LED avec efficacité énergétique et durée de vie extrêmement élevées, pas de changement d'ampoule
Intensité lumineuse de 270 cd, couleur de lumière verte, taux de clignotement de 60 p.m.

TRI-777.791



Triopan Helios Master rouge à deux faces

Fonctions : Flash simple, double et triple
Boîtier à double batterie (sans support), grand étrier, Super LED avec efficacité énergétique et durée de vie extrêmement élevées, pas de changement d'ampoule
Intensité lumineuse de 270 cd, couleur de lumière rouge, taux de clignotement de 60 p.m.

TRI-777.793



Triopan Helios Master bleu à deux faces

Fonctions : Flash simple, double et triple
Boîtier à double batterie (sans support), grand étrier, Super LED avec efficacité énergétique et durée de vie extrêmement élevées, pas de changement d'ampoule
Intensité lumineuse de 270 cd, couleur de lumière jaune, taux de clignotement de 60 p.m.

TRI-777.795



Triopan Helios Master rouge/blanc à deux faces

Fonctions : Flash simple, double et triple
Boîtier à double batterie (sans support), grand étrier, Super LED avec efficacité énergétique et durée de vie extrêmement élevées, pas de changement d'ampoule
Intensité lumineuse de 270 cd, couleur de lumière rouge, taux de clignotement de 60 p.m.

TRI-777.797



Triopan Helios Master blanc recto-verso

Fonctions : Flash simple, double et triple
Boîtier à double batterie (sans support), grand étrier, Super LED avec efficacité énergétique et durée de vie extrêmement élevées, pas de changement d'ampoule
Intensité lumineuse de 270 cd, couleur de lumière jaune, taux de clignotement de 60 p.m.

TRI-777.799



Triopan Helios Master RF jaune 2 faces sans interrupteur externe

Fonctions :- Flash simple, double et triple
- Rétroéclairage
- Éclairage en saillie, éclairage défilant, orage d'éclairs/générateur aléatoire

Intensité lumineuse 350 cd, couleur de lumière jaune, taux de clignotement 60 p.m.

TRI-777.801



Triopan Helios Master jaune/rouge à deux faces

Fonctions : Flash simple, double et triple
Boîtier à double batterie (sans support), grand étrier, Super LED avec efficacité énergétique et durée de vie extrêmement élevées, pas de changement d'ampoule
Intensité lumineuse de 270 cd, couleur de lumière jaune/rouge, taux de clignotement de 60 p./min.

TRI-777.805



Lampes d'avertissement



Triopan boule de feu jaune

Fonctions : Flash simple
Caractéristiques techniques : Intensité lumineuse 280 cd,
Couleur de la lumière : Jaune
Vitesse de clignotement : 60 bl./min.
Durée de fonctionnement avec équipement de piles à 20 degrés et 6 piles AA : Flash simple env. 45 heures

TRI-777.900



Triopan Fireball Rouge

Fonctions : Flash simple
Caractéristiques techniques : Intensité lumineuse 280 cd,
Couleur de la lumière : Rouge
Vitesse de clignotement : 60 bl./min.
Durée de fonctionnement avec équipement de piles à 20 degrés et 6 piles AA : Flash simple env. 45 heures

TRI-777.901



Triopan boule de feu vert

Fonctions : Flash simple
Caractéristiques techniques : Intensité lumineuse 280 cd,
Couleur de la lumière : Vert
Vitesse de clignotement : 60 bl./min.
Durée de fonctionnement avec équipement de piles à 20 degrés et 6 piles AA : Flash simple env. 45 heures

TRI-777.902



Triopan bleu boule de feu

Fonctions : Flash simple
Caractéristiques techniques : Intensité lumineuse 280 cd,
Couleur de la lumière : Bleu
Vitesse de clignotement : 60 bl./min.
Durée de fonctionnement avec équipement de piles à 20 degrés et 6 piles AA : Flash simple env. 45 heures

TRI-777.903



Outils à air comprimé

23 B Marteau à ciseler



Le marteau burineur 23 B de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700314

1 Stk.

34 B Marteau à ciseler



Le marteau burineur 34 B de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700366

1 Stk.

45 B Marteau burineur



Le marteau burineur 45 B de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700411

1 Stk.

23 BG Marteau à burin



Le marteau burineur 23 BG de Von Arx est idéal pour enlever la moquette, enlever l'ancien crépi, tailler la pierre naturelle, buriner les joints et réaliser des travaux de maçonnerie pointus. Il existe un marteau burineur Von Arx adapté à chaque type de travail, avec différents embouts de burin.

ARX - 700441

1 Stk.

Scrap Air 24 V1 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique Scrap Air S24 V1 est doté d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite - optimisé pour les espaces de travail restreints. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre ou le nettoyage industriel.

MAB_07030114

3.1 kg

1 Stk.

49 cm

Scrap Air 24 V2 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique Scrap Air S24 V2 est doté d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet - optimisé pour les espaces de travail restreints. Le V2 garantit une protection supplémentaire pour l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations.

MAB_07030500

3.8 kg

1 Stk.

53 cm

Scrap Air 36 V1 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique court Scrap Air S36 V1 dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite - optimisé pour les espaces de travail restreints. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB_7060015

3.4 kg

1 Stk.

50 cm



Outils à air comprimé

Scrap Air 36 V1 Marteau piqueur pneumatique de longueur moyenne



Le marteau pneumatique Scrap Air S36 V1 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB_7060016
4 kg
1 Stk.
88 cm

Scrap Air 38 V1 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique court Scrap Air S38 V1 dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite - optimisé pour les espaces de travail restreints. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB_7060507
3.6 kg
1 Stk.
52 cm

Scrap Air 38 V1 Marteau piqueur pneumatique de longueur moyenne



Le marteau pneumatique Scrap Air S38 V1 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'outil. Construit avec une poignée droite. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB_7060508
4.2 kg
1 Stk.
90 cm

Scrap Air 55 V1 marteau pneumatique long



Le marteau pneumatique Scrap Air S55 V1 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête de l'appareil. Construit avec une poignée droite. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers. Convient également parfaitement pour le traitement des surfaces en asphalte ou les travaux de démolition.

MAB_7070012
6.2 kg
1 Stk.
115 cm

Scrap Air 36 V2 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique Scrap Air S36 V2 court dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet - optimisé pour les espaces de travail restreints. Le V2 garantit une protection supplémentaire pour l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB_7070510
4 kg
1 Stk.
51 cm

Scrap Air 38 V2 marteau pneumatique court



Le marteau pneumatique court Scrap Air S38 V2 dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet - optimisé pour les espaces de travail restreints. L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de plâtre, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition légers.

MAB_7070520
4.5 kg
1 Stk.
53 cm

Manche en T Scrap Air 55 V2



Le marteau pneumatique Scrap Air S55 V2 avec manche en T dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB_7070550
6.8 kg
1 Stk.
89 cm



Outils à air comprimé

Scrap Air 36 V2 Marteau piqueur pneumatique de longueur moyenne



Le marteau pneumatique Scrap Air S36 V2 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB_7070600
4.3 kg
1 Stk.
83 cm

Scrap Air 38 V2 Marteau piqueur pneumatique de taille moyenne



Le marteau pneumatique Scrap Air S38 V2 mi-long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB_7070610
5.3 kg
1 Stk.
85 cm

Scrap Air 55 V2 marteau pneumatique long



Le marteau pneumatique Scrap Air S55 V2 long dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'appareil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

MAB_7070720
6.8 kg
1 Stk.
123 cm



Atelier et entrepôt



Station de nettoyage Clean Tower Flexi rouge

La CleanTower Flexi est optimale pour tous les domaines où différents accessoires de nettoyage sont nécessaires.
Inclut un balai, une pelle à poussière et une balayette,
5 trous dans la plaque de fond pour fixation au sol ou roulettes.

MYL-10001043
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Station de nettoyage Clean Tower Flexi noire

La CleanTower Flexi est optimale pour tous les domaines où différents accessoires de nettoyage sont nécessaires.
Inclut un balai, une pelle à poussière et une balayette,
5 trous dans la plaque de fond pour fixation au sol ou roulettes.

MYL-10001044
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Station de nettoyage Clean Tower Flexi argentée

La CleanTower Flexi est optimale pour tous les domaines où différents accessoires de nettoyage sont nécessaires.
Inclut un balai, une pelle à poussière et une balayette,
5 trous dans la plaque de fond pour fixation au sol ou roulettes.

MYL-10001045
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Station de nettoyage Clean Tower Flexi jaune

La CleanTower Flexi est optimale pour tous les domaines où différents accessoires de nettoyage sont nécessaires.
Inclut un balai, une pelle à poussière et une balayette,
5 trous dans la plaque de fond pour fixation au sol ou roulettes.

MYL-10001046
25 kg
1 Stk.
40 x 190 cm



Informations complémentaires



Informations complémentaires

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.

Les prix sont des prix nets. Livraison départ usine (Incoterm - EXW)

Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Nos conditions générales de vente s'appliquent !

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

