Übersicht



Anti-Klapper-Lösungen



Kanal- und Schachtgeräte



Geruchsfilter



Verguss- und Mauermörtel



Fugenbänder




Baustellenabsicherung



Druckluftwerkzeuge



Werkstatt und Lager



Zusätzliche Informationen

Anti-Klapper-Lösungen



Anti-Klapper-Einlage

Anti-Klapper-Einlage - Dämpfungsunterlage aus selbstaushärtender Paste.

BEC-UR-AK 440 g 10 Stk.

Beutelinhalt: ca. 440 g

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Beuteln



Anti-Klapper-Einlage Mini-Pack

Anti-Klapper-Einlage - Dämpfungsunterlage aus selbstaushärtender Paste.

BEC-UR-AK-Mini 220 g

10 Stk.

Beutelinhalt: ca. 220 g

Verpackungseinheit: Karton mit 10 Beuteln



Original BECK® LILA Anti-Klapper-Ring Ø 66 cm

Schnelle und einfache Abhilfe gegen klappernde Schachtdeckel schafft der LILA Anti-Klapper-Ring.

BEC-UR-Li-66 0.1 kg

25 Stk.

66 cm

Durchmesser: 66 cm **Ringstärke:** ca. 2 mm

Verpackungseinheit: Bund á 25 Stück



Original BECK® LILA Anti-Klapper-Ring Ø 68 cm


Schnelle und einfache Abhilfe gegen klappernde Schachtdeckel schafft der LILA Anti-Klapper-Ring.

BEC-UR-Li-68 0.1 kg 25 Stk. 68 cm

Durchmesser: 68 cm **Ringstärke:** ca. 2 mm

Verpackungseinheit: Bund á 25 Stück

Kanal- und Schachtgeräte



Schachtschalungen



Absperrplatten Schachtrahmenheber



Schachtabsperrgitter



Schachtdeckelheber



Schachtzubehör

Schachtschalungen



Bitumen-Einbauschalung aus Stahl

Bitumeneinbauschalung, verstellbar, für selbstnivellierende Schachtabdeckungen

BEC-RH-BS/058-075 15 kg 1 Stk.

Verstellbereich: ca. 75 - 93 cm

Höhe: ca. 30 cm

1 Stk. 30 cm



Bitumen-Einbauschalung aus Stahl

Bitumeneinbauschalung, verstellbar, für selbstnivellierende Schachtabdeckungen

BEC-RH-BS/075-093

15 kg 1 Stk.

Verstellbereich: ca. 58 - 75 cm

Höhe: ca. 30 cm





Luftmantel-Schachtschalung, mini - ca. 25 cm bis 45 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe mit Innendurchmesser ca. $25~\mathrm{cm}$ bis ca. $45~\mathrm{cm}$

BEC-RH-LS/025-045

7 kg 1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe - ca. 35 cm bis 45 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Straßenabläufe mit Innendurchmesser ca. 35 cm bis ca. 45 cm $\,$

BEC-RH-LS/035-045 6.8 kg

1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 62,5 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 62,5

BEC-RH-LS/060 11.5 kg

11.5 kg 1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte

mit Innendurchmesser ca. 600 mm - Höhe 400 mm

BEC-RH-LS/060-040

1 Stk.



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 70 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 70 cm

BEC-RH-LS/070

1 Stk.



Schachtschalungen



Luftmantel-Schachtschalung für Schächte ca. 80 cm

Luftmantel-Schachtschalung für Schächte mit Innendurchmesser ca. 80 cm

BEC-RH-LS/080

1 Stk.



Metall-Schachtschalung ca. Ø 600 mm für Kanalschächte

Die Spezial-Schnellverschraubung gewährleistet man ein gleichmäßiges Anpressen an die Schachtwand.

Der elastische Moosgummi an der Unterkante sichert das Abdichten. Der Schachtvergussmörtel kann vollflächig unter, und bedingt durch die Bauhöhe, auch hinter den Schachtrahmen eingebracht werden.

BEC-RH-MS/060 8 kg 1 Stk. 600 mm



Absperrplatten Schachtrahmenheber



Schachtabsperrplatte für Regeneinläufe mit Innendurchmesser ca. 350 mm

Schachtasperrplatte für Regenabläufe mit einem Innendurchmesser von ca. 350 mm.

BEC-RH-AP/035-045

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 625 mm

Schacht-Asperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 625 mm.

BEC-RH-AP/060

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte, eckig - 590 x 590 mm

Schachtabsperrplatte eckig, für quadratische Schachtkonen Aussen (mit Gummi): 590 x 590 mm Metallteil: 530 x 530 mm

BEC-RH-AP/060-060

12 kg 1 Stk.

530 x 530 mm



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 700 mm

Schacht-Asperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/070

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtabsperrplatte für Schächte mit Innendurchmesser ca. 800 mm

Schacht-Asperrplatte für Schächte mit einem Innendurchmesser von ca. 700 mm.

BEC-RH-AP/080

1 Stk.

Verhindert, dass Bauschutt, Werkzeuge oder auch auch Brillen, Mobiltelefone, Zigaretten, Autoschlüssel, usw. in den Kanal fallen.



Schachtrahmenheber mechanisch für Schächte mit Ø ca. 625 mm

Runde oder quadratische ziehbare Schachtrahmen mit einem Innendurchmesser von ca. 600 mm können mit diesem Schachtrahmenheber durch die mechanische Arbeitsweise millimetergenau angehoben oder komplett ausgetauscht werden.

BEC-RH-GG/060 90 kg 1 Stk.

1.100 x 1.000 mm



Schachtrahmenheber teilhydraulisch für Schächte mit Ø ca. 625 mm

Durch die neuen, patentierten drei Doppelmeißel erreicht man eine größere Auflagefläche und dadurch eine Zuglastverteilung. Die Meißel können mit der oben liegenden Hydraulik leicht unter den Schachtrahmen eingepresst werden.

BEC-RH-GG/060-HY 105 kg 1 Stk. 1.100 x 950 mm



Absperrplatten Schachtrahmenheber



Schachtrahmen-Innengreifer für das Heben geöffneter Schachtrahmen Ø 600 mm

Ein ideales Werkzeug für das rückenschonende Tragen und Versetzen von Schachtrahmen und Ausgleichsringen. Der Rahmengreifer ermöglicht einfaches, sichereres Transportieren und Verlegen von Schachtabdeckungen gem. EN 124. BEC-RH-ZU/HG 10 kg 1 Stk.



Schachtabsperrgitter



Abdeckgitter, einfache Ausführung

geschlossen, ohne Verschiebesicherungen, ohne Fahnen, Stahl, verzinkt

BEC-RO-AG/01 6 kg 1 Stk.

Außendurchmesser: ca. 65,5 cm **Belastbar bis maximal:** 100 kg

Gewicht: ca. 6 kg

1 Stk. 65.5 x 65.5 cm



Schachtabdeckgitter, einfache Ausführung, klappbar, geschlossen LW 600

Zum Sichern von Schachtöffnungen und Straßenabläufen bei Kontroll-,BEC-RO-AG/01-KLSanierungs- und Spülarbeiten.7 kgAbdeckgitter, einfache Ausführung, mittig klappbar, geschlossen - für1 Stk.Schächte mit lichter Weite 600 mm.65.5 x 65.5 cm

Außendurchmesser: 65,5 cm



Schachtabdeckgitter, einfache Ausführung mit Ausschnitt 120 mm, klappbar, geschlossen LW 600

Abdeckgitter, einfache Ausführung, mittig klappbar, geschlossen - für

Schächte mit lichter Weite 600 mm.

7 kg

Außendurchmesser: 65,5 cm

1 Stk.

Ausschnit: 120 mm

65.5 x 65.5 cm



Schachtdeckelheber



Allround-Deckelheber komplett

Ein sehr kompakter, leichter und vor allem zusammenschiebbarer Schachtdeckelhebewagen.

Mit diesem Schachtdeckelheber können alle üblichen Kanaldeckel angehoben, weggefahren und wieder eingesetzt werden.

BEC-DH-AR 8.5 kg 1 Stk. 150 x 32 cm



Magnetdeckelheber Twister mit Kappe für Schachtabdeckungsdeckel und Straßenabläufe

Magnetdeckelheber Twister mit Kappe für Schachtabdeckungsdeckel und Straßenabläufe

BEC-HW-TWI/052-STD

7 kg 1 Stk.

9 kg



VALIFTER - Liftop Mechanic

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

1 Stk.

FED-A-C-S2-MC

80 x 27 x 24 cm



VALIFTER - Liftop Mechanic ATEX-zertifiziert

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MCAX 9 kg 1 Stk.

80 x 27 x 24 cm

Ausführung: Mechanisch ATEX-zertifiziert

Ausführung: Mechanisch



VALIFTER - Liftop Magnetic

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MG 9 kg

1 Stk. 80 x 27 x 24 cm

Ausführung: Magnetisch



VALIFTER - Liftop Magnetic ATEX-zertifiziert

Er hat einen klappbaren Griff, ist leicht und individuell verstellbar. Er ist der einzige Schachtabdeckungsöffner der Welt mit einer Ergonomie-Zertifizierung.

FED-A-C-S2-MGAX 9 kg 1 Stk.

80 x 27 x 24 cm

Ausführung: Magnetisch ATEX-zertifiziert





Doppelkolben-Fußluftpumpe

Praktische Doppelkolben-Fußluftpumpe mit Doppelzylinder ausgestattet mit einem Druckmesser. Fflexibler Gummischlauch und breite, gummierte Fußauflage für rutschsicheres Arbeiten.

BEC_RV-ZU/13 1.4 kg 1 Stk.



Handstampfer, stoßgedämpft

Handstampfer stoßgedämpft zum Verdichten von Kaltasphaltmaterialien.

BEC-ASP-ZU-004 6 kg 1 Stk.



Hand-Haken 40 cm

Handhaken, 40 cm lang, verzinkt Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff. BEC-DH-HH/40 1.4 kg 1 Stk. 40 cm



Hand-Haken 60 cm

Handhaken, 60 cm lang, verzinkt Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff. BEC-DH-HH/60 1.4 kg 1 Stk. 60 cm



Hand-Haken 70 cm

Handhaken, 70 cm lang, verzinkt Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff. BEC-DH-HH/70 1.4 kg 1 Stk. 70 cm



Hand-Haken 70 cm mit Losbrechhilfen

Der Handhaken mit Losbrechhilfen ist ideal für alle:

BEC-DH-HH/70S 1.6 kg

- Schachtabdeckungen, insbesondere für arretierte Deckel
- Straßenabläufe und

- Schachtabdeckungen

1 Stk. 70 cm



Hand-Haken 80 cm

Handhaken, 80 cm lang, verzinkt Zum Öffnen von Schachtabdeckungen. Mit Handgriff. BEC-DH-HH/80 1.4 kg 1 Stk. 80 cm





Hand-Haken 80 cm mit Losbrechhilfen für Schnappverschlüsse

Handhaken, 80 cm, mit Losbrechhilfen für Schnappverschlüsse mit Greifer für Schmutzfänger mit rundem Griff

BEC-DH-HH/80SG-R 2 kg 1 Stk. 80 cm



4-Kant-Bedienschlüssel 17 x 17 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

BEC-DH-HH/BS4KT-17

4 kg 1 Stk.

Schlüsselweite: 17 mm

700 mm



4-Kant-Bedienschlüssel 19 x 19 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

BEC-DH-HH/BS4KT-19

4 kg

Schlüsselweite: 19 mm

1 Stk. 700 mm



4-Kant-Bedienschlüssel 22 x 22 mm

Der Bedienschlüssel ermöglicht ein problemloses Öffnen fest sitzender, verschraubter Schachtabdeckungen.

BEC-DH-HH/BS4KT-22

4 kg 1 Stk.

Schlüsselweite: 22 mm



Hand-Drehschlüssel 50 cm

Hand-Drehschlüssel 50 cm

BEC-DH-HH/DS

1 kg 1 Stk. 50 cm



Handdrehschlüssel 70 cm, unten dünne Ausführung

unten dünne Ausführung

BEC-DH-HH/DS70D

1.5 kg 1 Stk.

70 cm



Drehschlüssel 70 cm mit Losbrechhilfe

Drehschlüssel 70 cm mit Losbrechhilfen für verschiedene Schnappverschlüsse

BEC-DH-HH/DS70S

1.8 kg 1 Stk.

70 cm





Mobile Schachteinstieghilfe 600 Ø 570 - 630 mm

Wir bieten Ihnen mobile Einstiegshilfen, die in sämtlichen Schachteinstiegen stufenlos verspannt werden können.

BEC-HW-MEH/23-001 60 kg 1 Stk.



Einhängeleiter Grundelement (1,22 m)

Einhängeleiter Grundelement (1,22 m)

BEC-HW-MEH/23-010

1 Stk.



Einhängeleiter 2-sprossig (0,56 m)

Einhängeleiter 2-sprossig (0,56 m)

BEC-HW-MEH/23-010.2

1 Stk.



Einhängeleiter 4-sprossig (1,11 m)

Einhängeleiter 4-sprossig (1,11 m)

BEC-HW-MEH/23-010.4

1 Stk.



Einhängeleiter 5-sprossig (1,40 m)

Einhängeleiter 5-sprossig (1,40 m)

BEC-HW-MEH/23-010.5

1 Stk.



Einhängeleiter 6-sprossig (1,67 m)

Einhängeleiter 6-sprossig (1,67 m)

BEC-HW-MEH/23-010.6

1 Stk.



Universal-Sicherheits-Schachtabdeckrost

mit Verschiebesicherung - für Schächte aus Stahl, verzinkt

BEC-RO/01

1 Stk.

- geschlossen

- Außendurchmesser: ca. 65,5 cm
- belastbar bis maximal: 100 kg
- Gewicht: ca. 8 kg





Sicherheits-Schachtabdeckrost 12 cm Ausschnitt

mit Verschiebesicherung

BEC-RO/02

- Außendurchmesser: ca. 65,5 cm

- belastbar bis maximal: 100 kg

- Gewicht: ca. 8 kg

- Ausführung: Stahl, verzinkt





Sicherheits-Schachtabdeckrost Umlenkrolle

Mit Verschiebesicherung.

BEC-RO/03

- Außendurchmesser ca. 65,5 cm

- belastbar bis maximal: 100 kg

- Gewicht: ca. 10 kg

- Ausführung: Stahl, verzinkt

1 Stk.



Geruchsfilter



Nachfüllsack Aktivkohlepellets für GF-AK/600 STD

BECK®-Geruchsfilter Nachfüllsack für Kanalschächte LW 600 mm Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

BEC-GF-AK/600-ANF

5 Stk.

Einfacher Wechsel (Abhängig je nach Belastungsgrad) nach ca. 2 - 3 Jahren Betriebsdauer.



BIO-Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte LW 600 mm

BECK®-BIO-Geruchsfilter für Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-BIO

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.



Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte LW 600 mm

BECK®-Geruchsfilter für Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-STD

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.



Geruchsfilter Aktivkohlefilter für Kanalschächte Viatop LW 600 mm

BECK®-Geruchsfilter für Viatop Kanalschächte LW 600 mm

BEC-GF-AK/600-VIA

Durchmesser: 600 - 630 mm

1 Stk.

Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.



Nachfüll-Biofiltermaterial für GS-BIO/600

BECK®-BIO-Geruchsfilter Nachfüllmaterial für GF-BIO/600 Verringert, verhindert lästigen Geruch aus Ihren Kanalschächten.

BEC-GF-BIO/600-BNF

5 Stk.

Wechsel (Abhängig je nach Belastungsgrad) nach ca. 4 - 6 Jahren Betriebsdauer.

Verguss- und Mauermörtel



EBRALIT Super-Fix Schachtvergussmörtel

Der optimale Baustoff für Schachtunterbauten. Optimale Verarbeitungsvoraussetzungen durch stets frisch produzierte Ware.

BEC-EBRALIT 25 kg 25 kg

Mit dem hochfließfähigen, schwundfreien, schnell abbindenden und hochbelastbaren Vergussmörtel EBRALIT werden Fugen unter Schachtrahmen vollständig ausgegossen.



EBRAPLAST Schachtmauermörtel

EBRAPLAST - Speziall Schachtmauermörtel für den Kanalbau. Gebrauchsfertige Trockenmischung, Körnung 0 - 2 mit kurzer Verarbeitungszeit

BEC-EBRAPLAST 25 kg

- schrumpffrei, frost-, tausalz- und sulfatbeständig, gemäß ÖNorm
- wasserundurchlässig
- hoch belastbar in kürzester Zeit



STRAMAT Reparaturmörtel in 8 kg Gebinde

STRAMAT Reparaturmörtel ist eine dauerhafte, abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung, um Hindernisse wie Schachtdeckel, Absätze etc. stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. In Österreich hergestelltes Qualitätsprodukt.

OKA-116.7016.001_8

8 kg

25 kg

8 kg



STRAMAT Reparaturmörtel UF 7 kg ohne Füllstoffe

STRAMAT Reparaturmörtel ist eine dauerhafte, abriebfeste und wetterbeständige Beschichtung, um Hindernisse wie Schachtdeckel, Absätze etc. stufenlos an den bestehenden Untergrund anzupassen. In Österreich hergestelltes Qualitätsprodukt.

Das reine Harzmaterial zum selbst anmischen mit trockenem Sand!

OKA-116.7016.002 7 kg 7 kg

Fugenbänder



Fugenband JET-E 40 x 10 mm

Selbstklebende Fugenbänder für das Abdichten von Stoßstellen bei Asphal-

tierungsarbeiten.

Größe: 40 x 10 mm Länge: 10 Meter BIT-JET-E 40x10

5 Stk. 10.000 x 10 x 40 mm

Andere Dimensionen sind ebenfalls erhältlich.

Baustellenabsicherung



Absperrgitter / Absperrzäune

Faltsignale

Leitkegel



Warnleuchten

Absperrgitter / Absperrzäune



Schachtschutzgitter nach TL, 1,00 m x 1,00 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL 1,00 m x 1,00 m 2-teilig SHA-34600 36.6 kg 1 Stk. 1.000 x 1.000 x 60 mm



Schachtschutzgitter nach TL, 1,60 m x 1,60 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL 1,60 m x 1,60 m 2-teilig SHA-34601 56.33 kg 1 Stk. 1.600 x 1.000 x 60 mm



Schachtschutzgitter nach TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-teilig

Schachtschutzgitter nach TL 2,00 m x 2,00 m 2-teilig SHA-34602 63 kg 1 Stk. 2.000 x 1.000 x 60 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 2,50 m, rot / weiß

Absperrscher ausziehbar bis 2,50 m rot / weiß SHA-35500 12.5 kg 1 Stk. 1.000 x 740 x 400 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 2,50 m, gelb / schwarz

Absperrscher ausziehbar bis 2,50 m gelb / schwarz SHA-35500-I 12.5 kg 1 Stk. 1.000 x 740 x 400 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 3,50 m, rot / weiß

Absperrschere ausziehbar bis 3,50 m rot / weiß

SHA-35510 13.9 kg 1 Stk. 1.000 x 740 x 700 mm



Absperrschere, ausziehbar bis 3,50 m, gelb / schwarz

Absperrschere ausziehbar bis 3,50 m gelb / schwarz SHA-35510-I 13.9 kg 1 Stk. 1.000 x 740 x 700 mm



Absperrgitter / Absperrzäune



Schachtschutzgitter, 1,00 m breit, 2-teilig

Schachtschutzgitter 1,00 m breit 2-teilig

SHA-35600 21.97 kg 1 Stk. 900 x 500 x 60 mm



Schachtschutzgitter, 1,20 m breit, 2-teilig

Schachtschutzgitter 1,20 m breit 2-teilig

SHA-35620 24.88 kg 1 Stk. 900 x 600 x 60 mm



Kunststoff-Absperrgitter/Bauzaun aus PVC weiß/rot

Kunststoff Absperrgitter/Bauzaun für die Absturzsicherung.


TIO-BAR Type 4 10 kg 1 Stk.

Länge: 2.000 mm Höhe: 1.100 mm

2.000 x 50 x 1.100 mm

Breite: 50 mm

Die Fußplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Fahrbahnschranke

Aluminium-Fahrbahnschranke mit Folien Typ 2 bespannt.

TRI-322.194 13.5 kg

- Geschlossen 12 x 32 x 92 cm - Auszug möglich bis zu 5 Meter
- Gewicht 13,5 kg





Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend TRI-200-SO145392

Höhe: 70 cm

1 Stk. Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck. 70 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)

Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend TRI-300.016

Höhe: 60 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
60 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend TRI-300.017

Höhe: 70 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
70 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend TRI-300.018

Höhe: 90 cm

1 Stk. Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck. 90 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)

Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend TRI-300.019

Höhe: 110 cm

1 Stk. Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck. 110 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)

Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend TRI-300.036-60R1

Höhe: 60 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.
60 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend TRI-300.037-60R1

Höhe: 70 cm

1 Stk. Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden. 70 cm





Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend

Höhe: 90 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk.

90 cm

TRI-300.038-90R1



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)

Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend

Ausführung: R1 - Reflektierend

TRI-300.039-110R1

Höhe: 110 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk. 110 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)

Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend

Höhe: 90 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

TRI-310.357 1 Stk.

90 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend

TRI-310.359-90R2

Höhe: 90 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk. 90 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich)

Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung:R2 - Stark reflektierend

TRI-323.760

Höhe: 70 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk. 70 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)

Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend

TRI-324.508-70R2

TRI-324.600-60R2

Höhe: 70 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden.

1 Stk. 70 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt)

Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend

Höhe: 60 cm

1 Stk. Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden. 60 cm





Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend TRI-325.511 **Höhe:** 60 cm

1 Stk.
Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
60 cm



Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend TRI-328.562

Höhe: 110 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

1 Stk.
110 cm



Triopan Kombi (Seiten unterschiedlich bedruckt) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Ausführung: R2 - Stark reflektierend TRI-328.563-110R2

Höhe: 110 cm

1 Stk. Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden. 110 cm



Triopan Standard 60 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend TRI-STA-300.011-60N

Höhe: 60 cm

1 Stk.
Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
60 cm
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.
Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.



Triopan Standard 70 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend TRI-STA-300.012-70N

Höhe: 70 cm

1 Stk.
Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
70 cm
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.



Triopan Standard 90 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend TRI-STA-300.013-90N

Höhe: 90 cm

1 Stk.
Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
90 cm
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.

Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.



22 - 34

Triopan Standard 110 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend TRI-STA-300.014-110N

Höhe: 110 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck. Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck. Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.



1 Stk. 110 cm



Triopan Kombi 60 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend Höhe: 60 cm

TRI-STA-300.031-60N

1 Stk 60 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden. Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.

Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.



Triopan Kombi 70 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend

TRI-STA-300.032-70N

Höhe: 70 cm

1 Stk. 70 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden. Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck.

Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.



Triopan Kombi 90 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend

TRI-STA-300.033-90N

Höhe: 90 cm

1 Stk. 90 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden. Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck. Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.



Triopan Kombi 110 cm normale Ausführung

Ausführung: N - Nicht reflektierend

Höhe: 110 cm

TRI-STA-300.034-110N

1 Stk. 110 cm

Alle drei Seiten können mit unterschiedlichen Symbolen bedruckt werden. Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck. Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.



Leitkegel



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 200 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 200 mm

SHA-3L200 0.2 kg 1 Stk. 200 x 160 x 160 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 320 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 320 mm

SHA-3L320 0.5 kg 1 Stk. 320 x 227 x 227 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 500 mm

SHA-3L500 1.2 kg 1 Stk. 500 x 300 x 300 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 500 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 500 mm

SHA-3L500RS2 1.3 kg 1 Stk. 500 x 300 x 300 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 500 mm

SHA-3L500TL 2.5 kg 1 Stk. 500 x 300 x 300 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 500 mm - mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B

Leitkegel BASt geprüft nach TL - einteilig aus starkem PVC-Material gute Standfestigkeit, stapelbar mit 2 vollreflektierend Streifen Folie Typ RA2/B Farbe: rot / weiß SHA-3L500TL2 2.5 kg 1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 500 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L530RS2 5.24 kg 1 Stk. 500 x 300 x 300 mm



Leitkegel



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 1

SHA-3L530TL 2.7 kg 1 Stk. 500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 500

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 500 mm, Folie Typ 2

SHA-3L530TL2 2.7 kg 1 Stk.

500 x 300 x 300 mm



Leitkegel zweiteilig gute Standfestigkeit, stapelbar, Fußplatte aus Recycling-Material, Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

Höhe: 750 mm, Farbe Folienringe: weiß

SHA-3L730RS2 5.11 kg 1 Stk. 750 x 400 x 400 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm - Folie Typ1

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 1

SHA-3L730TL 5.31 kg 1 Stk.

750 x 400 x 400 mm



Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel - Höhe 750 mm

Leitkegel zweiteilig nach TL mit reflektierendem Folienmantel, Höhe: 750 mm, Folie Typ 2

SHA-3L730TL2 5.31 kg

1 Stk. 750 x 400 x 400 mm



Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß, Höhe: 750 mm

SHA-3L750 3.2 kg

1 Stk.

750 x 400 x 400 mm




Leitkegel tagesleuchtend - Höhe: 750 mm

Leitkegel tagesleuchtend, rot / weiß reflektierend, Höhe: 750 mm

SHA-3L750RS2

3.3 kg

1 Stk.





Leitkegel



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 1, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL 5 kg 1 Stk. 750 x 400 x 400 mm



Leitkegel einteilig nach TL - Höhe: 750 mm

Leitkegel einteilig nach TL, Folie Typ 2, Höhe: 750 mm

SHA-3L750TL2 5 kg 1 Stk. 750 x 400 x 400 mm



Leitkegel 320 mm

PVC, 320 mm, 0,64 kg retroreflectierende Folie Klasse RA 2 TEM-12303-320 ZR 0.84 kg 1 Stk.



Leitkegel 500 mm

PVC, 500 mm, 1,30 kg retroreflectierende Folie Klasse RA 2 TEM-12306-500 ZR 1.3 kg 1 Stk.



Leitkegel 750 mm

PVC, 750 mm, 3,20 kg retroreflectierende Folie Klasse RA 2 TEM-12309-750 ZR 3.2 kg 1 Stk.



Warnleuchten



Baustellen- Warnleuchte - orange Optik

Baustellen- Warnleuchte Gelbe Optik SHA-31211G 6 kg 1 Stk. 5.000 x 47 x 47 mm



Baustellen- Warnleuchte - rote Optik

Baustellen- Warnleuchte Rote Optik SHA-31211R 1.1 kg 1 Stk. 350 x 180 x 80 mm



TL-Bakenleuchte "PowerNox", BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, gelb

TL-Bakenleuchte "PowerNox" BAST geprüft Lichtaustritt einseitig gelbe Optik SHA-33NOXG1 0.9 kg 1 Stk.

290 x 260 x 80 mm



TL-Bakenleuchte "PowerNox", BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, gelb

TL-Bakenleuchte "PowerNox" BAST geprüft Lichtaustritt doppelseitig gelbe Optik

1 Stk. 290 x 260 x 80 mm

SHA-33NOXG2

0.9 kg



TL-Bakenleuchte "PowerNox", BAST geprüft, Lichtaustritt einseitig, rot

TL-Bakenleuchte "PowerNox" BAST geprüf Lichtaustritt einseitig rote Optik SHA-33NOXR1 0.9 kg 1 Stk. 290 x 260 x 80 mm



TL-Bakenleuchte "PowerNox", BAST geprüft, Lichtaustritt doppelseitig, rot

TL-Bakenleuchte "PowerNox" BAST geprüft Lichtaustritt doppelseitig rote Optik SHA-33NOXR2 0.9 kg 1 Stk. 290 x 260 x 80 mm



Triopan Helios Master gelb 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min. TRI-777.784



Warnleuchten



Triopan Helios Master grün 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Grün, Blinkrate 60 Bl./Min. TRI-777.791



Triopan Helios Master rot 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min. TRI-777.793



Triopan Helios Master blau 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min. TRI-777.795



Triopan Helios Master rot/weiß 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Rot, Blinkrate 60 Bl./Min. TRI-777.797



Triopan Helios Master weiß 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel Lichtstärke 270 cd. Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min. TRI-777.799



Triopan Helios Master RF gelb 2-seitig ohne Außenschalter

Funktionen:- Einfach-, Doppel- und Trippelblitz

TRI-777.801

- Hintergrundbeleuchtung
- Aufbaulicht, Lauflicht, Blitzgewitter/Zufallsgenerator

Lichtstärke 350 cd, Lichtfarbe Gelb, Blinkrate 60 Bl./Min.



Triopan Helios Master gelb/rot 2-seitig

Funktionen: Einfach-, Doppel- und Trippelblitz Doppelbatteriegehäuse (ohne Halter), großer Bügel, Super LED mit extrem hoher Energieeffizienz und Lebensdauer, kein Glühlampenwechsel Lichtstärke 270 cd, Lichtfarbe Gelb/Rot, Blinkrate 60 Bl./Min. TRI-777.805



Warnleuchten



Triopan Fireball Gelb

Funktionen: Einfachblitz

Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,

Lichtfarbe: Gelb Blinkrate: 60 Bl./Min.

Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:

Einfachblitz ca. 45 Stunden

Triopan Fireball Rot



Funktionen: Einfachblitz

Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,

Lichtfarbe: Rot **Blinkrate:** 60 Bl./Min.

Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:

Einfachblitz ca. 45 Stunden

Triopan Fireball Grün



Funktionen: Einfachblitz

Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,

Lichtfarbe: Grün Blinkrate: 60 Bl./Min.

Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:

Einfachblitz ca. 45 Stunden

Triopan Fireball Blau



Funktionen: Einfachblitz

Technische Daten: Lichtstärke 280 cd,

Lichtfarbe: Blau Blinkrate: 60 Bl./Min.

Betriebszeit mit Batterieausstattung bei 20 Grad und 6 AA-Battieren:

Einfachblitz ca. 45 Stunden

TRI-777.900

TRI-777.901

TRI-777.902

TRI-777.903



Druckluftwerkzeuge



23 B Meisselhammer

Der Von Arx Meisselhammer 23 B ist ideal zum Entfernen von Teppich,
Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von
Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es
den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700314

1 Stk.



34 B Meisselhammer

Der Von Arx Meisselhammer 34 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700366

1 Stk.



45 B Meisselhammer

Der Von Arx Meisselhammer 45 B ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700411

1 Stk.



23 BG Meisselhammer

Der Von Arx Meisselhammer 23 BG ist ideal zum Entfernen von Teppich, Abschlagen von altem Verputz, Stockern von Naturstein, Ausmeisseln von Fugen und Spitzarbeiten an Mauerwerk. Für jeden Arbeitseinsatz gibt es den richtigen Von Arx-Meisselhammer mit verschiedenen Meisselaufsätzen.

ARX - 700441

1 Stk.

Scrap Air 24 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S24 V1 Drucklufthammer verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz oder die industrielle Reinigung.

MAB_07030114 3.1 kg 1 Stk.

49 cm

Scrap Air 24 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S24 V2 Drucklufthammer verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem.

MAB_07030500 3.8 kg

> 1 Stk. 53 cm

Scrap Air 36 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060015 3.4 kg 1 Stk.

50 cm



Druckluftwerkzeuge

Scrap Air 36 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060016 4 kg 1 Stk. 88 cm

Scrap Air 38 V1 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060507 3.6 kg 1 Stk. 52 cm

Scrap Air 38 V1 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7060508 4.2 kg 1 Stk.

90 cm

Scrap Air 55 V1 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V1 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf des Gerätes. Aufgebaut mit einem geraden Griff. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten. Bestens geeignet auch für die Bearbeitung von Asphaltoberflächen oder Aufbrucharbeiten.

MAB_7070012 6.2 kg 1 Stk. 115 cm

Scrap Air 36 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070510 4 kg 1 Stk. 51 cm

Scrap Air 38 V2 kurzer Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer kurz verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff - optimiert für beengte Arbeitsverhältnisse. Das ideale Gerät für die Holzbearbeitung, die Entfernung von Putz, die industrielle Reinigung oder für leichte Abbrucharbeiten.

MAB_7070520 4.5 kg 1 Stk. 53 cm

Scrap Air 55 V2 T-Stiel



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer mit T-Stiel verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070550 6.8 kg 1 Stk. 89 cm

Druckluftwerkzeuge

Scrap Air 36 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S36 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070600 4.3 kg 1 Stk. 83 cm

Scrap Air 38 V2 mittellanger Drucklufthammer



Der Scrap Air S38 V2 Drucklufthammer mittellang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070610 5.3 kg 1 Stk. 85 cm

Scrap Air 55 V2 langer Drucklufthammer



Der Scrap Air S55 V2 Drucklufthammer lang verfügt über ein Antivibrationssystem im Kopf und im Griff des Gerätes. Aufgebaut mit einem Pistolengriff. Der V2 gewährleistet zusätzlichen Schutz für den Benutzer mit einem zweiten Anti-Vibrationssystem, welches im Pistolengriff liegt. Bis zur 60 % Reduktion der Vibrationen in den Händen und Armen des Benutzers.

MAB_7070720 6.8 kg 1 Stk. 123 cm

Werkstatt und Lager



Reinigungsstation Clean Tower Flexi rot

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches	MYL-10001043
Reinigungszubehör benötigt wird.	25 kg
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,	1 Stk.
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.	40 x 190 cm



Reinigungsstation Clean Tower Flexi schwarz

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches	MYL-10001044
Reinigungszubehör benötigt wird.	25 kg
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,	1 Stk.
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.	40 x 190 cm



Reinigungsstation Clean Tower Flexi silber

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches	MYL-10001045
Reinigungszubehör benötigt wird.	25 kg
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,	1 Stk.
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.	40 x 190 cm



Reinigungsstation Clean Tower Flexi gelb

Der CleanTower Flexi ist optimal für alle Bereiche wo unterschiedliches	MYL-10001046
Reinigungszubehör benötigt wird.	25 kg
Inklusive Besen, Kehrschaufel, Handfeger,	1 Stk.
5 Bohrungen in Bodenplatte für Bodenbefestigungen oder Rollen.	40 x 190 cm

Zusätzliche Informationen



Zusätzliche Informationen

Eventuell angegebene Preise sind 2 Monate ab Ausstellungsdatum gültig. Preise sind Nettopreise. Lieferung ab Werk (Incoterm - EXW) Wir übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Es gelten unsere AGB!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf

STR_zz_§

