

Highwayliner - Zařízení pro pokládku fólie

Číslo položky:

KAV-HWL

tvořeno 08.10.2024



Popis

Stroj na nanášení dočasné značkovací fólie

Technické údaje:

- Motorizace: Kawasaki 2 válce (Kawasaki FS481V)
- Výkon: 9,9 kW (13,2 k)
- Objem: 603 cm³
- Rychlost: 12 km/h
- Šířka: 124 cm, výška: 175 cm, délka: 210 cm

Základní výbava:

- LED světelná lišta / noční vidění pro práci v noci; včetně výstražných světel
- Dvoubarevný lak v barvě dopravní oranžová a rám a ráfky v barvě asfaltová šedá.
- Akustický výstražný signalizační systém 120 dB pro nebezpečné situace v hlučném prostředí silnic
- Skládací a prostorově úsporná plošina pro přepravu palubního nářadí a náčiní pro údržbu
- Hustilka proti podhuštění pneumatik, díky níž se podhuštěné pneumatiky na staveništi stanou minulostí
- Ochrana proti nárazu plus: nárazová a čelní ochranná lišta, ochrana karoserie a rámu s 12 000 lumenovými LED pracovními světly.

Popis

- Joystick a ovládací panel Pro: Intuitivní ovládání všech funkcí během pokládky jedním prstem. Sledování parametrů procesu
- Zásobník a transportní vozík pro přepravu až 550 metrů značkovací fólie.
- 6 x držák pro předznačovací tyče (3 x levá, 3 x pravá, vnitřní rozměry max. 20 mm x 20 mm)

Integrovaná značkovací fólie VERLEGE-EINHEIT

- Značkovací fólie je vedena na vozovku pomocí vychylovacích válečků. Značkovací fólie je podávána v závislosti na rychlosti jízdy.
- Funkce zvolené pomocí joysticku a ovládacího panelu Pro jsou spolehlivě prováděny pokládací jednotkou prostřednictvím pneumaticky poháněných pohybů.
- Určeno pro značkovací fólie o šířce 12 cm a 15 cm Stínítko displeje z robustní oceli
- Stínítko lze individuálně přizpůsobit podmínkám
- Oddělené centrální spojení prostřednictvím svorkového spojení s řízením Highwaylineru

Integrovaný systém automatického stříkání základního nátěru PRIMATIK

Automatický systém stříkání základního nátěru pro práci se základními nátěry 3M & Snoline.

Funkce:

- Prostorově úsporný, zásuvný držák z nerezové oceli pro kanystry se základním nátěrem.
- Zaměstnanecky přívětivé upevnění na konci vozidla (škodlivé výpary vznikají pouze za řidičem).
- Modulární stříkací hlava, práce s primerem pro 12 cm a 15 cm širokou značkovací fólii.
- Korozi-vzdorné zpracování pro časté čištění rozpouštědly

Náhradní

Příslušenství/