

Highwayliner - Dispositivo di posa del film



Numero articolo:

KAV-HWL

Creato il 08.10.2024



Descrizione del prodotto

Macchina per l'applicazione di pellicole di marcatura temporanea

Dati tecnici:

- Motorizzazione: Kawasaki 2 cilindri (Kawasaki FS481V)
- Potenza: 9,9 kW (13,2 CV)
- Cilindrata: 603 cm³
- Velocità: 12 km/h
- Larghezza: 124 cm, altezza: 175 cm, lunghezza: 210 cm

Equipaggiamento di base:

- Barra luminosa a LED / Nightvision per il lavoro notturno, comprese le luci di segnalazione.
- Verniciatura bicolore in arancio traffico e telaio e cerchi in grigio asfalto.
- Sistema di segnalazione acustica a 120 dB per situazioni di pericolo in ambienti stradali rumorosi
- Piattaforma pieghevole e poco ingombrante per il trasporto di attrezzi di bordo e utensili per la manutenzione
- Gonfiaggio dei pneumatici anti-sgonfiamento per evitare che i pneumatici sgonfi in cantiere diventino un ricordo del passato
- Protezione anticollisione plus: barra anticollisione e protezione anteriore, protezione della carroz-

Descrizione del prodotto

zeria e del telaio con luci di lavoro a LED da 12.000 lumen

- Joystick e pannello di controllo Pro: comando intuitivo con un solo dito di tutte le funzioni durante il processo di posa. Monitoraggio dei parametri di processo
- Caricatore e carrello di trasporto per trasportare fino a 550 metri di film di marcatura
- 6 x supporti per aste di premarcatura (3 x sinistra, 3 x destra, dimensioni interne max. 20 mm x 20 mm)

Pellicola di marcatura stradale VERLEGEEINHEIT integrata

- Il film di marcatura viene guidato sulla carreggiata tramite rulli di deviazione. L'alimentazione del film di marcatura dipende dalla velocità di avanzamento.
- Le funzioni selezionate tramite il joystick e il pannello di controllo Pro vengono eseguite in modo affidabile dall'unità di posa tramite movimenti azionati pneumaticamente.
- Progettato per film di marcatura con larghezza di 12 cm e 15 cm Visore di visualizzazione in acciaio robusto
- La visiera può essere adattata individualmente alle condizioni
- Collegamento centrale disaccoppiato tramite un collegamento a morsetto con lo sterzo dell'Highwayliner

Sistema automatico di spruzzatura del primer PRIMATIK integrato

Sistema automatico di spruzzatura del primer per lavori di fondo con primer 3M e Snoline.

Funzioni:

- Staffa di montaggio in acciaio inox per bombole di primer, salvaspazio e a innesto
- Fissaggio facile per i dipendenti all'estremità del veicolo (i vapori nocivi si sprigionano solo dietro il conducente)
- Testina di spruzzatura modulare, lavorazione del primer per film di marcatura di 12 cm e 15 cm di larghezza
- Lavorazione resistente alla corrosione per la pulizia frequente con solventi

Pezzi di ricambio

