

Highwayliner - Filmleggingsenhet

Varenummer:

KAV-HWL

Opprettet 08.10.2024



Beskrivelse

Maskin for påføring av midlertidig merkefilm

Tekniske data:

- Motorisering: Kawasaki 2-sylindret (Kawasaki FS481V)
- Effekt: 9,9 kW (13,2 hk)
- Slagvolum: 603 cm³
- Hastighet: 12 km/t
- Bredde: 124 cm, høyde: 175 cm, lengde: 210 cm

Grunnleggende utstyr:

- LED-lysbjelke / Nightvision for arbeid om natten; inkludert varsellys
- Tofarget lakkering i trafikkoransje og ramme og felger i asfaltgrå
- Akustisk 120 dB varslingssystem for farlige situasjoner i støyende veimiljøer
- Sammenleggbar og plassbesparende plattform for transport av verktøy og vedlikeholdsutstyr
- Anti-flat-dekkoppblåsing, slik at flate dekk på byggeplassen hører fortiden til
- Kollisjonsbeskyttelse pluss: kollisjons- og frontbeskyttelsesbjelke, beskyttelse av karosseri og ramme med 12 000 lumen LED-arbeidslys
- Joystick og kontrollpanel Pro: Intuitiv betjening av alle funksjoner med én finger under legge-

Beskrivelse

prosessen. Overvåking av prosessparametere

- Magasin og transportvogn for transport av opptil 550 meter merkefilm
- 6 x holder for forhåndsmerkestenger (3 x venstre, 3 x høyre, innvendige mål maks. 20 mm x 20 mm)

Integrert VERLEGEEINHEIT-film for veimerking

- Oppmerkingsfilmen føres ut på kjørebanelen via avbøyningsruller. Mating av markeringsfilmen avhenger av kjørehastigheten.
- Funksjonene som velges via joystick og kontrollpanelet Pro, utføres pålitelig av leggeenheten via pneumatisk drevne bevegelser
- Designet for merking av filmer med en bredde på 12 cm og 15 cm Visir av robust stål
- Visiret kan tilpasses individuelt til forholdene
- Frakoblet sentral tilkobling via en klemmeforbindelse med styringen av Highwayliner

Integrert automatisk PRIMATIK-sprøytesystem for grunning

Automatisk grunnings-sprøytesystem for grunningsarbeid med 3M- og Snoline-grunning.

Funksjoner:

- Plassbesparende, plug-in monteringsbrakett i rustfritt stål for primerbeholdere
- Medarbeidervennlig feste i enden av kjøretøyet (skadelige damper oppstår kun bak føreren)
- Modulært sprøytehode, primerarbeid for 12 cm og 15 cm bred markeringsfilm
- Korrosjonsbestandig behandling for hyppig rengjøring med løsemidler

Reservedeler

Tilbehør/utvidelser