

Highwayliner - Appareil de pose de films



Référence de l'article :

KAV-HWL

Créé le 08.10.2024



Description

Machine pour l'application de film de marquage temporaire

Données techniques :

- Motorisation : Kawasaki 2 cylindres (Kawasaki FS481V)
- Puissance : 9.9 kW (13,2 CV)
- Cylindrée : 603 cm³
- Vitesse : 12 km/h
- Largeur : 124 cm, hauteur : 175 cm, longueur : 210 cm

Equipement de base :

- LED-Lightbar / Nightvision pour travailler la nuit ; éclairage d'avertissement inclus
- Peinture bicolore orange trafic et cadre et jantes gris asphalte.
- Signal d'avertissement acoustique de 120 dB pour les situations de danger dans les environnements routiers bruyants
- Plateforme rabattable et peu encombrante pour transporter les outils de bord et les ustensiles d'entretien
- Gonflage anti-crevaisson des pneus, pour que les pneus crevés sur le chantier appartiennent au passé

Description

- Protection anti-collision Plus : pare-chocs et pare-buffle, protection de la carrosserie et du châssis avec lampes de travail LED Flood de 12.000 lumens
- Joystick & panneau de commande Pro : commande intuitive d'un seul doigt de l'ensemble des fonctions pendant le processus de pose. Surveillance des paramètres du processus
- Chariot de magasin et de transport pour transporter jusqu'à 550 mètres de film de marquage
- 6 x logement pour tringles de pré-marquage (3 x gauche, 3 x droite, dimensions intérieures max. 20 mm x 20 mm)

Film de marquage de la chaussée intégré à l'unité de distribution

- Le film de marquage est acheminé sur la chaussée par des poulies de renvoi. L'alimentation du film de marquage se fait en fonction de la vitesse de déplacement.
- Les fonctions sélectionnées via le joystick et le panneau de commande Pro sont exécutées de manière fiable par l'unité de pose via des mouvements pneumatiques.
- Conçu pour des films de marquage de 12 cm et 15 cm de large Visée d'affichage en acier robuste
- La visière peut être adaptée individuellement aux circonstances
- Raccordement central découplé par une liaison de serrage avec la direction du Highwayliner

Automatisme de pulvérisation de primer PRIMATIK intégré

Automatisme de pulvérisation de primaire pour les travaux d'apprêt avec les primaires 3M & Snoline.

Fonctions de la machine :

- Support de montage en acier inoxydable enfichable et peu encombrant pour les bidons d'apprêt.
- Installation à l'arrière du véhicule sans risque pour les employés (les vapeurs nocives ne se forment que derrière le conducteur).
- Tête de pulvérisation modulaire, travaux d'apprêt pour film de marquage de 12 cm et 15 cm de large

Pièces de rechange

Accessoires/extensions