

Highwayliner - Naprava za polaganje folije



Številka izdelka:

KAV-HWL

Ustvarjeno 08.10.2024



Opis

Stroj za nanašanje začasne označevalne folije

Tehnični podatki:

- Motorizacija: 2-valjni motor Kawasaki (Kawasaki FS481V)
- Moč: 9,9 kW (13,2 KM)
- Prostornina: 603 cm³
- Hitrost: 12 km/h
- Širina: 124 cm, višina: 175 cm, dolžina: 210 cm

Osnovna oprema:

- Za delo ponoči; vključno z opozorilnimi lučmi
- Dvobarvna barva v prometno oranžni ter okvir in platišča v asfaltno sivi.
- Akustični opozorilni sistem 120 dB za nevarne situacije v hrupnem cestnem okolju
- Zložljiva in prostorsko varčna platforma za prevoz orodja in pripomočkov za vzdrževanje na vozilu
- Napihovanje pnevmatik proti predrtim pnevmatikam, da bodo predrte pnevmatike na gradbišču postale stvar preteklosti
- Zaščita pred trkom plus: zaščitna palica pred trkom in čelna zaščitna palica, zaščita karoserije in okvirja z 12.000 lumnov LED-luči za poplavne delovne luči

Opis

- Joystick in nadzorna plošča Pro: intuitivno upravljanje vseh funkcij med polaganjem z enim prstom. Spremljanje parametrov procesa
- Magazin in transportni voziček za prevoz do 550 metrov označevalne folije
- 6 x držalo za palice za predhodno označevanje (3 x levo, 3 x desno, notranje mere največ 20 mm x 20 mm)

Vgrajena folija za označevanje cest VERLEGEEINHEIT

- Folija za označevanje se na vozišče pripelje z odklonskimi valji. Podajanje označevalne folije je odvisno od hitrosti vožnje.
- Funkcije, izbrane prek krmilne palice in nadzorne plošče Pro, enota za polaganje zanesljivo izvaja s pnevmatsko gnanimi gibi.
- Zasnovan za označevalne folije širine 12 cm in 15 cm Prikazno steklo iz robustnega jekla
- Vizir se lahko individualno prilagodi razmeram
- Odklopljena osrednja povezava prek priključka z objemko s krmiljenjem Highwaylinerja

Vgrajen sistem za samodejno razprševanje temeljnega premaza PRIMATIK

Samodejni sistem za brizganje temeljnega premaza za temeljno obdelavo s temeljnimi premazi 3M in Snoline.

Funkcije:

- Prostorsko varčen, vtični montažni nosilec iz nerjavnega jekla za kanistre s temeljnim premazom
- Zaposlenim prijazno pritrjevanje na koncu vozila (škodljivi hlapi nastajajo le za voznikom)
- Modularna razpršilna glava, delo s temeljnim premazom za 12 cm in 15 cm široko označevalno folijo
- Proti koroziji odporna obdelava za pogosto čiščenje s topili

Rezervni deli

Dodatki/razširitve