

Highwayliner - folieliggertoestel



Artikelnummer:

KAV-HWL

Gemaakt 08.10.2024



Beschrijving

Machine voor het aanbrengen van tijdelijke markeringsfolie

Technische gegevens:

- Motorisatie: Kawasaki 2 cilinder (Kawasaki FS481V)
- Vermogen: 9,9 kW (13,2 pk)
- Cilinderinhoud: 603 cm³
- Snelheid: 12 km/u
- Breedte: 124 cm, hoogte: 175 cm, lengte: 210 cm

Basisuitrusting:

- LED-lichtbalk / Nightvision voor nachtwerk; inclusief waarschuwingslichten
- Tweekleurige lak in verkeersoranje en frame en velgen in asfaltgrijs
- Akoestisch 120 dB waarschuwingssysteem voor gevaarlijke situaties in lawaaierige wegomgevingen
- Opvouwbaar en ruimtebesparend platform voor het meenemen van gereedschap en onderhoudsgereedschap aan boord
- Anti-flat bandenspanning zodat lekke banden op de bouwplaats tot het verleden behoren
- Botsbeveiliging plus: aanrijdbeveiliging en frontbeschermingsbalk, bescherming voor carrosserie en frame met 12.000 lumen LED-schijnwerperverlichting

Beschrijving

- Joystick & bedieningspaneel Pro: intuïtieve bediening met één vinger van alle functies tijdens het leggen. Bewaking van de procesparameters
- Magazijn en transportwagen voor het transport van maximaal 550 meter markeerfolie
- 6 x houder voor pre-markeringsstaven (3 x links, 3 x rechts, inwendige afmetingen max. 20 mm x 20 mm)

Geïntegreerde VERLEGEEINHEIT-markeringsfolie

- De markeerfilm wordt via afbuigrollen op de rijbaan geleid. De toevoer van de markeerfilm hangt af van de rij snelheid.
- Functies geselecteerd via de joystick en het bedieningspaneel Pro worden betrouwbaar uitgevoerd door de legunit via pneumatisch aangedreven bewegingen.
- Ontworpen voor markeerfolies met een breedte van 12 cm en 15 cm Displayvizier van robuust staal
- Vizier kan individueel worden aangepast aan de omstandigheden
- Ontkoppelde centrale verbinding via een klemverbinding met de besturing van de Highwayliner

Geïntegreerd PRIMATIK automatisch primersproeisysteem

Automatisch primerspuitsysteem voor primerwerk met 3M & Snoline primers.

Functies:

- Ruimtebesparende, insteekbare roestvrijstalen montagebeugel voor primerbussen
- Werknemersvriendelijke bevestiging aan het einde van het voertuig (schadelijke dampen ontstaan alleen achter de bestuurder)
- Modulaire spuitkop, primerwerk voor 12 cm en 15 cm brede markeringsfolie
- Corrosiebestendige verwerking voor frequente reiniging met oplosmiddelen

Accessoires/uitbreidingen