

Highwayliner - Filmudlægningsenhed

Varenummer:

KAV-HWL

Oprettet 08.10.2024



Beskrivelse

Maskine til påføring af midlertidig mærkningsfilm

Tekniske data:

- Motorisering: Kawasaki 2-cylindret (Kawasaki FS481V)
- Effekt: 9,9 kW (13,2 hk)
- Slagvolumen: 603 cm³
- Hastighed: 12 km/t
- Bredde: 124 cm, højde: 175 cm, længde: 210 cm

Grundlæggende udstyr:

- LED-lysbjælke / Nightvision til arbejde om natten; inklusive advarselsslamper
- Tofarvet lakering i trafikorange og ramme og fælge i asfaltgrå
- Akustisk 120 dB advarselssystem til farlige situationer i støjende vejmiljøer
- Sammenklappelig og pladsbesparende platform til transport af værktøj og vedligeholdelsesredskaber om bord
- Anti-flat dæktryk, så flade dæk på byggepladsen hører fortiden til
- Kollisionsbeskyttelse plus: kollisions- og frontbeskyttelsesbjælke, beskyttelse af karosseri og ramme med 12.000 lumen LED-arbejdslys

Beskrivelse

- Joystick & kontrolpanel Pro: Intuitiv betjening med én finger af alle funktioner under udlægningsprocessen. Overvågning af procesparametre
- Magasin og transportvogn til transport af op til 550 meter markeringsfilm
- 6 x holder til præmarkeringsstænger (3 x venstre, 3 x højre, indvendige mål maks. 20 mm x 20 mm)

Integreret VERLEGEEINHEIT vejafmærkningsfilm

- Afmærkningsfilmen føres ud på kørebanen via afbøjningsruller. Afmærkningsfilmen fremføres afhængigt af kørehastigheden.
- Funktioner, der vælges via joysticket og kontrolpanelet Pro, udføres pålideligt af udlægningsenheden via pneumatisk drevne bevægelser.
- Designet til mærkningsfilm med en bredde på 12 cm og 15 cm Displayvisir af robust stål
- Visiret kan tilpasses individuelt til forholdene
- Afkoblet central forbindelse via en klemmeforbindelse med styring af Highwayliner

Integreret PRIMATIK automatisk grundsprøjtesystem

Automatisk grundsprøjtesystem til grundingsarbejde med 3M- og Snoline-primere.

Funktioner:

- Pladsbesparende, plug-in monteringsbeslag i rustfrit stål til primerbeholdere
- Medarbejdervenlig fastgørelse for enden af køretøjet (skadelige dampe opstår kun bag føreren)
- Modulært sprøjtehoved, primerarbejde til 12 cm og 15 cm bred markeringsfilm
- Korrosionsbestandig forarbejdning til hyppig rengøring med opløsningsmidler

Reserveedele

Tilbehør/forlængelser