

Highwayliner - Filmläggningsanordning

Artikelnummer:

KAV-HWL

Skapad den 08.10.2024



Beskrivning

Maskin för applicering av tillfällig märkningsfilm

Tekniska data för maskinen:

- Motorisering: Kawasaki 2-cylindrig (Kawasaki FS481V)
- Effekt: 9,9 kW (13,2 hk)
- Slagvolym: 603 cm³
- Hastighet: 12 km/h
- Bredd: 124 cm, höjd: 175 cm, längd: 210 cm

Grundutrustning:

- LED-ljusramp / Nightvision för arbete i mörker; inklusive varningsljus
- Tvåfärgslackering i traffic orange samt ram och fälgar i asphalt grey
- Akustiskt 120 dB varningssystem för farliga situationer i bullriga vägmiljöer
- Fällbar och utrymmesbesparande plattform för transport av verktyg och underhållsredskap ombord
- Anti-plattdäcksupplåsning gör att punktering på byggarbetsplatsen hör till det förflutna
- Kollisionsskydd plus: kollisions- och frontskyddsåge, skydd för kaross och ram med 12 000 lumen LED-arbetsstrålkastare
- Joystick & kontrollpanel Pro: Intuitiv manövrering med ett finger av alla funktioner under läggings-

Beskrivning

processen. Övervakning av processparametrarna

- Magasin- och transportvagn för transport av upp till 550 meter märkningsfilm
- 6 x hållare för förmarkeringsstavar (3 x vänster, 3 x höger, invändiga mått max. 20 mm x 20 mm)

Integrerad VERLEGEEINHEIT vägmarkeringsfilm

- Markeringsfilmen förs ut på körbanan via avböjningsrullar. Markeringsfilmen matas fram beroende på körhastigheten.
- Funktioner som väljs via joysticken och kontrollpanelen Pro utförs tillförlitligt av läggningseenheten via pneumatiskt drivna rörelser
- Utformad för märkningsfilmer med en bredd på 12 cm och 15 cm Visir av robust stål
- Visiret kan anpassas individuellt till förhållandena
- Frånkopplad centralanslutning via en klämanslutning med styrning av Highwayliner

Integrerad PRIMATIK automatisk primer sprutningssystem

Automatiskt primersprutningssystem för primerarbete med 3M- och Snoline-primers.

Funktioner:

- Platsbesparande, plug-in monteringsfäste i rostfritt stål för primerbehållare
- Medarbetarvänligt fäste i slutet av fordonet (skadliga ångor uppstår endast bakom föraren)
- Modulärt spruthuvud, primerarbete för 12 cm och 15 cm bred markeringsfilm
- Korrosionsbeständig bearbetning för frekvent rengöring med lösningsmedel

Reservdelar

Tillbehör/förlängningar