

Highwayliner - Filmfektető berendezés

Cikkszám:

KAV-HWL

Létrehozta 08.10.2024



Leírás

Ideiglenes jelölőfólia felhordására szolgáló gép

Műszaki adatok:

- Motorizáció: Kawasaki 2 hengeres (Kawasaki FS481V)
- Teljesítmény: 9,9 kW (13,2 LE)
- Térfogat: 603 cm³
- Sebesség: 12 km/h
- Szélesség: 124 cm, magasság: 175 cm, hossz: 210 cm.

Alapfelszereltség:

- LED fénysáv / Éjjellátó az éjszakai munkavégzéshez; beleértve a figyelmeztető lámpákat is
- Kétszínű fényezés traffic orange színben, a váz és a felnik aszfaltszürke színben.
- 120 dB-es akusztikus figyelmeztető jelzőrendszer a zajos közúti környezetben előforduló veszélyhelyzetekhez.
- Összecsukható és helytakarékos platform a fedélzeti szerszámok és karbantartási eszközök szállítására
- Defekttűrő gumiabroncs-felfújás, hogy a lapos gumiabroncsok az építkezésen a múlté legyenek
- Ütközésvédelem plusz: ütközés- és elülső védőrúd, a karosszéria és a váz védelme 12 000 lumenes

Leírás

LED-es reflektoros munkalámpákkal

- Joystick & vezérlőpanel Pro: Intuitív, egyujjas kezelés minden funkcióhoz a fektetési folyamat során. A folyamat paramétereinek felügyelete
- Tároló és szállító kocsi akár 550 méternyi jelölőfólia szállítására
- 6 x tartó az előjelölő rudakhoz (3 x balra, 3 x jobbra, belső méretek max. 20 mm x 20 mm)

Beépített VERLEGEEINHEIT útburkolati jelzőfólia

- A jelölőfólia terelőgörgőkön keresztül kerül az úttestre. A jelölőfólia adagolása a haladási sebességtől függően történik.
- A Joystick & vezérlőpanel Pro segítségével kiválasztott funkciókat a fektetési egység pneumatikusan hajtott mozgásokon keresztül megbízhatóan hajtja végre.
- 12 cm és 15 cm szélességű jelölőfóliákhoz tervezték A kijelzőszemüveg robusztus acélból készült.
- A napellenző egyedileg a körülményekhez igazítható
- Leválasztott központi csatlakozás a Highwayliner kormányzásával való kapcsos összeköttetésen keresztül

Beépített PRIMATIK automatikus alapozószóró rendszer

Automatikus alapozószóró rendszer a 3M és Snoline alapozókkal végzett alapozómunkákhoz.

Funkciók:

- Helytakarékos, dugaszolható, rozsdamentes acélból készült rögzítőkonzol az alapozótartályokhoz.
- Munkavállalóbarát rögzítés a jármű végén (káros gőzök csak a vezető mögött keletkeznek)
- Moduláris szórófej, alapozómunka 12 cm és 15 cm széles jelölőfóliához
- Korrózióálló megmunkálás a gyakori oldószeres tisztításhoz

Tartozékok/