

Highwayliner - Kile paigaldamise seade

Artikli number:

KAV-HWL

Loodud 08.10.2024



Kirjeldus

Masin ajutise märgistusfooliumi pealekandmiseks

Tehnilised andmed:

- Motoriseerimine: Kawasaki 2-silindriline (Kawasaki FS481V).
- Võimsus: 9,9 kW (13,2 hj)
- Maht: 603 cm³
- Kiirus: 12 km/h
- Laius: 124 cm, kõrgus: 175 cm, pikkus: 210 cm.

Põhivarustus:

- LED-valguriba / Nightvision öösel töötamiseks; sealhulgas hoiatustuled.
- Kahevärviline värvimine liiklusoranž ning raam ja veljed asfaldihall.
- Akustiline 120 dB hoiatussignalisatsioonisüsteem ohtlike olukordade jaoks mürarikkas liikluskeskkonnas.
- Kokkupandav ja ruumi säästev platvorm sõidukis olevate tööriistade ja hooldustarvikute vedamiseks
- Plahvatusvastane rehvipuhastus, mis muudab rehvide plahvatuse ehitusplatsil minevikku.
- Kokkupõrkekaitse pluss: kokkupõrke- ja esikaitseriba, kere ja raami kaitse koos 12 000 luumeniga LED-valgustusega töövalgustusega

Kirjeldus

- Joystick & juhtpaneel Pro: kõigi funktsioonide intuiitivne ühe sõrmega juhtimine paigaldamise ajal. Protsessiparameetrite jälgimine
- Magazin ja transpordikäru kuni 550 meetri märgistusfooliumi transportimiseks
- 6 x hoidik eelmarkimisvarraste jaoks (3 x vasakpoolne, 3 x parempoolne, sisemõõtmed max. 20 mm x 20 mm)

Integreeritud VERLEGEEINHEIT teekattemärgistuskile

- Märgistusfoolium juhitakse sõiduteele ümberpööramisrullide abil. Märgistusfooliumi etteandmine sõltub sõidukiirusest.
- Joystick & Control Panel Pro abil valitud funktsioone täidab paigaldusüksus usaldusväärselt pneumaatiliste liigutuste abil.
- Mõeldud 12 cm ja 15 cm laiuste märgistusfilmide jaoks Näidikuga visiir, mis on valmistatud vastupidavast terasest
- Visiiri saab individuaalselt kohandada vastavalt tingimustele
- Lahutatud keskne ühendus klamberühenduse kaudu Highwaylineri juhtimisega

Integreeritud PRIMATIK automaatne krundipihustussüsteem

Automaatne krundipihustussüsteem 3M & Snoline kruntimisvahenditega tehtavateks kruntimistöodeks.

Funktsioonid:

- Ruumisäästlik, pistikupesaga roostevabast terasest kinnituskonsool krundikandjate jaoks
- Töötajasõbralik kinnitus sõiduki otsas (kahjulikud aurud tekivad ainult juhi taga)
- Modulaarne pihustuspea, kruntimistööd 12 cm ja 15 cm laiusele märgistusfooliumile
- Korrosioonikindel töötlus sagedaseks puhastamiseks lahustitega

Tarvikud/