

# Highwayliner - Kalvonlaskulaite

Tuotenumero:

KAV-HWL

Luotu 08.10.2024



## Kuvaus

Kone tilapäisen merkintäkalvon kiinnittämistä varten

### Tekniset tiedot:

- Moottorointi: Kawasaki 2-sylinterinen (Kawasaki FS481V).
- Teho: 9,9 kW (13,2 hv).
- Tilavuus: 603 cm<sup>3</sup>
- Nopeus: 12 km/h
- Leveys: 124 cm, korkeus: 175 cm, pituus: 210 cm.

### Perusvarusteet: - Kone on varustettu kahdella pyörällä, jotka ovat: 1:

- LED-valopalkki / Nightvision yötyöskentelyyn; mukaan lukien varoitusvalot.
- Kaksivärimaalaus traffic orange sekä runko ja vanteet asphalt grey.
- Akustinen 120 dB:n varoitusmerkkijärjestelmä vaaratilanteita varten meluisissa tieympäristöissä.
- Kokoontaitettava ja tilaa säästävä alusta ajoneuvon työkalujen ja huoltovälineiden kuljettamista varten.
- Rengaspaineentasausjärjestelmä, jonka ansiosta renkaiden puhkeaminen rakennustyömaalla ei ole enää ajankohtaista.
- Törmäyssuojaus plus: törmäys- ja etusuojojapalkki, rungon ja rungon suojaus 12 000 lumenin LED-

# Kuvaus

työvalojen kanssa

- Joystick & ohjauspaneeli Pro: Kaikkien toimintojen intuitiivinen yhden sormen käyttö asennuksen aikana. Prosessiparametrien seuranta
- Lipas ja kuljetusvaunu jopa 550 metrin merkintäkalvon kuljettamiseen
- 6 x pidike esimerkintäsaauvoille (3 x vasen, 3 x oikea, sisämitat max. 20 mm x 20 mm).

## Integroitu VERLEGEEINHEIT-tienmerkintäkalvo.

- Merkintäkalvo ohjataan ajoradalle poikkeutusrullien avulla. Merkintäkalvon syöttö riippuu ajonopeudesta.
- Joystick & control panel Pro -ohjauspaneelilla valitut toiminnot toteutetaan luotettavasti pneumaattisesti ohjatuilla liikkeillä.
- Suunniteltu 12 cm:n ja 15 cm:n levyisille merkintäkalvoille Näyttövisiiri on valmistettu kestävästä teräksestä.
- Visiiri voidaan räätälöidä yksilöllisesti olosuhteiden mukaan.
- Purettu keskusliitäntä puristusliitäntän kautta Highwaylinerin ohjaukseen

## Integroitu automaattinen PRIMATIK-primeriruiskutusjärjestelmä.

Automaattinen pohjamaalin ruiskutusjärjestelmä 3M- ja Snoline- pohjamaaleilla tehtäviin pohjamaalaustöihin.

### Toiminnot:

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, tilaa säästävä, pistokkeellinen kiinnitysteline pohjamaalikanistereille.
- Työntekijäystävällinen kiinnitys ajoneuvon päähän (haitalliset höyryt nousevat vain kuljettajan takaa)
- Modulaarinen ruiskutus pää, pohjamaalaustyö 12 cm ja 15 cm leveälle merkintäkalvolle
- Korroosionkestävä työstö usein tapahtuvaan puhdistukseen liuottimilla



# Lisävarusteet/laajennukset