

MARMOLADA - Botas de seguridad hasta la pantorrilla de cuero revestido WPA hidrófugo y resistente a los



Número de artículo:

GIA-3RUB179E

Creado el 21.09.2024

Descripción

Botas de seguridad hasta la pantorrilla, WPA cuero recubierto hidrófugo resistente a los arañazos espesor 1,8 a 2,0 mm.

Forro y lengüeta de fieltro con microfilm de seguridad WinTherm® antibacteriano de aluminio y piel resistente al frío, transpirable y resistente a la abrasión.

Botas con inserto reflectante.

Lengüeta acolchada y forrada.

Apertura con cremallera

La puntera 200J - es de plástico polimérico no térmico conforme a la norma EN 22568.

La entresuela es de material textil compuesto PS flexible y resistente a la penetración conforme a la norma EN 22568.

Suela 3Ultra Rubber es de triple capa: poliuretano y caucho antiestático, hidrocarburo y resistente a la abrasión, amortiguación y antideslizante.

Descripción

La suela es ideal para conseguir el máximo agarre y estabilidad en superficies con gravilla, barro, hielo y nieve.

Un inserto antitorsión está integrado en la suela. **ANTITORSIÓN** está integrada en la suela para facilitar la estabilidad en terrenos irregulares.

Plantilla con memoria extra confortable (plantilla Trimaterial) con suave almohadilla de espuma con memoria de PU, que alivia el talón y soporta la presión del cuerpo (transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, antibacteriana y ESD).

FO - La suela es resistente a los hidrocarburos

CI - Aislamiento térmico de la suela - 30

HI - Aislamiento térmico de la suela

HRO - Suela resistente al calor

SC - Resistencia a la abrasión de la sobrecapellada

WR - Zapato repelente al agua

SR - Resistencia al deslizamiento

CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

El calzado cuenta con la certificación DGUV.

Altura de las botas incluida la suela 23 cm.

Tallas disponibles: 38 a 47

Peso: Talla 42 = 690 gramos

El peso está calculado sin cordones ni plantilla.

Piezas de recambio

Accesorios/Extensiones