

ATT F 200 - Дорожня сушарка для нанесення дорожньої розмітки та відновлення доріг



Артикул:

ATT-F200

Довжина:

165 cm

Ширина:

55 cm

Висота:

130 cm

Вага:

140 kg

Створено 02.01.2025



Опис

Сучасна двотурбінна сушарка F200 розроблена для максимальної продуктивності та зручності. Завдяки незаймистій конструкції та міцному 4,3-дюймовому дисплею зі ступенем захисту IP67 цей прилад поєднує в собі безпеку та довговічність.

Удосконалена телематична система тримає вас на зв'язку з відстеженням і звітами в режимі реального часу. Це означає, що ви завжди будете в курсі стану вашої машини. Легка і маневрена конструкція з регульованою висотою форсунок і шириною сушіння від 20 до 100 см легко адаптується до будь-яких завдань.

F200 сумісна з привідними візками і може розвивати швидкість сушіння до 5 км/год. Машини максимізує продуктивність і ефективно працює від 56 до 75 хвилин на одному баку пального.

Удоскональте свій процес сушіння - випробуйте неперевершену продуктивність і надійність вже сьогодні!

Дисплей, телематика та система GPS

4,3-дюймовий 4-кноповий дисплей з телематичною системою Zirocco та антеною 4G

Опис

Швидкість сушіння

До 5 км/год - дальність до 4700 м на одному баку палива

Робоча температура

Від -10 градусів Цельсія до 40 градусів Цельсія

Робоче освітлення

Робочі ліхтарі встановлені для роботи в нічний час

Змінні форсунки та ширина сушіння

20 - 100 см - поставляється зі стандартними насадками 35 см

Акумулятор і зарядка

Автомобільний акумулятор 12 В 96 Ач (прибл. 3 - 5 годин роботи на повному заряді)

Характеристики палива

Стандартне дизельне паливо EN590 або Exxon D80/Shellsol D70 нафта/гас 3% турбінне масло Zircosco

Ємність паливного бака

45 літрів

Витрата палива (макс.)

48 л/год. 56 - 75 хв. роботи з одним паливним баком

Налаштування турбіни

Подвійне налаштування турбіни для максимальної продуктивності

Кріплення та фіксація

Оснащений анкерними точками для легкого кріплення і фіксації

Максимальний рівень шуму при 100% навантаженні

108 дБ LWA

Регульована висота сопла

Важіль для регулювання висоти розпилювача та запобігання появі слідів на асфальті

Розміри та вага

Д:165 x Ш:55 x В:130 см - 140 кг без палива

Інтервал технічного обслуговування турбінного модуля

100 годин (рекомендується щорічно)

Сумісність з лінійним приводом

Може бути з'єднаний з приводним візком



Турбінна олива АТТ для дорожніх сушарок Zirocco

Артикул: АТТ-960001

Оригінальна турбінна олива АТТ для дорожньої сушарки Zirocco.
25 штук по 1 літру в картонній коробці

Аксесуари / Розширення