

ATT F 200 - Uscător rutier pentru marcarea și reabilitarea drumurilor



Numărul articolului:

ATT-F200

Lungime:

165 cm

Lățime:

55 cm

Înălțime:

130 cm

Greutate:

140 kg

Creat pe 02.01.2025



Descriere

Uscătorul de ultimă generație cu două turbine F200 a fost proiectat pentru performanțe și confort maxime. Cu construcția sa neinflamabilă și ecranul robust IP67 de 4,3, acest aparat combină siguranța cu durabilitatea.

Sistemul telematic avansat vă menține conectat cu urmărirea și rapoartele în timp real. Acest lucru înseamnă că sunteți întotdeauna informat cu privire la starea utilajului dvs. Designul fără efort și manevrabil, cu înălțime reglabilă a duzei și lățimi de uscare de la 20 la 100 cm, se adaptează cu ușurință la orice sarcină.

F200 este compatibil cu cărucioarele de acționare atașabile și poate atinge viteze de uscare de până la 5 km/h. Mașina maximizează productivitatea și funcționează eficient timp de 56 până la 75 de minute cu un singur rezervor de combustibil.

Îmbunătățiți-vă procesul de uscare - experimentați performanța și fiabilitatea de neegalat astăzi!

Afișaj, telematică și sistem GPS

Afișaj cu 4 butoane de 4,3 cu telematică Zirocco și antenă 4G

Descriere

Viteza de uscare

Până la 5 km/h - rază de acțiune de până la 4700 m cu un singur rezervor de combustibil

Temperatura de funcționare

De la -10 grade Celsius la 40 grade Celsius

Lumini de lucru

Lumini de lucru instalate pentru funcționarea pe timp de noapte

Duze și lățimi de uscare interschimbabile

20 - 100 cm - furnizate cu duze standard de 35 cm

Baterie și încărcare

Baterie auto de 12V 96 Ah (aprox. 3 - 5 ore de funcționare la o încărcare completă)

Specificații privind combustibilul

Motorină standard EN590 sau petrol/cherosen Exxsol D80/Shellsol D70 3 % ulei de turbină Zirocco

Capacitatea rezervorului de combustibil

45 litri

Consumul de combustibil (max.)

48 litri/oră 56 - 75 min. de funcționare cu un singur rezervor de combustibil

Reglarea turbinei

Setare dublă a turbinei pentru performanțe maxime

Fixare și ancorare

Echipat cu puncte de ancorare pentru fixare și ancorare ușoară

Nivel maxim de zgomot la 100%

108 dB LWA

Înălțime reglabilă a duzei

Levier pentru reglarea înălțimii duzei și prevenirea urmelor de arsură pe asfalt

Dimensiuni și greutate

L:165 x l:55 x î:130 cm - 140 kg fără combustibil

Interval de întreținere a modulului turbinei

100 de ore (recomandat anual)

Compatibil cu șoferul de linie

Poate fi cuplat la căruciorul de acționare



Ulei de turbină ATT pentru uscătorul rutier Zirocco

Numărul articolului: ATT-960001

Ulei de turbină ATT original pentru uscătorul rutier Zirocco.
25 bucăți Recipient de 1 litru pe cutie

Accesorii/Extensiuni