

ATT F 200 - Secador de carreteras para señalización y rehabilitación de carreteras



Número de artículo:

ATT-F200

Largo:

165 cm

Anchura:

55 cm

Altura:

130 cm

Peso:

140 kg

Creado el 02.01.2025



Descripción

El secador de doble turbina F200 de última generación ha sido diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y comodidad. Con su construcción no inflamable y su robusta pantalla IP67 de 4,3, este aparato combina seguridad y durabilidad.

El avanzado sistema telemático le mantiene conectado con seguimiento e informes en tiempo real. Esto significa que siempre estará informado sobre el estado de su máquina. El diseño maniobrable y sin esfuerzo, con altura de boquilla ajustable y anchuras de secado de 20 a 100 cm, se adapta fácilmente a cualquier tarea.

La F200 es compatible con carros de tracción acoplables y puede alcanzar velocidades de secado de hasta 5 km/h. La máquina maximiza la productividad y funciona eficientemente de 56 a 75 minutos con un solo depósito de combustible.

Mejore su proceso de secado: experimente hoy mismo un rendimiento y una fiabilidad inigualables.

Pantalla, telemática y sistema GPS

Pantalla de 4,3 y 4 botones con telemática Zirocco y antena 4G

Descripción

Velocidad de secado

Hasta 5 km/h - alcance de hasta 4700 m con un depósito de combustible

Temperatura de funcionamiento

De -10 grados Celsius a 40 grados Celsius

Luces de trabajo

Luces de trabajo instaladas para funcionamiento nocturno

Boquillas y anchos de secado intercambiables

20 - 100 cm - suministrado con boquillas estándar de 35 cm

Batería y carga

Batería de coche de 12 V y 96 Ah (aprox. 3 - 5 horas de funcionamiento con una carga completa)

Especificaciones de combustible

Gasóleo estándar EN590 o petróleo/queroseno Exxsol D80/Shellsol D70 3 por ciento de aceite de turbina Zirocco

Capacidad del depósito de combustible

45 litros

Consumo de combustible (máx.)

48 litros/hora 56 - 75 min. de funcionamiento con un depósito de combustible

Ajuste de la turbina

Ajuste de turbina doble para un rendimiento máximo

Fijación y amarre

Equipado con puntos de anclaje para facilitar la fijación y el amarre

Nivel máximo de ruido al 100

108 dB LWA

Altura de boquilla ajustable

Palanca para ajustar la altura de la boquilla y evitar quemaduras en el asfalto

Dimensiones y peso

L:165 x An:55 x Al:130 cm - 140 kg sin combustible

Intervalo de mantenimiento del módulo de turbina

100 horas (recomendado anualmente)

Compatible con conductor de línea

Se puede acoplar al carro motriz



Aceite de turbina ATT para los secadores de carretera de Zirocco

Número de artículo: ATT-960001

Aceite de turbina ATT original para el secador de carretera Zirocco. 25 unidades Envase de 1 litro por caja de cartón.

Accesorios/Extensiones