

ATT F 200 - Séchoir pour le marquage routier et la rénovation des routes



Référence de l'article :

ATT-F200

Longueur :

165 cm

Largeur :

55 cm

Hauteur :

130 cm

Poids :

140 kg

Créé le 02.01.2025



Description

Le séchoir à turbine F200 ultramoderne à double turbine a été conçu pour offrir des performances et un confort ultimes. Grâce à sa construction ininflammable et à son écran robuste IP67 de 4,3, cet appareil allie sécurité et durabilité.

Grâce au système télématique avancé, vous restez connecté grâce au suivi et aux rapports en temps réel. Ainsi, vous êtes toujours informé de l'état de votre machine. Le design sans effort et maniable avec une hauteur de buse réglable et des largeurs de séchage de 20 à 100 cm s'adapte facilement à toutes les tâches.

Le F200 est compatible avec les chariots d'entraînement accouplables et peut atteindre des vitesses de séchage de 5 km/h. L'appareil maximise la productivité et fonctionne efficacement pendant 56 à 75 minutes avec un seul réservoir de carburant.

Améliorez votre processus de séchage - découvrez dès aujourd'hui des performances et une fiabilité inégalées !

Écran, télématique & système GPS

Écran 4,3 à 4 touches avec télématique Zirocco et antenne 4G

Description

Vitesse de séchage

Jusqu'à 5 km/h - Autonomie jusqu'à 4700 m avec un réservoir de carburant.

Température de fonctionnement

-10 degrés Celsius à 40 degrés Celsius

Phare de travail

Projecteur de travail installé pour le fonctionnement de nuit

Buses et largeurs de séchage interchangeables

20 - 100 cm - livré avec des buses standard de 35 cm

Batterie et recharge

Batterie de voiture 12V 96 Ah (env. 3 à 5 heures de fonctionnement avec une charge complète)

Spécifications du carburant

Diesel standard EN590 ou Exxsol D80/Shellsol D70 Pétrole/kérosène 3 pour cent huile de turbine Zirocco

Capacité du réservoir de carburant

45 litres

Consommation de carburant (max.)

48 L/heure 56 - 75 min. de fonctionnement avec un réservoir de carburant

Réglage de la turbine

Double réglage de la turbine pour une performance maximale

Fixation et arrimage

Équipé de points d'ancrage pour une fixation et un arrimage faciles.

Niveau sonore maximal à 100

108 dB LWA

Hauteur de buse réglable

Levier permettant de régler la hauteur de la buse et d'éviter les taches de brûlure sur l'asphalte

Dimensions et poids

L:165 x l:55 x H:130 cm - 140 kg sans carburant

Intervalle d'entretien du module de turbine

100 heures (recommandé annuellement)

Compatible avec le Line-Driver

Peut être couplé au chariot d'entraînement



ATT Huile de turbine pour les séchoirs de route Zirocco

Référence de l'article : ATT-960001

Huile de turbine originale ATT pour le séchoir de rue Zirocco.
25 bidons de 1 litre par carton

Accessoires/extensions