

ATT F 200 - Osuszacz drogowy do znakowania i renowacji dróg



Numer artykułu:

ATT-F200

Długość:

165 cm

Szerokość:

55 cm


Wysokość:

130 cm

Waga:

140 kg

Utworzono 02.01.2025



Opis

Najnowocześniejsza suszarka dwuturbinowa F200 została zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności i wygodzie. Dzięki niepalnej konstrukcji i solidnemu 4,3-calowemu wyświetlaczowi IP67, urządzenie to łączy bezpieczeństwo z trwałością.

Zaawansowany system telematyczny zapewnia łączność ze śledzeniem i raportami w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że zawsze jesteś informowany o stanie swojej maszyny. Łatwa w manewrowaniu konstrukcja z regulowaną wysokością dyszy i szerokością suszenia od 20 do 100 cm z łatwością dostosowuje się do każdego zadania.

Model F200 jest kompatybilny z dołączanymi wózkami napędowymi i może osiągać prędkość suszenia do 5 km/h. Maszyna maksymalizuje wydajność i pracuje efektywnie przez 56 do 75 minut na jednym zbiorniku paliwa.

Usprawnij proces suszenia - poznaj niezrównaną wydajność i niezawodność już dziś!

Wyświetlacz, telematyka i system GPS

4,3-calowy, 4-przyciskowy wyświetlacz z telematyką Zirocco i anteną 4G

Opis

Prędkość suszenia

Do 5 km/h - zasięg do 4700 m z jednym zbiornikiem paliwa

Temperatura pracy

-10 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza

Światła robocze

Zainstalowane światła robocze do pracy w nocy

Wymienne dysze i szerokości suszenia

20 - 100 cm - dostarczane ze standardowymi dyszami 35 cm

Akumulator i ładowanie

Akumulator samochodowy 12V 96 Ah (ok. 3 - 5 godzin pracy na pełnym naładowaniu)

Specyfikacja paliwa

Standardowy olej napędowy EN590 lub Exxsol D80/Shellsol D70 ropa naftowa/kerozyna
3-procentowy olej turbinowy Zirocco

Pojemność zbiornika paliwa

45 litrów

Zużycie paliwa (maks.)

48 litrów/godz. 56-75 min. pracy z jednym zbiornikiem paliwa

Ustawienie turbiny

Podwójne ustawienie turbiny dla maksymalnej wydajności

Mocowanie i odciążenie

Wyposażony w punkty kotwiczenia do łatwego mocowania i mocowania

Maksymalny poziom hałasu przy 100%

108 dB LWA

Regulowana wysokość dyszy

Dźwignia do regulacji wysokości dyszy i zapobiegania powstawaniu śladów wypalenia na asfalcie

Wymiary i waga

D:165 x W:55 x H:130 cm - 140 kg bez paliwa

Częstotliwość konserwacji modułu turbiny

100 godzin (zalecane raz w roku)

Kompatybilny ze sterownikiem liniowym

Możliwość podłączenia do wózka napędowego



ATT Olej turbinowy do suszarni drogowych Zirocco

Numer artykułu: ATT-960001

Oryginalny olej turbinowy ATT do osuszaczy drogowych Zirocco.
25 sztuk 1 litrowy pojemnik w kartonie

Akcesoria/Rozszerzenia