

# ATT F 200 - Ceļu žāvētājs ceļu marķēšanai un atjaunošanai



Preces numurs:

ATT-F200

Garums:

165 cm

platums:

55 cm

augstums:

130 cm

Svars:

140 kg

Izgatavots 02.01.2025



## Apraksts

Modernākais F200 divu turbīnu žāvētājs ir izstrādāts, lai nodrošinātu maksimālu veikspēju un ērtības. Šī ierīce ar nedegošu konstrukciju un izturīgu 4,3 displeju ar IP67 pakāpi apvieno drošību un izturību.

Uzlabotā telemātikas sistēma nodrošina jums nepārtrauktu savienojumu ar reāllaika izsekošanu un ziņojumiem. Tas nozīmē, ka jūs vienmēr esat informēts par savas iekārtas stāvokli. Viegli manevrējamā konstrukcija ar regulējamu sprauslas augstumu un žāvēšanas platumu no 20 līdz 100 cm viegli pielāgojas jebkuram uzdevumam.

F200 ir saderīgs ar piestiprināmiem piedziņas ratiņiem un var sasniegt žāvēšanas ātrumu līdz 5 km/h. Mašīna maksimāli palielina produktivitāti un efektīvi darbojas no 56 līdz 75 minūtēm ar vienu degvielas tvertni.

Uzlabojiet savu žāvēšanas procesu - izbaudiet nepārspējamu veikspēju un uzticamību jau šodien!

**Displejs, telemātika un GPS sistēma**

4,3 4 pogu displejs ar Zirocco telemātikas sistēmu un 4G antenu.

# Apraksts

## Žāvēšanas ātrums

Līdz 5 km/h - darbības rādiuss līdz 4700 m ar vienu degvielas tvertni

## Darba temperatūra

-10 grādi līdz 40 grādi pēc Celsija

## Darba gaismas

Uzstādīti darba lukturi darbam naktī

## Maināmas sprauslas un žāvēšanas platumi

20 - 100 cm - komplektācijā ar 35 cm standarta uzgaļiem

## Akumulators un uzlāde

12V 96 Ah automašīnas akumulators (ar pilnu uzlādi darbojas aptuveni 3 - 5 stundas)

## Degvielas specififikācijas

Standarta dīzeļdegviela EN590 vai Exxsol D80/Shellsol D70 naftas/kerozola 3 % Zirocco turboeļļas.

## Degvielas tvertnes tilpums

45 litri

## Degvielas patēriņš (maks.)

48 litri stundā 56 - 75 min. darbība ar vienu degvielas tvertni

## Turbīnas iestatījums

Divu turbīnu iestatījums maksimālai veiktspējai

## Stiprinājums un stiprinājumi

Aprīkots ar stiprinājuma punktiem ērtai stiprināšanai un nostiprināšanai.

## Maksimālais trokšņa līmenis 100%

108 dB LWA

## Regulējams sprauslas augstums

Svira sprauslas augstuma regulēšanai un apdegumu nospiedumu novēršanai uz asfalta

## Izmēri un svars

D: 165 x platums: 55 x augstums: 130 cm - 140 kg bez degvielas

## Turbīnas moduļa apkopes intervāls

100 stundas (ieteicams katru gadu)

## Saderīgs ar līnijas vadītāju

Var savienot ar piedziņas ratiņiem



## ATT turbīnu eļļa Zirocco ceļu žāvētājam

Preces numurs: ATT-960001

Orīginālā ATT turbīnu eļļa Zirocco ceļu žāvētājam.  
25 gab. 1 litra iepakojums kartona kastītē

---

# Aksesuāri/pielikumi