

# ATT F 200 - Kelių džiovintuvas, skirtas kelių žymėjimui ir kelių atstatymui



Prekės numeris:

ATT-F200

Ilgis:

165 cm

Plotis:

55 cm

Aukštis:

130 cm

Svoris:

140 kg

Sukurta 02.01.2025



## Aprašymas

Moderniausia F200 dviejų turbinų džiovyklė sukurta taip, kad būtų maksimaliai veiksminga ir patogi. Nedegios konstrukcijos ir tvirtas IP67 klasės 4,3 colio ekranas užtikrina saugumą ir ilgaamžiškumą.

Pažangi telematinė sistema palaiko ryšį su jumis, nes realiuoju laiku galima stebėti ir teikti ataskaitas. Tai reiškia, kad visada būsite informuoti apie savo įrenginio būklę. Lengvai manevringa konstrukcija su reguliuojamu antgalio aukščiu ir džiovinimo pločiu nuo 20 iki 100 cm lengvai prisitaiko prie bet kokios užduoties.

F200 suderinamas su pritvirtinamais pavaros vežimėliais ir gali pasiekti iki 5 km/val. džiovinimo greitį. Mašina maksimaliai padidina našumą ir efektyviai veikia nuo 56 iki 75 minučių su vienu degalų baku.

Pagerinkite džiovinimo procesą - išbandykite neprilygstamą našumą ir patikimumą jau šiandien!

**Ekranas, telematika ir GPS sistema**

4,3 colių 4 mygtukų ekranas su Zirocco telematikos sistema ir 4G antena

**Džiovinimo greitis**

Iki 5 km/val. greičiu - atstumas iki 4700 m su vienu degalų baku

# Aprašymas

## Darbinė temperatūra

Nuo -10 iki 40 laipsnių Celsijaus

## Darbiniai žibintai

Įrengti darbiniai žibintai darbui naktį

## Keičiami purkštukai ir džiovinimo plotis

20-100 cm - tiekiami su 35 cm standartiniais antgaliais

## Akumulatorius ir įkrovimas

12 V 96 Ah automobilio akumulatorius (visiškai įkrautas veikia maždaug 3-5 valandas)

## Kuro specifikacijos

Standartinis dyzelinas EN590 arba Exxsol D80 / ShellSol D70 nafta / kerozinas 3 proc.

## Degalų bako talpa

45 litrai

## Kuro sąnaudos (maks.)

48 litrai per valandą 56-75 min. darbo su vienu degalų baku

## Turbinos nustatymas

Dvigubas turbinos nustatymas didžiausiam našumui užtikrinti

## Tvirtinimas ir tvirtinimas

Įrengti tvirtinimo taškai, kad būtų galima lengvai pritvirtinti ir pritvirtinti

## Didžiausias triukšmo lygis esant 100 proc.

108 dB LWA

## Reguliuojamas purkštuko aukštis

Svirtis, skirta reguliuoti purkštuko aukštį ir išvengti nudegimo žymių ant asfalto

## Matmenys ir svoris

D:165 x Š:55 x V:130 cm - 140 kg be degalų

## Turbinos modulio techninės priežiūros intervalas

100 valandų (rekomenduojama kasmet)

## Suderinama su linijos tvarkykle

Galima prijungti prie pavaros vežimėlio



## ATT turbininė alyva, skirta Zirocco Road Dryer džiovintuvui

Prekės numeris: ATT-960001

Originali ATT turbininė alyva, skirta Zirocco kelių džiovintuvui.  
25 vnt. 1 litro talpos pakuotė dėžutėje

---

# Priedai / pratešimai