

ATT F 200 - Essiccatore stradale per la segnaletica e il ripristino delle strade



Numero articolo:

ATT-F200

Lunghezza:

165 cm

Larghezza:

55 cm

Altezza:

130 cm

Peso:

140 kg

Creato il 02.01.2025



Descrizione del prodotto

Il modernissimo essiccatore a doppia turbina F200 è stato progettato per garantire prestazioni e convenienza ottimali. Con la sua struttura non infiammabile e il robusto display IP67 da 4,3, questo apparecchio combina sicurezza e durata.

L'avanzato sistema telematico vi tiene in contatto con il monitoraggio e i rapporti in tempo reale. In questo modo sarete sempre informati sullo stato della vostra macchina. Il design semplice e maneggevole, con ugello regolabile in altezza e larghezza di asciugatura da 20 a 100 cm, si adatta facilmente a qualsiasi attività.

L'F200 è compatibile con i carrelli di guida collegabili e può raggiungere velocità di essiccazione fino a 5 km/h. La macchina massimizza la produttività e funziona in modo efficiente per 56-75 minuti con un solo serbatoio di carburante.

Migliorate il vostro processo di essiccazione: provate oggi stesso prestazioni e affidabilità senza pari!

Display, telematica e sistema GPS

Display da 4,3 a 4 tasti con telematica Zirocco e antenna 4G

Descrizione del prodotto

Velocità di essiccazione

Fino a 5 km/h - autonomia fino a 4700 m con un serbatoio di carburante

Temperatura di esercizio

Da -10 gradi Celsius a 40 gradi Celsius

Luci di lavoro

Fari di lavoro installati per il funzionamento notturno

Ugelli e larghezze di asciugatura intercambiabili

20 - 100 cm - fornito con ugelli standard da 35 cm

Batteria e ricarica

Batteria per auto da 12 V 96 Ah (circa 3 - 5 ore di funzionamento con una carica completa)

Specifiche del carburante

Gasolio standard EN590 o Exxsol D80/Shellsol D70 petrolio/kerosene 3 per cento olio per turbine Zirocco

Capacità del serbatoio del carburante

45 litri

Consumo di carburante (max.)

48 litri/ora 56 - 75 min. di funzionamento con un serbatoio di carburante

Regolazione della turbina

Doppia regolazione della turbina per le massime prestazioni

Fissaggio e ancoraggio

Dotato di punti di ancoraggio per facilitare il fissaggio e l'imbracatura

Livello di rumore massimo al 100%

108 dB LWA

Altezza ugello regolabile

Leva per regolare l'altezza dell'ugello ed evitare bruciature sull'asfalto

Dimensioni e peso

L:165 x L:55 x H:130 cm - 140 kg senza carburante

Intervallo di manutenzione del modulo turbina

100 ore (consigliato annualmente)

Compatibile con il conducente di linea

Può essere accoppiato al carrello di trazione



ATT Olio per turbine per asciugatrici stradali Zirocco

Numero articolo: ATT-960001

Olio per turbina originale ATT per l'essiccatore stradale Zirocco.
25 pezzi Contenitore da 1 litro per cartone
