

ATT F 200 - Útszárító útburkolat-jelöléshez és útfelújításhoz

**Cikkszám:**

ATT-F200

Hosszúság:

165 cm

Szélesség:

55 cm

Magasság:

130 cm

Súly:

140 kg

Létrehozta 02.01.2025



Leírás

A legmodernebb F200 ikerturbinás szárítót a végső teljesítmény és kényelem érdekében tervezték. Nem gyúlékony szerkezetével és robusztus IP67-es 4,3-os kijelzőjével ez a készülék a biztonságot és a tartósságot ötvözi.

A fejlett telematikai rendszer valós idejű nyomon követéssel és jelentésekkel tartja Önt kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy mindig tájékozott a gép állapotáról. A fáradtságmentes és manőverezhető kialakítás az állítható fúvókamagassággal és a 20 és 100 cm közötti szárítási szélességgel könnyen alkalmazkodik bármilyen feladathoz.

Az F200 kompatibilis a felcsatolható hajtókocsikkal, és akár 5 km/h szárítási sebességet is elérhet. A gép maximalizálja a termelékenységet, és egyetlen üzemanyagtartállyal 56-75 percig üzemel hatékonyan.

Fejlessze szárítási folyamatát - tapasztalja meg a páratlan teljesítményt és megbízhatóságot még ma!

Kijelző, telematika és GPS rendszer

4,3 4 gombos kijelző Zirocco telematikával és 4G antennával.

Leírás

Szárítási sebesség

Akár 5 km/h - hatótávolság akár 4700 m egy tank üzemanyaggal

Üzemi hőmérséklet

-10 Celsius-foktól 40 Celsius-fokig

Működő lámpák

Éjszakai üzemeléshez beszerelt munkalámpák

Cserélhető fúvókák és szárítási szélességek

20 - 100 cm - 35 cm-es standard fúvókákkal szállítva

Akkumulátor és töltés

12 V 96 Ah-s autóakkumulátor (kb. 3-5 óra üzemidő teljes feltöltéssel)

Üzemanyag-specifikációk

Standard dízel EN590 vagy Exxsol D80/Shellsol D70 kőolaj/kerozin 3 százalékos Zirocco turbinaolaj

Üzemanyagtartály kapacitása

45 liter

Üzemanyag-fogyasztás (max.)

48 liter/óra 56-75 perc üzemidő egy üzemanyagtartállyal

Turbina beállítása

Kettős turbinabeállítás a maximális teljesítmény érdekében

Rögzítés és rögzítés

Horgonyzási pontokkal felszerelve a könnyű rögzítéshez és rögzítéshez

Maximális zajszint 100%-os zajszint mellett

108 dB LWA

Állítható fúvókamagasság

Kar a fúvóka magasságának beállításához és az aszfalton lévő égésnyomok megelőzéséhez

Méreték és súly

H:165 x SZ:55 x K:130 cm - 140 kg üzemanyag nélkül

A turbinamodul karbantartási időszaka

100 óra (évente ajánlott)

Kompatibilis a vezetékhajtóművel

Hajtókocsihoz kapcsolható



ATT turbinaolaj a Zirocco útszárítóhoz

Cikkszám: ATT-960001

Eredeti ATT turbinaolaj a Zirocco útszárítóhoz.
25 darab 1 literes tartály dobozonként

Tartozékok/