

ATT F 200 - teekuivati teede märgistamiseks ja teede taastamiseks



Artikli number:

ATT-F200

Pikkus:

165 cm

Laius:

55 cm


Kõrgus:

130 cm

Kaal:

140 kg

Loodud 02.01.2025



Kirjeldus

Kaasaegne F200 kaksikturbiiniga kuivataja on loodud ülima jõudluse ja mugavuse tagamiseks. Tänu oma mittepõlevale konstruktsioonile ja vastupidavale IP67 4,3-tollisele ekraanile ühendab see seade ohutuse ja vastupidavuse.

Täiustatud telemaatikasüsteem hoiab teid ühenduses reaajas jälgimise ja aruannetega. See tähendab, et olete alati kursis oma masina olekuga. Vaevatu ja manööverdamisvõimeline konstruktsioon koos reguleeritava pihusti kõrguse ja kuivatuslaiusega 20-100 cm kohandub hõlpsasti iga ülesandega.

F200 ühildub kinnitatavate sõiduvankritega ja saavutab kuivatuskiiruse kuni 5 km/h. Masin maksimeerib tootlikkuse ja töötab ühe kütusepaagiga tõhusalt 56-75 minutit.

Parandage oma kuivatusprotsessi - kogege võrratut jõudlust ja usaldusväarsust juba täna!

Ekraan, telemaatika ja GPS-süsteem

4,3-tolline 4-nupuline ekraan koos Zirocco telemaatika ja 4G antenniga

Kuivatuskiirus

Kirjeldus

Kuni 5 km/h - ulatus kuni 4700 m ühe kütusepaagiga

Töötemperatuur

-10 kraadi Celsiuse järgi kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

Töötavad tuled

Õiseks tööks paigaldatud töötuled

Vahetatavad pihustid ja kuivatuslaiused

20 - 100 cm - tarnitakse 35 cm standarddüüsidega

Aku ja laadimine

12 V 96 Ah autoaku (umbes 3 - 5 tundi tööd täislaadimisega).

Kütuse spetsifikatsioonid

Standardne diislikütus EN590 või Exxsol D80/Shellsol D70 nafta/kerosiin 3 protsenti Zirocco turbiiniõli.

Kütusepaagi mahutavus

45 liitrit

Kütusekulu (max.)

48 liitrit/tunnis 56 - 75 min. tööaeg ühe kütusepaagiga

Turbiini seadistus

Kahe turbiini seadistus maksimaalse jõudluse saavutamiseks

Kinnitus ja kinnitamine

Varustatud kinnituspunktidega lihtsaks kinnitamiseks ja kinnitamiseks

Maksimaalne müratase 100 % juures

108 dB LWA

Reguleeritav pihusti kõrgus

Hoob pihusti kõrguse reguleerimiseks ja asfaldil olevate põletusjälgede vältimiseks

Mõõtmed ja kaal

L:165 x L:55 x K:130 cm - 140 kg ilma kütuseta

Turbiinimooduli hooldusintervall

100 tundi (soovitav igal aastal)

Ühildub liinijuhiga

Saab ühendada sõiduvankriga



ATT turbiiniõli Zirocco teekuivatile

Artikli number: ATT-960001

Algne ATT turbiiniõli Zirocco maanteekuivati jaoks.
25 tükki 1 liitrine mahuti kabis

Tarvikud/