

SKY - Χαμηλό παπούτσι ασφαλείας από ύφασμα MICRO-tech πάχους 1,8 - 2,0 mm.

Αριθμός αντικειμένου:

GIA-3L144N

Βάρος:

510 g

18.03.2025



Περιγραφή

Χαμηλό παπούτσι ασφαλείας από ύφασμα MICRO-tech πάχους 1,8 - 2,0 mm.

Καπάκι δακτύλων TPU, το οποίο είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση των εκδορών.

Η φτέρνα GIASCO 3PU PATENT παρέχει σταθερότητα, άνεση και ελαφρότητα στο παπούτσι.

Μαλακή, επενδεδυμένη και παραγεμισμένη γλώσσα.

Σύστημα δεσίματος: **CLICK OPEN**.

Καπάκι δακτύλου 200J πολυμερές, μη θερμικό πλαστικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 22568.

Ενδιάμεση σόλα PL - εύκαμπτο σύνθετο υφασμάτινο υλικό ανθεκτικό σε διάτρηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 22568.

3CLOUD SOLE Πολυουρεθάνη τριών στρώσεων: ανθεκτική στην υδρόλυση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5423:92, ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες και τριβή, μαλακή, αντιολισθητική.

YEAH εσωτερική σόλα, εξαιρετικά άνετη εσωτερική σόλα από πολυουρεθάνη κλειστών κυψελών DryGo!® πατενταρισμένη ένωση.

Περιγραφή

Πολυουρεθάνη DryGo!® απορροφά την υγρασία από το πόδι και επιτρέπει τη γρήγορη εξάτμισή της. Επιπλέον, αυτή η εσωτερική σόλα εξασφαλίζει άνεση μακράς διάρκειας χάρη στις υψηλές ανατομικές, αυτοδιαμορφούμενες και ελαστικές ιδιότητες της πολυουρεθάνης. Αναπνέει, αφαιρούμενη, ανατομική, απορροφητική, αντιβακτηριακή και ESD.

Τα υποδήματα πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) για την ηλεκτρική αντίσταση ESD.

FO Αντοχή της σόλας στους υδρογονάνθρακες
SC Αντίσταση στην τριβή του υπερκαλύμματος
SR Αντοχή στην ολίσθηση

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

Διαθέσιμα μεγέθη: 36 - 47

Βάρος: Μέγεθος 42 = 510 γραμμάρια

Το βάρος υπολογίζεται χωρίς τα κορδόνια και τον πάτο.

Αξεσουάρ/Επεκτάσεις