

SKY - Sapato baixo de segurança fabricado em tecido MICRO-tech com 1,8 - 2,0 mm de espessura.

Número do artigo:

GIA-3L144N

Peso:

510 g

Criado em 18.03.2025



Descrição do produto

Sapato baixo de segurança em tecido MICRO-tech com 1,8 - 2,0 mm de espessura.

Biqueira em TPU, ideal para neutralizar as abrasões.

O calcanhar GIASCO 3PU PATENT proporciona estabilidade, conforto e leveza ao sapato.

Língua macia, forrada e almofadada.

Sistema de atacadores: **Sistema de atacadores CLICK OPEN.**

Biqueira 200J polimérica, plástico não térmico de acordo com a norma EN 22568.

Sola intermédia PL - material têxtil compósito flexível resistente à perfuração, em conformidade com a norma EN 22568.

SOLA 3CLOUD Poliuretano de três camadas: resistente à hidrólise em conformidade com a norma ISO 5423:92, resistente aos hidrocarbonetos e à abrasão, amortecedor, antiderrapante

Palmilha YEAH, palmilha de poliuretano de células fechadas extra-confortável, composto patentado DryGo!®.

Descrição do produto

O poliuretano DryGo!® absorve a humidade do pé e permite que esta se evapore rapidamente. Além disso, esta palmilha garante um conforto duradouro graças às elevadas propriedades anatómicas, auto-modeladoras e elásticas do poliuretano. Respirável, amovível, anatómica, absorvente, antibacteriana e ESD.

O calçado cumpre os requisitos da norma IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para a resistência eléctrica ESD.

FO Resistência da sola aos hidrocarbonetos

SC Resistência à abrasão da sobretampa

SR Resistência ao deslizamento

CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SC SR ESD

Tamanhos disponíveis: 36 - 47

Peso: Tamanho 42 = 510 gramas

O peso é calculado sem atacadores e palmilha.

Peças de substituição

Acessórios/Extensões