

Flexi afvalbak met gegalvaniseerde zuil voor het verwijderen van hondenpoep

**Artikelnummer:**

ELB-03.07.0404

Lengte:

43 cm

Breedte:

31 cm

Hoogte:

75 mm

Gewicht:

5 kg

Gemaakt 04.08.2025

Beschrijving

Als het aankomt op maximale capaciteit, compromisloze robuustheid en moeiteloos gebruik, is de Flexi onverslaanbaar. Als grootste afvalbak in het assortiment trotseert hij weer en wind - ideaal voor zwaar, continu buitengebruik. In drukke parken, langs trottoirs of in openbare ruimtes: De Flexi is overal thuis waar zich dagelijks grote hoeveelheden afval ophopen.

De Flexi is vervaardigd met behulp van een hoogwaardig spuitgietproces conform DIN 30713 en combineert technische precisie met duurzame kwaliteit. De stevige constructie is niet alleen bestand tegen weersinvloeden, maar ook tegen vandalisme - dankzij de optionele gegalvaniseerde voetbevestigingszuil, die een stevige houvast biedt en eenvoudig in beton wordt geplaatst. Als alternatief kan de bak flexibel worden bevestigd aan bestaande beugels.

Met zijn royale capaciteit en onderhoudsarme ontwerp is de Flexi de perfecte oplossing voor plaatsen met een hoge bezoekersfrequentie - een betrouwbare partner voor schone, goed onderhouden buitenruimtes.

Omschrijving:**Kleur:** RAL 3020 verkeersrood**Vulcapaciteit:** ca. 50 liter

Beschrijving

Sluitsysteem: 3-kantig slot incl. sleutel

Gewicht: ca. 5 kg

Afmetingen (B × H × D): 43 × 75 × 31 cm

Materiaal: Speciaal ontwikkelde kunststof (spuitgieten)

Kleur: Puur oranje, verkeersrood, bladgroen, meigroen, zwartgrijs

Lengte zuil: 1,5 meter

Installatie- en veiligheidsinstructies:

De afvalbak moet worden geïnstalleerd op een stabiele, vlakke ondergrond. Als de meegeleverde zuil wordt gebruikt, moet deze in beton worden gegoten volgens de instructies van de fabrikant. Na installatie moet regelmatig worden gecontroleerd of zowel de zuil als de bak goed vastzitten. De binnencontainer is alleen toegankelijk met de bijgeleverde sleutel. In geval van vorst, harde wind of vandalisme moet de toestand van de container met korte tussenpozen worden gecontroleerd en indien nodig gerepareerd.

Voor gebruik in de volgende gebieden

- Openbaar groen
- Voetpaden, schoolpleinen en speelplaatsen
- Steden, gemeenten en woonwijken
- Verkeersluwe zones en rustplaatsen

