

DTF 25 SH LPG z silnikiem Honda, propan



Numer artykułu:

ARX-800076

Długość:

115 cm

Szerokość:

48 cm

Wysokość:

115 cm

Waga:

240 kg

Utworzono 21.08.2025

Opis

DTF 25 SH - Delikatne szlifowanie zamiast usuwania zgrubnego

Szerokość robocza: 250 mm

Szlifierka DTF 25 SH została opracowana specjalnie z myślą o delikatnym usuwaniu powierzchni. Zamiast rozrywać lub rozdrabniać materiał, maszyna ta szlifuje powierzchnię w kontrolowany i płynny sposób. Zapewnia to wyjątkowo płynną pracę i wysokiej jakości wykończenie.

Sercem maszyny jest solidny bęben wyposażony w precyzyjnie szlifujące tarcze diamentowe. Dostępne są dwie tarcze diamentowe dla różnych wymagań: jeden wariant do obróbki zgrubnej i jeden do drobniejszych cięć i teksturowanych powierzchni.

Działanie maszyny wymaga podłączonego systemu chłodzenia wodą, który zapobiega przegrzaniu tarcz diamentowych i wydłuża żywotność narzędzi.

DTF 25 SH jest dostępna w mocnej wersji elektrycznej 11 kW ze zintegrowanym napędem hydraulicznym - idealna do profesjonalnych zastosowań o najwyższych wymaganiach dotyczących precyzji i wydajności.

Opis

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: Honda 22 HP, 16,5 kW, propan

Moc/KM: 11 kW / 14,8 KM

Waga: 240 kg / 529 funtów

Szerokość robocza: 25 cm / 10 cali

Odległość od ściany: 12 cm / 4,1 cala

Głębokość (miękki beton): 12 mm / 0,48 cala

Głębokość (twardy beton): 10 mm / 0.40 in.

Wymiary cm / cale: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

W zestawie standardowe frezy: 73 tarcze diamentowe 125 mm / 5 cali

Zestaw tarcz diamentowych Turbo do betonu zwykłego

Numer artykułu: ARX-707326

Do rowkowania i frezowania asfaltu i betonu, a także do wykańczania powierzchni zwykłego betonu.

Jeden zestaw zawiera:

72 szt. Tarcze diamentowe Turbo

74 szt. tarcze pośrednie,

Zestaw tarcz diamentowych szeroki

Numer artykułu: ARX-707345

