

DTF 25 SH LPG med Honda-motor, propan

**Varenummer:**

ARX-800076

Længde:

115 cm

Bredde:

48 cm

Højde:

115 cm

Vægt:

240 kg

Oprettet 21.08.2025

Beskrivelse

DTF 25 SH - Skånsom slibning i stedet for grov fjernelse
Arbejdsbredde: 250 mm

DTF 25 SH er specielt udviklet til skånsom fjernelse af overflader. I stedet for at rive eller flække materialet sliber denne maskine overfladen på en kontrolleret og jævn måde. Det sikrer en særlig jævn kørsel og en finish af høj kvalitet.

Maskinens hjerte er en robust tromle, der er udstyret med præcisionsslibende diamantklinger. Der findes to diamantskiver til forskellige behov: en variant til groft arbejde og en til finere snit og strukturerede overflader.

Maskinens drift kræver et tilsluttet vandkølesystem, som forhindrer diamantskiverne i at blive overophedede og forlænger værktøjets levetid.

DTF 25 SH fås som en kraftig 11 kW elektrisk version med integreret hydraulisk drev - ideel til professionelle opgaver med de højeste krav til præcision og effektivitet.

Tekniske data

Beskrivelse

Nominel spænding: Honda 22 HK, 16,5 kW, propan

Effekt/HK: 11 kW / 14,8 HK

Vægt: 240 kg / 529 lbs

Arbejdsbredde: 25 cm / 10 tommer

Afstand til væggen: 12 cm / 4,1 tommer

Dybde (blød beton): 12 mm / 0,48 tommer

Dybde (hård beton): 10 mm / 0,40 in.

Dimensioner cm/tomme: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45

Inkl. standardskærere: 73 stk. diamantskiver 125 mm / 5 tommer



Sæt med Turbo-diamantskiver til normal beton

Varenummer: ARX-707326

Til rilleskæring og fræsning af asfalt og beton samt til overfladebehandling af almindelig beton.

Et sæt indeholder:

72 stk. Turbo-diamantskiver

74 stk. mellemliggende skiver,



Sæt af diamantskiver bredt

Varenummer: ARX-707345

Tilbehør/forlængelser