

DTF 25 SH PB-gáz, VANGUARD, propán



Cikkszám:
ARX-800076V

Hosszúság:
115 cm

Szélesség:
48 cm

Magasság:
115 cm

Súly:
240 kg

Létrehozta 26.08.2025

Leírás

DTF 25 SH LPG - Kíméletes csiszolás a durva eltávolítás helyett
Munkaszélesség: 250 mm

A DTF 25 SH LPG-t kifejezetten a felületek kíméletes eltávolítására fejlesztették ki. Az anyag tépése vagy forgácsolása helyett ez a gép ellenőrzött és sima módon csiszolja a felületet. Ez különösen egyenletes futási viselkedést és kiváló minőségű felületet biztosít.

A gép középpontjában egy robusztus dob áll, amely precíziós csiszolású gyémántlapokkal van felszerelve. A különböző igényekhez két gyémánttárcsa áll rendelkezésre: egy változat a durva munkákhoz, egy pedig a finomabb vágásokhoz és a textúrált felületekhez.

A gép működtetéséhez csatlakoztatott vízűtés szükséges, amely megakadályozza a gyémánttárcsák túlmelegedését és meghosszabbítja a szerszámok élettartamát.

A DTF 25 SH LPG nagy teljesítményű, 11 kW-os elektromos változatban is kapható, beépített hidraulikus mozgóhajtással - ideális a precizitásra és hatékonyságra vonatkozó legmagasabb követelményeket támaztó professzionális alkalmazásokhoz.

Leírás

Műszaki adatok

Névleges feszültség: Vanguard, propán

Teljesítmény/HP: 23 kW / 31 LE

Tömeg: 31,3 LE: súlya: 240 kg / 529 font

Munkaszélesség: 25 cm / 10 inch

Távolság a faltól: 6,7 cm / 2,6 hüvelyk

Mélység (puha beton): 12 mm / 0.48 inch

Mélység (kemény beton): 10 mm / 0,40 in.

Méretek cm/inch: 45 x 19 x 45 cm: 115 x 48 x 115 / 45 x 19 x 45 cm

Szabványos vágókésekkel együtt: 125 mm / 5 inch



Turbo gyémántkorong-készlet normál betonhoz

Cikkszám: ARX-707326

Aszfalt és beton hornyolásához és marásához, valamint normál beton felületkezeléséhez.

Egy készlet tartalmazza:

72 db. Turbo gyémántkorongok

74 db. Közbenső korongok,



Széles gyémánt korongok készlete

Cikkszám: ARX-707345

