

AR30 MUST - Μηχάνημα σήμανσης δαπέδου χωρίς αέρα με μπαταρία

Αριθμός αντικειμένου:

CMC-MTLAR30MUST



Μήκος:

151 cm

Πλάτος:

52 cm

Ύψος:

99 cm

Βάρος:

115 kg

02.01.2026



Περιγραφή

Απλό, ελαφρύ και μη περίπλοκο φορητό (ηλεκτρικό) μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων για διαγράμμιση εσωτερικών χώρων χωρίς εκπομπές ρύπων!

Χωρίς εκπομπές ρύπων με λειτουργία μπαταρίας:

- Λειτουργία με μπαταρία / αντικαταστάσιμη μπαταρία
- Honda EGx / μπαταρία λιθίου

Αντλία χωρίς αέρα:

- Αντλία διαφράγματος χωρίς αέρα
- Max. Πίεση 220 bar

Ρυθμιζόμενος μπροστινός τροχός,

για τη σήμανση στενών ακτίνων. Μπορεί να κλειδωθεί ή να ξεκλειδωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας χρησιμοποιώντας έναν μοχλό στο τιμόνι. Η σκληρότητα του τιμονιού μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση ξεχωριστού ρυθμιστή.

Τηλεσκοπικό γείσο:

Για απλή αρχική σήμανση ή ακριβή επανασήμανση υφιστάμενων γραμμών.

Περιγραφή

Τομείς εφαρμογής: Περιοχές εφαρμογής:

- Περιοχές προώθησης
- χώροι αποθήκευσης
- Εργασίες σήμανσης χωρίς εκπομπές

Χρόνος λειτουργίας:

- 60 λεπτά περίπου σε λειτουργία γραμμής/κενών
- περίπου 30 λεπτά σε συνεχή λειτουργία

Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας:

- 30 λεπτά περίπου



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών




Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.



Ανταλλακτική μπαταρία για Honda EGx

Αριθμός αντικειμένου: CMC-MT00236

Κατάλληλο για Honda EGx.



Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-200-998

Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσια airless για διαγράμμιση δρόμων.

Κατάλληλο για ακροφύσια GRACO, Tritech, TITAN



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών




Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.



CMC - HMC αυτοκίνητο με ηλεκτρική κίνηση

Αριθμός αντικειμένου: CMC-HMC-AV

Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το ηλεκτρικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτό μπορεί να συνδεθεί πίσω από το χειροκίνητο ηλεκτρικό μηχάνημα διαγράμμισης οδών.



CMC - HMC Αμαξίδιο κίνησης με υδραυλική κίνηση για μηχανήματα διαγράμμισης οδών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-HMC-B


Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το υδραυλικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτή μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από το χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με ένα κοτσαδόρο. Με κινητήρα Briggs and Stratton.



Ανάρτηση για πιστόλι βαφής με περιστρεφόμενο τροχό (Marqueur)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00220

Για να ισοπεδώσετε ανώμαλες επιφάνειες. Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο τροχό αέρα για να σχεδιάζει τέλειες γραμμές ακόμη και σε καμπύλες.



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FM63010F

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).
Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ίντσας / 17,46 mm