

RK-10S Ferăstrău pentru pâslă bituminoasă pentru acoperișuri / Honda GX270 / 6.4 kW



Numărul articolului:

HUD-600 029

Lungime:

1226 mm

Lățime:

630 mm



Înălțime:

895 mm

Greutate:

76 kg

Creat pe 30.11.2025



Descriere

RK-10S este un ferăstrău pentru tăierea acoperișurilor plate din asfalt (bituminos) și a izolațiilor orizontale similare în secțiuni ușor de manipulat. Ferăstrăul utilizează o lamă de ferăstrău cu un diametru de 300 mm și vârfuri din carbură.

Mașina este proiectată pentru tăiere uscată. Pentru a preveni înfundarea motorului și a altor piese mecanice rotative cu resturi moi, mașina este complet acoperită.

Datorită acestui design, întreținerea mașinii este mult mai ușoară. Pânza de ferăstrău cu vârf TC este destinată în principal tăierii materialelor mai moi fără armătură. Datorită formei unice a pânzei de ferăstrău, înfundarea pânzei de ferăstrău cu depuneri de asfalt moi și lipicioase este limitată.

Caracteristici:

- Mașină compactă pentru tăierea acoperișurilor în secțiuni
- Potrivit pentru tăierea în zone restrânse, în jurul coșurilor de fum, luminatoarelor, etc.
- Propulsat de motoare Honda pe benzină
- Reglarea precisă a adâncimii de tăiere
- Rotirea înainte a sculei asigură scurgerea particulelor din rosturi
- Ergonomia mașinii facilitează manevrarea

Descriere

Descriere tehnică:

Motor: Honda GX270

Putere de ieșire: 4,6 6,4 kW

Dimensiuni: 1,226 x 630 x 895 mm

Greutate: 76 kg 76 kg

Viteza motorului: 2.800 rpm

Viteza axului: 2,210 rpm

Diametrul maxim al sculei de tăiere: 300 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 90 mm

Piese de schimb

Perie din sârmă de oțel - D300 mm, T = 4 mm

Numărul articolului: HUD-130 004

Perie din sârmă de oțel
potrivit pentru Diakat RK 10

Format: D300 mm, T = 4 mm

Perie din sârmă de oțel - D300 mm, T = 4 mm

Numărul articolului: HUD-130 009

Perie din sârmă de oțel
potrivit pentru Diakat RK 10

Format: D300 mm, T = 4 mm
